



CHALUMEAUX DETENDEURS ET ACCESSOIRES



virax
Chalumeau + gaz

Retournement immédiat. Léger et peu encombrant. 40 % de propane et 60 % de butane. Elle permet de travailler jusqu'à des températures très basses (environ - 15°C).

Code	W1433723
Réf	521560



virax
Cartouche gaz 6040

Cartouche contient 40 % de propane et 60 % de butane. - Elle permet de travailler jusqu'à des températures très basses (environ - 15°C). 210 g - 380 ml - Autonomie 1h30.

Code	W214603
Réf	521516



virax
Kit chalumeau TURB 007 FIXE NF

Détendeur réglable 1,5 à 4 bar, Tuyau tournant 4 m, Manche X 200, Lance turbo 007.

Code	W214556
Réf	521060



virax
Manche robinet pointeau M16

Réglage progressif de la flamme par robinet "coup de pouce". - Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants au filetage M 16 x 1,5 G pour la France et 3/8 " G pour les autres pays. - Poignée ergonomique. - Gamme de 6 lances interchangeables.

Code	W214561
Réf	524000



Manche gachette M16

Fonctionne à plein débit lorsque la gâchette est actionnée, dans le cas contraire, la flamme est réduite à une simple veilleuse réglable. Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants.

Code	W214562
Réf	521000



Brûleur étancheur JET 3

Flamme étancheur ronde Ø 60 mm, longueur 600 mm. Débit à 4 bar 4,1 kg/h. Energie fournie à 4 bar 179500 kJ/h.

Code	W214576
Réf	525013



Brûleur étancheur JET 4

Flamme étancheur ronde Ø 90 mm, longueur 800 mm. Débit à 4 bar 7,9 kg/h. Energie fournie à 4 bar 347000 kJ/h.

Code	W214577
Réf	525014



virax
Détendeur fixe 4 BAR NF

Pour chalumeaux étancheurs. - livré avec un raccord à tétine Ø 6 mm. Type NF (France). Propane. Raccord bouteille femelle 21,7 x 1,814 G. Raccord mâle tuyau M 16 x 1,5 G. Réglage de 1.5 à 4 bar.

Code	W214589
Réf	526000

SOUDEURE BRASURE ET METAUX D'APPORT



Métal d'apport soudobrasage enrobé

Soudobrasage et assemblage entre eux de tous les métaux courants (aciers, aciers galvanisés, fontes, cuivre, bronze, laiton.....) Longueur 1 000mm

Code	Réf	Cdt	Diam.
W806996	W000382857	Tube 100	2 mm
W005671	W000293575	Tube 100	2.5 mm
W806997	W000382859	Tube 50	3 mm



Métal d'apport étain

Alliage utilisable en plomberie et en tôlerie. 33% étain. Demi-Ronde. Intervalle de fusion : 183-250 °C
Etui plastique de 5 kg - long. 450 mm - diam 1/2 ronde

Code	Réf	Long.
W005696	W000293502	350 mm

Bobine 500g fils étain

Alliage de brasure binaire composé d'étain (+/- 40%) et de plomb (+/- 60%). âme décapante



Code	Réf	Diam.
W2478359	SN40 Ø1.00 MM	1mm
W2478360	SN40 Ø2.00 MM	2mm



Graisse décapante DECAPETAIN.

Graisse décapante pour le brasage à l'étain et l'étamage



Code	W2052599
Réf	W000382563