



**POSTES**



**PICO 162 CEL**

A onduleur. Tolérance alimentation voltage : 230V -40%/+15%. Convient parfaitement pour les électrodes difficiles.



|      |                  |
|------|------------------|
| Code | W2241266         |
| Réf  | 090-002129-00502 |



**Poste à souder à l'ARC ROGUE ES 180I**

Tension : 230V. Courant entrée : 36A Plage d'intensité MMA : 20-180A Avec porte électrodes et pince de masse.

|      |            |
|------|------------|
| Code | W2492865   |
| Réf  | 0700500077 |

**ACCESSOIRES**



**Kit découpe Exothermique Arcair SLICE**

Kit, 220V, équipé de : 1 ensemble Arcair SLICE Striker avec câble d'alimentation de 3 m  
1 torche de découpe Arcair SLICE avec câble d'alimentation #10 AWG  
1 électrodes non revêtues Arcair SLICE (boîte de 25) - 1/4" x 22"  
1 source d'allumage à batterie Arcair SLICE  
1 adaptateur secteur avec cordon d'alimentation européen

|      |            |
|------|------------|
| Code | W2445356   |
| Réf  | 63991044CE |



**Kit porte-électrode 300A**

5m - Raccord mâle : 35/50 - Câble : 35²

|      |            |
|------|------------|
| Code | W2145848   |
| Réf  | XPE0455375 |



**Pince porte-électrode COBRA**

Blocage de l'électrode par mâchoires laiton. Puis. maxi à 35 % : 300 A. Électrode : 4,0 mm. Ø Câble : 35 mm². Poids : 295 g.

|      |            |
|------|------------|
| Code | W2145842   |
| Réf  | XPE0454620 |



**Kit pince de masse 300A**

Raccord mâle : 35/50 - Câble : 35²  
Longueur 5M - pince 350amp

|      |            |
|------|------------|
| Code | W2145849   |
| Réf  | XPE0455382 |



**Pince porte électrodes 400A**

Pinces porte-électrodes à levier tête fermée. Pince dédiée aux applications intensives

| Code    | Réf        | Diam. câble | Amp. 35% | Diam. electr. |
|---------|------------|-------------|----------|---------------|
| W505585 | W000010040 | 70 mm²      | 400 A    | 6.3 mm        |



**Kit ARC**

Kit accessoire pour le soudage à l'électrode enrobée. Composé d'une pince porte-électrodes, d'une prise de masse avec câbles néoprène H01N-D et connecteurs, le tout déjà monté. Longueur 3M

| Code    | Réf        | Diam.             | Type  |
|---------|------------|-------------------|-------|
| W599511 | W000260683 | 9mm/<br>16.25mm²  | 25C25 |
| W599512 | W000260684 | 13mm/<br>35.50mm² | 25C50 |



**Pince porte électrodes 300A**

Pinces porte-électrodes à levier. Pince dédiée aux applications standards COBRA

| Code    | Réf        | Diam. câble | Amp. 35% | Diam. electr. |
|---------|------------|-------------|----------|---------------|
| W552647 | W000010039 | 50 mm²      | 300 A    | 6.3 mm        |



**Pince porte-électrode STUBBY**

Modèle très populaire sur le marché français. Tête monobloc renforcée en fibre de verre. Serrage pas à droite. Électrode : 6,3 mm. Ø Câble 50 mm². Poids 450 g.

| Code     | Réf        | Amp  |
|----------|------------|------|
| W2145840 | XPE0454606 | 400A |