



ACCESSOIRES



Pince porte-électrode à levier

Robuste et polyvalent. Mâchoires en laiton.

Code	Réf	Amp
W2145836	XPE0454569	200A
W2145837	XPE0454576	350A



Pince de masse en laiton

Pince de masse en laiton. Type : CROCODILE 600. Contact par machoire laiton. Surface de contact importante. Faible encombrement. Intensité maximum : 600 A Diamètre maximum de câble : 95 mm². Ouverture des mâchoires : 38 mm

Code	Réf	Diam. câble	Amp. 35%
W505632	W000010577	50 mm ²	300 A
W505633	W000010578	95 mm ²	600 A



Pince masse CROCO laiton

Contact par machoire laiton. Surface de contact importante. Faible encombrement.

Code	Réf	Amp
W2145853	XPE0454699	250A
W2145854	XPE0454705	350A
W2145855	XPE0454712	600A



Pince de masse tôle

Pince de masse pour travaux courants 400 A. diamètre de câble maxi : 70 mm².

Code	Réf	Diam. câble	Amp. 35%
W505634	W000010579	25 mm ²	200 A
W505635	W000010580	70 mm ²	400 A
W505639	W000010597	70 mm ²	600 A



Pince masse VIS laiton

Mâchoires en laiton. Serrage puissant. Protection du câble au niveau du raccord. Puissance maxi à 35 % : 600 A. Ø Câble : 95 mm². Poids 920 g.

Code	Réf	Amp
W2145858	XPE0454743	600A



Connecteurs

Connecteurs type DINSE Mécanisme à baïonnette. Standard EN 60974-12. Raccord entrée : mâle

Code	Réf	Amp	Diam.	Diam. câble
W505614	W000010559	200A	9mm	10 à 25mm ²
W505615	W000010560	400A	13mm	35 à 50mm ²



Cosse laiton

Code	Réf	Type
W2145872	XPE0454989	10-25mm ²
W2145873	XPE0454996	25-35mm ²
W2145874	XPE0455009	35-50mm ²
W2145875	XPE0455016	50-70mm ²
W2145876	XPE0455023	70-95mm ²



Adaptateur 25²/50²

Permet le montage des torches TIG standard.

Code	Réf
W2145871	XPE0454880



Embase femelle

Permet une liaison de qualité avec un minimum de perte de charge électrique. Conforme à la norme EN 60974-12



Code	Réf	Amp	Type
W2145883	XPE0454958	250A	10/25
W2117914	XPE0454965	400A	35/50
W2145884	XPE0454972	600A	50/70



Raccord ¼ de tour

Isolation renforcée, protection efficace des installations. Très bon transfert du courant. Conforme à la nouvelle norme Euro EN 60974-12.

Code	Réf	Type
W2145877	XPE0454897	Mâle 10/25
W2145880	XPE0454927	Mâle 35/50
W2145882	XPE0454941	Mâle 70/95
W2145878	XPE0454903	Femelle 10/25
W2145879	XPE0454910	Femelle 35/50
W2145881	XPE0454934	Femelle 70/95

Torche de gougeage G4000

Elle est utilisée pour la réalisation de chanfrein, la préparation des tôles pour le soudage, le rabotage de fissures, le coupage, le traitement des surfaces et le perçage de trous en pleine tôle. Capacité à 60% : max 1000A. Pression d'air : 5,6bar.

Code	W2240334
Réf	516.0023



Marteau à piquer

Manche bois 470 g



Code	W2145862
Réf	XPE0454781