



# SOUDAGE SOUDAGE MIG-MAG

## POSTES



### CITOMIG 210MP

Poste semi-auto monophasé 220V avec une torche B15 lg4m et un détendeur.

Code	W2341947
Réf	W000403578



### CITOSTEEL 325C PACK

Générateur compact de type onduleur destiné au soudage MIG-MAG & MMA. Réglage manuel. Consom. courant eff. primaire : 19.6 A  
Facteur de marche (à 40 °C) : 320 A/40%

Code	W2453807
Réf	W000404292



### TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC

Poste de soudage inverser multiprocessus (MIG-MAG /FLUX /BRAZING/MMA et TIG DC-Lift) commandé par microprocesseur de 200A. Avec torche MIG-MAG, câble et pince de masse.  
Soudez l'acier, l'inox, l'aluminium, la tôle galvanisée.  
Tension : 230V - Plage de réglage : 20 - 200 A

Code	W2428520
Réf	816055



### CITOPULS III 320C NU

Poste MIG MAG pulsé puissant et compact. Courant de soudage 320 A à 40% avec réduction de la consommation au primaire - 16 A triphasé  
30% d'économie par an sur votre facture électrique par rapport à l'utilisation d'une installation de soudage MIG/MAG classique

Code	W2126120
Réf	W000385051



### Poste PICOMIG 180 SYN

Poste 230V -40% +15% - 4 galets d'entraînements idéals pour l'acier, l'inox et l'alu. Poste synergique simple et intuitif.

Code	W2241435
Réf	090-005546-00502



### PICOMIG 355 SYNERGIC

Générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG, compact, portable, raccord Euro  
Refroidisseur à pompe centrifuge, Torche de soudage MIG/MAG, refroidie à l'eau, 4 m  
Chariots de transport, monté.  
Fiche réseau, montée,  
Détendeur pour bouteille avec manomètre, 30 l. Tuyau de gaz, 2 m



Code	W2241432
Réf	090-005512-00502



### PICOMIG 355 PULS

Générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG pulsé, compact, portable, raccord Euro. Idéal pour l'atelier comme le chantier. Branchement sur secteur 3x400V - 16A.



Code	W2241433
Réf	090-005542-00502



### Titan XQ 400 puls DW

Générateur de soudage à onduleur MIG/MAG pulsé, avec dévidoir séparé 400A - 3.5 bar



Code	W2428868
Réf	090-005561-00014



### Poste PHOENIX 405 Progress puls MM TDM

Générateur de soudage à onduleur MIG/MAG modulaire, pulsé, avec dévidoir séparé, au choix drive 4X EX, drive 4X HP ou drive 4X LP5. 5 A - 400 A.

Code	W2241322
Réf	090-005321-00502



ASSEMBLAGE