




FIXATION CHEVILLES METALLIQUES

fischer

Goujon métallique FBNII zingué

Cheville métallique pour fixation lourde. Pour fixation dans béton non fissuré. Permet des montages traversants, facilité de pose.



Code	Cdt	Diam.	Long.	Type
W139572	100	6mm	75mm	FBN6/30X75
W139573	50	8mm	71mm	FBNII8/10X71
W139574	50	8mm	91mm	FBNII8/30x81
W139575	50	8mm	111mm	FBNII8/50X111
W139576	50	10mm	86mm	FBNII10/10X86
W738340	50	10mm	106mm	FBNII10/30x106
W139577	20	10mm	126mm	FBNII10/50x126
W139578	20	12mm	106mm	FBNII12/10x106
W738341	20	12mm	126mm	FBNII12/30x126
W139579	20	12mm	146mm	FBNII12/50X146
W139580	10	16mm	145mm	FBNII16/25x145
W139581	10	16mm	170mm	FBNII16/50x170
W147111	10	20mm	217mm	FBNII20/60X217
W147112		20mm	187mm	FBNII20/30X187

fischer

Cheville Haute Performance FH II zinguée

Cheville traversante pour des fixations dans le béton fissuré - L'action combinée de la vis et de la douille permet des charges de cisaillement importantes. Tête hexagonale (type S), Agrément ATE ETA-07/0025 & ETAG 001-2. Classe de résistance au feu R120.



Code	Diam.	Long.	Type
W157680	12mm	90mm	FHII12/10S
W157681	12mm	105mm	FHII12/25S
W157682	12mm	130mm	FHII12/50S
W157684	15mm	106mm	FHII15/10S
W157685	15mm	121mm	FHII15/25S
W157686	15mm	146mm	FHII15/50S
W157688	18mm	118mm	FHII18/10S
W157689	18mm	132mm	FHII18/25S
W157690	18mm	157mm	FHII18/50S
W157696	24mm	160mm	FHII24/25S
W157697	24mm	185mm	FHII24/50S

fischer

Cheville à frapper EA II zinguée et inox (R)

La collerette intégrée empêche la douille d'ancrage de glisser trop profondément dans le trou et assure un montage sans problèmes. Le taraudage métrique permet l'utilisation de vis courantes ou de tiges filetées pour une adaptation optimale à l'application.



Code	Diam.	Long.	Type
W1644044	8mm	30mm	EAIIM6X30Zg
W1644045	10mm	30mm	EAIIM8X30R
W1644046	10mm	30mm	EAIIM8X30Zg
W1644047	10mm	40mm	EAIIM8X40Zg
W1644048	10mm	40mm	EAIIM8X40R
W1644034	12mm	40mm	EAIIM10x40R
W1644035	12mm	30mm	EAIIM10X30Zg
W1644036	12mm	40mm	EAIIM10X40Zg
W1644037	15mm	50mm	EAIIM12X50R
W1644039	15mm	50mm	EAIIM12X50Zg
W1644040	20mm	65mm	EAIIM16X65Zg
W1644041	20mm	65mm	EAIIM16X65R
W1644042	25mm	80mm	EAIIM20X80Zg
W1644043	25mm	80mm	EAIIM20X80R

fischer

Cheville placo ONE PIECE

La fixation métallique pour corps creux avec vis métrique. Fabrication en une seule pièce, pas de soudure, pas de point de fragilité. Branches pré-cintrées pour une expansion optimale. Tête détachable. Boîte de 50.



Code	Diam. perc.	Dim.
W2573515	8	4x32
W2573516	8	4x46
W2573518	8	4x32
W2573519	10	6x37
W2573517	10	5x37
W2573520	12	6x52

fischer

Cheville nylon

L'absence de collerette permet une implantation aussi profonde que nécessaire sous l'enduit jusque dans la couche portante pour atteindre la capacité de charge maximale.



Code	Réf	Diam.	Long.	Prof. perc.	Type
W105198	S4 50104	4mm	20mm	25mm	S4
W105199	S5 50105	5mm	25mm	35mm	S5
W105200	S6 50106	6mm	30mm	40mm	S6
W105201	S7 56106	7mm	30mm	40mm	S7
W105202	S8 50108	8mm	40mm	55mm	S8
W105203	S10 50110	10mm	50mm	70mm	S10
W105204	S12 50112	12mm	60mm	80mm	S12
W105205	S14 50114	14mm	75mm	90mm	S14
W105206	S16 50116	16mm	80mm	100mm	S16
W105207	S20 50120	20mm	90mm	120mm	S20

fischer

Cheville clou NS

Cheville à frapper avec clou empreinte pozi en acier électrozingué




Code	Réf	Diam.	Long.	Type
W1474608	N6X40Z	6	40	N6x40/10S
W805785	N6X60Z 50355	6	60	N6x60/30S
W805786	N6X80Z 50353	6	80	N6x80/50S
W805787	N8X80Z 50358	8	80	N8x80/40S
W805788	N8X100Z 50357	8	100	N8x100/60S



fischer

Cheville polypropylène

Fixation multi-usages. La cheville P-C possède une collerette supportée par des stries de blocage s'opposant à toute rotation de la cheville lors du vissage. Prix à la boîte.



Code	Réf	Cdt	Couleur	Diam.	Prof. perc.	Type
W203814	P6C 18901	100	Jaune	6mm	35mm	P6C
W203815	P8C 18902	100	Rouge	8mm	40mm	P8C
W203816	P10C 18903	100	Gris	10mm	60mm	P10C