



# MASTIC SILICONE

## LOCTITE

### Silicone 5134

Joint bleu silicomet (JS544)



Code	Réf	Cdt
W047032	SI 5134-2067078	310ml

## LOCTITE

### Silicone 5300

Silicone acétique - Pâte rouge  
 Densité à 25°C : 1,05 g/cc  
 Sec au toucher (25°C/50% RH) : 8 min  
 Vitesse d'extrusion (6.2 bar/25°C) : 250 g/min  
 Résistance haute : Jusqu'à 300°C en continu. Jusqu'à 350°C en pointe.



Code	Réf	Cdt
W2479724	5300-2558951	310ml

## LOCTITE

### Joint silicone 5980 - 100ml

Joint d'étanchéité noir. Conçu spécialement pour les applications de jointure, ce joint d'étanchéité lisse noir offre une excellente résistance aux huiles des moteurs pour automobiles. Plage de température de fonctionnement : -55°C +250°C



Code	W2261120
Réf	5980-2327037

## LOCTITE

### Silicone 5366

Silicone monocomposant à usage général  
 Adapté au verre, au métal, à la céramique, etc.  
 Temps de formation de peau : 5 min  
 Plage de température de service : -55 à +250 °C



Code	Réf	Cdt
W045127	5366-2063265	100ml
W045134	5366-2063267	310ml
W044970	5366-2035954	1l

## LOCTITE

### Etancheite plane 5660

Silicone gris joint d'étanchéité pour les plans de joint, résistant à l'eau, aux liquides de refroidissement, remplace les joints papiers et liège de -55 à 200°C.



Code	Réf	Cdt
W1833426	5660-2064521	100ml
W1822223	5660-2326229	200ml

## LOCTITE

### Silicone 5940

Polymérise sous l'action de l'humidité de l'air pour former un élastomère de silicone de collage, flexible, étanche et résistant aux huiles. Températures de service entre -50 °C et 200 °C - 100ml



Code	Réf	Cdt
W720095	5940-2064415	100ml

## LOCTITE

### Silicone 5368

Silicone acétoxy monocomposant noir - 310ml  
 Plage de température de service : -55 à +250 °C  
 Étanchéité, collage et protection  
 Temps de formation de peau : 5 min



Code	Réf	Cdt
W045135	5368-2063261	310ml

## LOCTITE

### Silicone 5910

Pour plans de joint flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique.  
 Plage de température de service : -55 à +200 °C  
 Polymérisation en profondeur en 24 h : 2,75 mm



Code	Réf	Cdt
W505165	5910-2326227	200ml
W1606680	5910-2061756	300ml
W1606682	5910-1133306	40ml
W1606681	5910-88305	20l



### Silicone neutre

Conçu pour l'obturation, le resserrage, le jointage et le collage. Cartouche de 310ml, Adhère à la plupart des supports du bâtiment comme par exemple béton, bois, pierre, etc.



Code	Réf	Couleur
W109986	109907	Translucide
W109987	109908	Blanc

## LOCTITE

### Silicone 5367

Silicone acétoxy monocomposant blanc - 310ml  
 Plage de température de service : -55 à +250 °C  
 Résistance au cisaillement (ALU) : 2 N/mm2  
 Temps de formation de peau : 5 min



Code	Réf	Cdt
W047029	5367-2063296	310ml

## LOCTITE

### Silicone 5926

Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Utilisable sur des pièces métalliques, plastiques et peintes. Résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contraintes thermiques  
 Tube 100ml  
 Plage de température de service : -55 à +200 °C - 100ml



Code	Réf	Cdt
W720091	5926-2064460	100ml



### Silicone sanitaire

Conçu pour le jointage, le resserrage, le raccordement et le collage. Il adhère à la plupart des supports en milieux secs ou humides. Traitement fongicide, il est résistant aux moisissures.  
 Cartouche de 310ml,



Code	Réf	Couleur
W165035	109775	Translucide
W618172	109774	Blanc