



POLYAMIDE



Barre ronde 6SA naturel


Polyamide universel solide et rigide. Antichoc. Résiste bien aux variations de charges. Résiste à l'usure. Coefficient de glissement faible. Matériau de base pour de nombreuses applications mécaniques

Code	Réf	Diam.	Long.
W009919	PA6-6	6mm	1m
W009920	PA6-8	8mm	1m
W009921	PA6-10	10mm	1m
W009922	PA6-12	12mm	1m
W009923	PA6-15	15mm	1m
W009924	PA6-16	16mm	1m
W009925	PA6-20	20mm	1m
W257739	6SA-22	22mm	1m
W009926	PA6-25	25mm	1m
W009927	PA6-30	30mm	1m
W009928	6SA-36	36mm	1m
W009929	PA6-40	40mm	1m
W009930	PA6-45	45mm	1m
W009931	PA6-50	50mm	1m
W009932	PA6-60	60mm	1m
W009933	PA6-70	70mm	1m
W009934	PA6-80	80mm	1m
W009935	PA6-90	90mm	1m
W009936	PA6-100	100mm	1m
W009937	6SA-110	110mm	1m
W009938	PA6-120	120mm	1m
W089544	6SA-125	125mm	1m
W009939	PA6-130	130mm	1m
W009940	6SA-140	140mm	1m
W009941	6SA-150	150mm	1m
W009942	6SA-160	160mm	1m
W009944	PA6-200	200mm	1m
W009945	6SA-220	220mm	1m
W009946	6SA-250	250mm	1m
W146926	6SA-280	280mm	1m
W009947	6SA-300	300mm	1m

Plaque LEXAN incolore

Code	Réf	épais.	Long.	Larg.
W108258	LEXAN 030103	4mm	2050mm	1250mm
W108259	LEXAN 030104	5mm	2050mm	1250mm
W108260	LEXAN 030105	6mm	2050mm	1250mm
W108261	LEXAN 030106	8mm	2050mm	1250mm
W108262	LEXAN 030107	10mm	2050mm	1250mm
W108263	LEXAN 030026	12mm	2050mm	1250mm

POLYETHYLENE



SUNCLEAR
FRANCE

Plaque HD500 naturel

PEHD 500 Polyéthylène haute densité. Alimentaire. Coefficient de frottement faible. Très résistant aux chocs et à l'usure. Excellentes propriétés de glissement. Conforme norme alimentaire BGA. Agrément Santé UE : ROHS. Température de service : - 100°C à + 80°C Vendu au m²

Code	Réf	épais.	Long.	Larg.
W088422	PE 500-2	2mm	2000mm	1000mm
W088423	PE 500-3	3mm	2000mm	1000mm
W088424	HD500-4 166018	4mm	2000mm	1000mm
W088425	HD500-5 166017	5mm	2000mm	1000mm
W088426	HD500-6 166016	6mm	2000mm	1000mm
W088286	HD500-8 166001	8mm	2000mm	1000mm
W088287	HD500-10 166002	10mm	2000mm	1000mm
W088288	HD500-12 166003	12mm	2000mm	1000mm
W088289	HD500-15 166004	15mm	2000mm	1000mm
W088290	HD500-20 166005	20mm	2000mm	1000mm
W088291	HD500-25 166006	25mm	2000mm	1000mm
W088292	HD500-30 166007	30mm	2000mm	1000mm
W088294	HD500-40 166008	40mm	2000mm	1000mm
W088295	HD500-50 166009	50mm	2000mm	1000mm

POLYCARBONATE



Plaque LEXAN incolore

Plaque LEXAN PC 9030 (polycarbonate). Résistant aux agressions les plus diverses aux effractions aux vandalismes. Vitrage isolant de sécurité incolore transparent. Protection fiable durable (incassable) et économique. Particularités: isolant électrique thermique et phonique imperméable aux UV résistant au froid et à la chaleur (-100°C à +120°C). Cintrable à froid thermoformable (entre 175°C et 205°C) facilement usinable autoextinguible. Vendu au m².

Code	Réf	épais.	Long.	Larg.
W108255	LEXAN 030108	1mm	2050mm	1250mm
W108256	LEXAN 030101	2mm	2050mm	1250mm
W108257	LEXAN 030102	3mm	2050mm	1250mm

SUNCLEAR
FRANCE

Plaque HD1000 naturel

PEHD 1000 Polyéthylène haute densité. Alimentaire. Coefficient de frottement faible. Très résistant aux chocs et à l'usure. Excellentes propriétés de glissement. Conforme norme alimentaire BGA. Agrément Santé UE : ROHS. Température de service : - 100°C à + 80°C Vendu au m².

Code	Réf	épais.	Long.	Larg.
W1444578	HD1000 EP10 866002	10mm	2000mm	1000mm
W1444579	HD1000 EP15 866004	15mm	2000mm	1000mm
W1444580	HD1000 EP20 866005	20mm	2000mm	1000mm
W1444581	HD1000 EP25 866006	25mm	2000mm	1000mm
W1444583	HD1000 EP30 866007	30mm	2000mm	1000mm