

ELECTROPROTATIF

Meuleuse GWX 14-125 X-LOCK



Puissance absorbée nominale : 1 400 W
Régime à vide : 11.000 tr/min Ø meule : 125 mm

Réf. fournisseur : 0615990L3A
Code : 2349985



OFFERT

X-LOCK

149,00€ CHT

Meuleuse GWX 18V-10SC X-LOCK + batteries



Régime à vide : 9.000 tr/min.
Disque à ébarber / à tronçonner : Ø 125 mm + 2 batteries 8,00 Ah.
Avec coffret L-BOXX

Réf. fournisseur : 06017B0401
Code : 2345825



525,00€ CHT

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-110C + 3 batteries 4.0Ah + chargeur



3 batteries ProCORE18V 4.0Ah - Chargeur rapide GAL 18V-40
Professional Ø de vissage maxi. : 12mm
Couple (tendre/dur/maxi) : 47/85/110 Nm
Réf. fournisseur : 0615990L4S
Code : 2407987



+Extra!

TWIN PACK 2 x ProCORE18V GAL18V-160



Tension de la batterie : 18 V - 8Ah.

Réf. fournisseur : 1600A016GP
Code : 2323505



330,00€ CHT

Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil GDX 18 V-180 solo



Régime à vide : 0-2.800 t/min
Couple, maxi : 180 Nm
Fréquence de frappe : 0-3.600 cps/min
Ø des vis M 6 : - M 14

Réf. fournisseur : 06019G5202
Code : 2261160



165,00€ CHT

Pistolet à colle sans fil GCG 18V



Tension de la batterie : 18 V Force de poussée 3.5 kN Capacité des cartouches 310 ml - 400 ml

Réf. fournisseur : 06019C4001
Code : 2323441



307,00€ CHT

Télémètre laser GLM 50C Connecté



Plage de mesure : 0,05 - 50 m. Diode laser 635 nm, < 1 mW.

Précision de mesure, type : +/- 1,5 mm
Plage de mesure d'inclinaison : 0 - 360° (4 x 90°)

Réf. fournisseur : 0601072C00
Code : 2059134



179,00€ CHT



Caméra thermique connectée 12V GTC400C



Permet de visualiser les écarts de température en quelques secondes.

Plage de mesure : -10 °C à +400 °C
Précision de mesure IR : ±3,0 °C - Résolution : 0.1 °C
Sensibilité thermique (NETD) : <50
Taille du capteur IR : 160x120 px

Réf. fournisseur : 0601083101
Code : 2261666



979,00€ CHT



NOUVEAU

Disque carbure X LOCK



Disque à tronçonner Carbide Multi Wheel X-LOCK. Diamètre : 125mm - Alésage : 22,23mm - Epaisseur : 1mm

Réf. fournisseur : 2608619284
Code : 2323766



15,00€ CHT

X-LOCK