

Perceuse magnétique

Perceuse magnétique KE32LUB



Perceuse à embase magnétique. Puissance : 1050 Watts - Tension : 220 V - 50 HZ. Attachement : Weldon 19 - arbre vissé. Légère et Compact avec une Capacité de Carottage jusqu'à 32 mm et Perçage 13 mm. Machine équipée d'un système de lubrification pour vous

Réf. fournisseur : KE32LUB 199020
Code : 1996910



Perceuse magnétique KE40LUBs+



Perceuse Électroportative avec câble intégré pour utilisation sur chantier ou en atelier. Électroaimant fixe pour le perçage à plat. Emmanchement Weldon 19 en prise directe sur moteur pour utilisation avec Fraise à Carotter. Capacité Ø40 x 30 mm; Puissance 1200W

Réf. fournisseur : KE40LUB S+
Code : 2373772



Fraise à carotter HSS



Fraise à carotter HSS-M42 - profondeur utile : 30mm pour réf 102 et 50mm pour réf 104.

Meulé - attachement Weldon - réaffûtable. Pour perçage sans avant trou, perçage des aciers et aciers moyennement alliés et plastiques.



Diamètre	102		104	
	Code	Réf	Code	Réf
12	W2025596	102012	-	-
13	W2025597	102013	-	-
14	W2025598	102014	W2025656	104014
15	W2025599	102015	-	-
16	W2025600	102016	W2025658	104016
18	W2025602	102018	W2025660	104018
20	W2025604	102020	W2025662	104020
22	W2025606	102022	W2025664	104022
24	W2025608	102024	W2025666	104024
25	W2025609	102025	W2025667	104025
26	W2025610	102026	-	-
28	W2025612	102028	W2025670	104028
30	W2025614	102030	W2025672	104030
32	W2025616	102032	W2025674	104032
27	-	-	W2025669	104027

Adaptateur Quick-In/Weldon



Adaptateur pour utiliser toutes sortes de fraises à carotter HSS et Carbure. Weldon - Fein - Quick-In



Code	Réf	Diam.
W2026012	195001	6.35

Ejecteur



Ejecteurs pour fraises à carotter HSS et carbure.



Code	Réf	Diam.	Long.	Prof.
W2025994	190607	6.34	77mm	35mm
W2025995	190610	6.34	102mm	55mm

Fraise trépan HSS FTHL



Réaffûtable - Profondeur Utile 7 mm . Idéale pour tous les travaux de perçage dans les domaines de la Carrosserie, Mécanique.



Code	Réf	Diam.	Prof.
W2026049	200020	20	8mm
W2026056	200025	25	8mm
W2026062	200030	30	8mm
W2026068	200035	35	8mm
W2026073	200040	40	8mm