

CADDY TIG 2200I TA33

Onduleurs compacts et portables pour le soudage TIG, avec amorçages HF ou LiftArc, et MMA. Alimentation V/ph Hz : 230/1 50/60.

Panneau T33 simplifié avec réglage via l'épaisseur de tôle.

Réf. fournisseur : 0460450881

Code : 2439593

**PICOTIG 200 DC PULS**

Poste de chantier par excellence. Grande qualité d'amorçage. Idéal pour les soudures inox, acier, cuivre. Branchement sur secteur : 230V - 16A. Avec torche, fiche, masse, détendeur et tuyau.

Réf. fournisseur : 090-002058-00502

Code : 2241255

**Affûteuse d'électrodes tungstène**

La meilleure solution pour une préparation précise et rapide des électrodes de tungstène.

Pour l'usinage, l'affûtage et le tronçonnage d'électrodes de soudage TIG.

Réf. fournisseur : 790052485

Code : 2234663

**Masque soudure OPTREL CRYSTAL 2.0 ARGENT**

Masque muni d'un capteur de luminosité qui mesure l'intensité de l'arc électrique.

Adaptation automatique de la teinte.


Teinte la plus claire du marché : 2/4-12.

Réf. fournisseur : 1006.90

Code : 2371969

**Électrodes E3**

Longueur 150mm. Extrémité de couleur lilas
Soudage acier/inox



Code	Réf	Diam.
W2117111	XPE0460294	1,6
W2117112	XPE0460300	2,0
W2145908	XPE0460317	2,4

Électrodes THORIE 2%

Les électrodes Tungstène Thorées (rouge) sont conçues pour le soudage des aciers, des inox et autres métaux en courant continu. Ce type d'électrodes doit être ré-affûté dès que la pointe s'émousse.



Code	Réf	Diam.
W2284648	W23	1,6
W2284080	W24	2,0
W2284081	W25	2,4

Décapant PICKLINOX

Gel permettant d'éliminer tous les oxydes après le soudage.

Se dilue avec 50 % d'eau.

Rend à l'acier inoxydable ses caractéristiques.

Réf. fournisseur :

W000266426

Code : 715386

**Dégraissant CLEANOX**

Dégraissant acide pour inox.

A diluer avec 30 à 50 % d'eau.

Liquide 6 kg.

Réf. fournisseur :

W000266423

Code : 717946

**Gel RESTORINOX**

La passivation par le RESTORINOX est précédé de la phase de dégraissage et de décapage de la surface à traiter.

Temps de pause entre 20 à 60 minutes. Rinçage du produit à l'eau à la fin du traitement.

Réf. fournisseur :

W000266430

Code : 717952

**Pointe à tracer carbure**

Cadmié agrafe - longueur 145mm - diam 5mm

Réf. fournisseur : 149200

Code : 2404476

**Pointe à tracer critérium**

Pointe carbure longueur 25mm - diamètre 8mm

Réf. fournisseur : 149400

Code : 2404478

**Lot de 5 pointes carbure de rechange**

Pointe carbure de rechange pour porte-mine de référence 149400. Diamètre : 2 mm

Longueur : 25 mm

Réf. fournisseur : 149405

Code : 2404479

