

Traitement d'air

Distributeur de mise en circuit manuelle

- Filtre manodétendeur
- Bloc de répartition
- Mancontact
- Electro-distributeur de mise en circuit
- Distributeur de mise en pression progressive

Coffret en acier inoxydable

Finesse de filtration [µm] : 40

Débit nominal normal qnN [l/min] : 3 100

Débit max. à 6 bar [l/min] : 4 500

Plage de pression [bar] : 0,3 à 7

Raccordement pneumatique : G1/2 pour tuyaux 16 mm

Plage de température [°C] : -10 à 60

Tension [V CC] : 24

Réf. fournisseur : 12259357

Code : 2146204



Capteur de proximité SMT

Principe de mesure Contact PNP

Fonction d'élément de commutation : NO

Tension de service nominale CC24 vcc

Plage de tension de service CC 5 ... 30Vcc

Connecteur mâle M8x 1 à 3 pôles.

Longueur câble : 0,30m

Réf. fournisseur : SMT8MAPS24VE03M8D

Code : 1664426



Capteur de proximité SME

Principe de mesure Contact Reed magnétique

Sortie TOR bipolaire à contact

Fonction d'élément de commutation : NO

Plage de tension de service CA 5 - 30V

Connecteur mâle M8x 1 à 3 pôles.

Longueur câble : 0,30m

Réf. fournisseur : SME8MDS24VK-03M8D

Code : 712664



Distributeur VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S

Fonction de distributeur

5/2 monostable

Caractéristiques

de bobine 24 V DC

Raccord pneumatique G1/4

Débit nominal normal 1.000 l/min

Pression de service 1,5 ... 8 bar

Réf. fournisseur : 8043218

Code : 2183468



Distributeur VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S

Fonction de distributeur 3/2 monostable, fermé

Caractéristiques de bobine 24 V DC

Raccord pneumatique G1/4

Débit nominal normal 1.000 l/min

Pression de service 1,5 ... 8 bar

Réf. fournisseur : 8043217

Code : 2183467



Distributeur VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S

Fonction de distributeur 5/2 bistable

Caractéristiques de bobine 24 V DC

Raccord pneumatique G1/4

Débit nominal normal 1.000 l/min

Pression de service 1,5 ... 8 bar

Réf. fournisseur : 8043219

Code : 2183469

