

Gant MAXICUT ULTRA 44-3745



Support tricoté vanisé Nylon. Niveau C à la coupure. Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile. Renfort entre le pouce et l'index afin d'accroître la durabilité.

NORME EN 388 : 4442C

Taille 7 à 11

Réf. fournisseur : MAXICUT ULTRA

10,90^{CHT}



Cut C / ANSI A3

Gant MAXIFLEX CUT 34-874



Support tricoté vanisé Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance.

Enduction paume et doigts en micro-mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip.

Épaisseur de la paume : 0,80 mm

norme EN388 : 2016 4331B

Taille 6 à 11

Réf. fournisseur : 34-8743

7,20^{CHT}



Cut B / ANSI A2

Gant MAXIFLEX CONFORT 34-924



Support coton/nylon/lycra, sans couture, sans silicone.

Enduction nitrile sur paume et doigts.

Renfort entre le pouce et l'index afin d'accroître la durabilité.

CE EN 420, CE - EN 388 : 3121

Taille 7 à 11.

Réf. fournisseur : 34924 CONFORT

5,20^{CHT}



Chaussure femme LOLLY S1P



Avec embout en aluminium AirToe®. Légères, confortables, avec tige en cuir crôute velours et nylon, fermeture à lacets, respirantes, La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation, de l'humidité provoquée par la transpiration.

EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Pointure : 35 à 42.

Réf. fournisseur : LOLLY S1P



83,00^{CHT}

Chaussure femme CANDY S3CI



Chaussure cuir hydrofuge. Embout aluminium. Insert anti-perforation non métallique Système d'amorti INFINERGY BY BASF. EN 20345

Pointure : 35 à 42.

Réf. fournisseur : CANDY

92,00^{CHT}



Chaussure basse JALCRAFT Jallatte

Tige en cuir nubuck et renfort anti-abrasion devant et au talon.

Semelle J-ENERGY avec Infinergy® de BASF. Dissipatrice

Embout aluminium type B et antiperforation non métallique

S3 CI SRC - EN ISO 20345 : 2011

Pointure du 35 au 48

Réf. fournisseur : JALCRAFT JYJY290

82,00^{CHT}



Chaussure haute JALTECH Jallatte

Tige en cuir nubuck et renfort anti-abrasion devant et au talon.

Semelle J-ENERGY avec Infinergy® de BASF. Dissipatrice

Embout aluminium type B et antiperforation non métallique

S3 CI SRC - EN ISO 20345 : 2011

Pointure du 35 au 48

Réf. fournisseur : JALTECH JYJY190

85,00^{CHT}

