

Forêts carbure 3XD 5514

GUHRING

Forêts Ratio sans canaux de lubrification
 - Affûtage en pente - arête de coupe
 principale rectiligne - géométrie de
 coupe optimisée - DIN 6537 K.



Forets Ratio sans canaux de lubrification

3xD RT 100 U DIN 6537K 140° m7

Matière de coupe **CW monobloc**
 Surface **HA**
 Forme d'attachement **HA**
 $t_{max} = l_1 - 1,5 \times d_1$

P • Amin. de l'âme $\geq \varnothing 3,000$ • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée
M □
K •
N □
S □
H □

aciers de construction et de cémentation • aciers de décolletage, aciers d'amélioration • aciers (alliés / non alliés) jusqu'à 1200 N/mm²
 • fontes • bronze, laiton • alliages Al haut % en Si

Code	Réf	Diam.	Long. utile	Long. tot.
W641850	5514-3	3	20	62
W803802	5514-3,1	3,1	20	62
W803803	5514-3,2	3,2	20	62
W641853	5514-3,3	3,3	20	62
W803804	5514-3,4	3,4	20	62
W641854	5514-3,5	3,5	20	62
W803805	5514-3,6	3,6	20	62
W641856	5514-3,7	3,7	20	62
W641857	5514-3,8	3,8	24	66
W803806	5514-3,9	3,9	24	66
W641859	5514-4	4	24	66
W803807	5514-4,1	4,1	24	66
W641860	5514-4,2	4,2	24	66
W803808	5514-4,3	4,3	24	66
W803809	5514-4,4	4,4	24	66
W641862	5514-4,5	4,5	24	66
W641863	5514-4,6	4,6	24	66
W803810	5514-4,7	4,7	24	66
W641866	5514-4,8	4,8	28	66
W803811	5514-4,9	4,9	28	66
W641867	5514-5	5	28	66
W803812	5514-5,1	5,1	28	66
W803813	5514-5,2	5,2	28	66
W803814	5514-5,3	5,3	28	66
W803815	5514-5,4	5,4	28	66
W641869	5514-5,5	5,5	28	66
W803816	5514-5,6	5,56	28	66
W641872	5514-5,7	5,7	28	66
W641873	5514-5,8	5,8	28	66
W803817	5514-5,9	5,9	28	66

Code	Réf	Diam.	Long. utile	Long. tot.
W641875	5514-6	6	28	66
W803818	5514-6,1	6,1	34	79
W803819	5514-6,2	6,2	34	79
W803820	5514-6,3	6,3	34	79
W803821	5514-6,4	6,4	34	79
W641877	5514-6,5	6,5	34	79
W803822	5514-6,6	6,6	34	79
W803823	5514-6,7	6,7	34	79
W641879	5514-6,8	6,8	34	79
W803824	5514-6,9	6,9	34	79
W641880	5514-7	7	34	79
W803825	5514-7,1	7,1	41	79
W803826	5514-7,2	7,2	41	79
W803827	5514-7,3	7,3	41	79
W641882	5514-7,4	7,4	41	79
W641883	5514-7,5	7,5	41	79
W803828	5514-7,6	7,6	41	79
W803829	5514-7,7	7,7	41	79
W641885	5514-7,8	7,8	41	79
W803830	5514-7,9	7,9	41	79
W641887	5514-8	8	41	79
W641889	5514-8,5	8,5	47	89
W641892	5514-9	9	47	89
W641896	5514-9,5	9,5	47	89
W803843	5514-9,8	9,8	47	89
W641899	5514-10	10	47	89
W803846	5514-10,3	10,3	55	102
W641905	5514-12	12	55	102

Forêts à pointer 90° - 557

GUHRING

Ne convient que pour le repérage.
 Tolérance : h6.



Forets NC à 90°

WN N 90° h6

Matière de coupe **HSS**
 Surface **R**
 Sens de coupe **R**

P • affûtage à dépouille conique • seulement prévu pour amorcer un perçage
M □
K •
N □
S □
H □

Code	Réf	Diam.
W670837	557-3	3
W670840	557-6	6
W670842	557-8	8
W670845	557-10	10
W670846	557-12	12