



## Mini fontaine dégraissage mobile

Bac de travail : 350x250x80mm.  
Poids maxi dans le bas de travail : 50 kg - Débit pompe 15L/min - Capacité d'utilisation : 15L  
Bidon 20L dégraissant vendu séparément (2192684)

Réf. fournisseur : FONTAINE  
Code : 2192683

130,00<sup>CHT</sup>



32,00<sup>CHT</sup>

## Pompe à graisse



Batterie Li-Ion 20V - système de chargement à trois options : cartouche, vrac et manuel - tuyau standard de 76 cm pour une mobilité accrue  
Livré avec 1 batterie.

Réf. fournisseur : LUB5130-K12-EU  
Code : 2055616

309,00<sup>CHT</sup>



## Graisse multi-usages - cartouche 400gr



Graisses au Lithium renforcée Résiste au délavage, très bonne protection anti-rouille  
Très adhérente, sans être filante sur les surfaces métalliques  
Pompe à graisse (code : 006008)

Réf. fournisseur : 1720  
Code : 2090335



46,00<sup>CHT</sup>

9,50<sup>CHT</sup>



## Graisse multi-usage cartouche 400gr



Graisse Lithium. Insoluble à l'eau, résiste à la pression, protège de l'usure.  
Utilisable de -20°C à +140°C

Réf. fournisseur : 5410  
Code : 2090480

4,20<sup>CHT</sup>



## Graisseur luber READY HEAVY DUTY +



125cm3, contenant des additifs extrême-pression. Multi service, elle est destinée aux applications intensives, fortement chargées.  
Température : -30°C à +150°C.

Réf. fournisseur : READYHEAVYDUTY+  
Code : 1668582

16,00<sup>CHT</sup>



## Silicone neutre



Conçu pour l'obturation, le resserrage, le jointage et le collage.  
Cartouche de 310ml, Adhère à la plupart des supports du bâtiment comme par exemple béton, bois, pierre, etc.



Code	Réf	Couleur	Prix € HT
W109986	109907	Translucide	5,90
W109987	109908	Blanc	5,90

## Colle FIX ALL - cartouche 290ml



Colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de polymères hybride SMX®, avec une très haute adhérence initiale. Certifié KOMO. - Blanc  
Pistolet «squelette» PRO (code : 842983)

Réf. fournisseur : 100268  
Code : 2118687

7,90<sup>CHT</sup>

20,00<sup>CHT</sup>



## Lubrifiant alimentaire CFA



Lubrifiant base synthèse. Formule moussante. Résiste aux délavages à l'eau NSF 1366051 et INS 1796946 catégorie H1  
Aérosol 500ml.  
Température : -30 à + 220° C  
Code : 2090302

16,00<sup>CHT</sup>



## Dérippant alimentaire CFA



Supprime les traces de rouille  
- nettoie les résidus de graisse usagés  
INS 1796478 catégorie H1  
Aérosol 400 ml  
- température de -20 à 110°C

Réf. fournisseur : 1124  
Code : 2090251

12,00<sup>CHT</sup>



## Huile de coupe entière BC5



Huile de coupe multi-usinages. Compatible tous métaux. Protège l'outillage.  
Aérosol 500ml  
Code : 2051132

14,00<sup>CHT</sup>



## Aérosol nettoyant freins 5352



Il décolle tous les types de dépôt, même les plus tenaces. Il supprime les dépôts de graisse, les résidus de goudron et de colle fraîche.  
Aérosol 600ml.

Réf. fournisseur : 5352  
Code : 2090470

3,50<sup>CHT</sup>

