

# POSTES A SOUDER

## PICO 160 CEL

ewm

A onduleur. Tolérance alimentation voltage : 230V -40%/+15%. Convient parfaitement pour les électrodes difficiles.

Réf. fournisseur : 090-002129-00502

Code : 2241266



## PICOTIG 200 DC PULS

ewm

Poste de chantier par excellence. Grande qualité d'amorçage. Idéal pour les soudures inox, acier, cuivre. Branchement sur secteur : 230V - 16A.

Réf. fournisseur : 090-002058-00502

Code : 2241255



## Poste PICOMIG 180 SYN

ewm

Poste 230V -40% +15% - 4 galets d'entraînements idéals pour l'acier, l'inox et l'alu. Poste synergique simple et intuitif. Garantie 3 ans. Avec torche B15 + kit 25c25 masse et PPE + détendeur.

Réf. fournisseur : 090-005546-00502

Code : 2241435



## PICOMIG 355 SYNERGIC

ewm

Générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG, compact, portable, raccord Euro. Refroidisseur à pompe centrifuge, Torche de soudage MIG/MAG, refroidie à l'eau, 4 m. Chariots de transport, monté. Fiche réseau, montée, Détendeur pour bouteille avec manomètre, 30 l. Tuyau de gaz, 2 m

Réf. fournisseur : 090-005512-00502

Code : 2241432



## Titan XQ 400 puls DW

ewm

Générateur de soudage à onduleur MIG/MAG pulsé, avec dévidoir séparé

400A - 3.5 bar

Réf. fournisseur : 090-005561-00014

Code : 2428868

**\*\* DERNIÈRE TECHNOLOGIE EWM \*\***



## Poste TETRIX 230 AC/DC Confort 2.0 puls 5P TM

ewm

Générateur de soudage TIG modulaire, AC/DC. Extension flexible avec chariot de transport et refroidisseur. 5 A - 300.

Réf. fournisseur : 090-000239-00502

Code : 2241239



## Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0 5P

ewm

Tetrix XQ 230 puls AC / DC avec contrôle d'appareil Expert 3.0, câble d'alimentation de 3,5 m avec prise d'alimentation et prise de connexion à 5 broches compatible avec la technologie EWM-X

Plage de réglage du courant de soudage : 3A - 230A

Puissance de génératrice recommandée : 7,4 kVA

Réf. fournisseur : 090-005631-00002

Code : 2615240

