TUYAUX CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc

Qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement

Citerdial

Souple et flexible.
Tube NR – Température : -30 à +80°C – Pression : 6 bars.

Aliker

Robuste, transfert de produits gras.
Tube NBR – Température : -30° à +100 °C – Pression : 10 bars

Trellvin

Résiste à l'écrasement accidentel.
Tube EPDM – Température : -30° à + 100°C – Pression : 10 bars

Alcodial

Spécial distillerie.
Tube UPE – Température : -30° à +80°C – Pression : 10 bars

Vinitrell

Léger et glissant.
Tube NR – Température : -30 à +80°C – Pression : 10 bars.

Code	Citerdial	Trellvin	Vinitrell	Aliker	Alcodial
	Prix € HT	Prix € HT	Prix € HT	Prix € HT	Prix € HT
Tuyau diam. 38 au M.	30,45	45,45	38,70	40,20	35,25
Raccord Femelle macon 40 serti	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80
Raccord mâle macon 40 serti	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75
Rondelle caoutchouc	5,55	5,55	5,55	5,55	9,90
Option : écrou caoutchouc	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Tuyau diam. 50 au M.	32,10	50,10	44,10	45,15	40,50
Raccord Femelle macon 50 serti	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90
Raccord mâle macon 50 serti	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55
Rondelle caoutchouc	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Option : écrou caoutchouc	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70
Tuyau diam. 70 au M.	56,55	69,75	72,45	64,20	64,20
Raccord Femelle macon 70 serti	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Raccord mâle macon 70 serti	87,15	87,15	87,15	87,15	87,15
Rondelle caoutchouc	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Option : écrou caoutchouc	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15

Une gamme complète de tuyaux et flexibles en caoutchouc pour les transferts de produits alimentaires liquides ou solides, sans phtalates et répondant aux exigences les plus sévères en matière d'alimentarité (Législation européenne et FDA).
GARANTIE HYGIÈNE, SÉCURITÉ, FIABILITÉ.

SANS PHTALATE

FABRIQUÉ EN FRANCE