

Raccord mâle BSP à ligaturer

| Code | Diam. | Type | Prix € HT |
|----------|-------|------|-----------|
| W2373071 | 12 | 3/8 | 2,50 |
| W2373072 | 15 | 1/2 | 2,90 |
| W2373073 | 20 | 3/4 | 4,50 |




Raccord femelle écrou tournant BSP à ligaturer

| Code | Diam. | Type | Prix € HT |
|----------|-------|------|-----------|
| W2373074 | 12 | 3/8 | 6,20 |
| W2373075 | 15 | 1/2 | 6,70 |
| W2373076 | 20 | 3/4 | 8,50 |



Raccord tournant

Système VARIACOR permet, grâce à ces joints tournants, de rendre souples et orientables tous les tuyaux. Breveté internationalement.



| Code | Réf | Type | Prix € HT |
|----------|------------|----------|-----------|
| W2121712 | DV11MFB12A | Eau 1/2" | 68,50 |

Joint par sachet de 20 pcs

Pour raccord maçon
Prix à l'unité.


| Code | Diam. | Prix € HT |
|----------|-------|-----------|
| W2294265 | 40 | 0,35 |
| W2294266 | 50 | 0,40 |
| W2294267 | 70 | 1,00 |



Joint de bride carrée

Pour vanne à bride carrée.
Prix à l'unité.

| Code | Diam. | Prix € HT |
|----------|-------|-----------|
| W2373086 | 40 | 1,60 |
| W2373087 | 50 | 1,70 |
| W2297219 | 70 | 2,00 |



Chambre à air noire nitrile

Certificat FDA sur demande.
De diamètre 500 à 2500

| Code | Diam. | Prix € HT |
|----------|-------|-----------|
| W2373042 | 1000 | 27,00 |
| W2297751 | 1500 | 37,00 |
| W2297750 | 2000 | 43,00 |



Pompe à air

Avec manomètre 0 +1,5 bar
(Zone verte de gonflage)
Raccord laiton Male 1/4G 8x13
Molette de serrage en laiton

Réf. fournisseur : IS-45020
Code : 2376532



Manomètre inox 2101

Manomètre inox, à bain - raccord vertical-1/4G

| Code | Pression | Prix € HT |
|---------|-----------|-----------|
| W059311 | 0-4 bars | 13,50 |
| W059312 | 0-6 bars | 13,50 |
| W059313 | 0-10 bars | 13,50 |



Sonde PT100

Sonde PT100 résinée (IP55) à monter avec doigt de gant-Plage de mesure -40 à +150°C-Plongeur inox Diam 6 Long 100 mm avec Cable de 2 mètres

Réf. fournisseur : IS-72401
Code : 2517147



Feuille NBR BF07

Blanc alimentaire IANESCO. Pour découpe de joints.
Excellente résistance aux huiles, graisses, produits dérivés du pétrole et solvants organiques.
Faible tenue aux intempéries, à l'ozone et aux UV
Épaisseur : 3mm

Réf. fournisseur : NA/SBF07
Code : 046645

85,40/m²€HT

