

TORCHES



TORCHE MIG MB 25 AK GRIP 4 M

Torche MIG MB 25 Ak refroidie par air de longueur 4 m avec poignée GRIP et rotule intégrée. Torche extrêmement résistante pour la carrosserie industrielle et la chaudronnerie. Solution économique et sûre, faible encombrement, buse gaz isolée.

Existe également en longueurs de 3 m et 5 m.

Réf. BIN004.0511



TORCHE MIG MB 36 KD GRIP 4 M

Torche MIG MB 36 GRIP refroidie par air de longueur 4 m avec poignée GRIP et rotule intégrée. Puissance de 340A sous CO² et de 320A sous Ar/CO². Facteur de marche de 60 %. Ø fil 0,8-1,2 mm.

Existe également en longueurs de 3 m et 5 m.

Réf. BIN014.0335



TORCHE MIG MB 501 HD GRIP 4M

Torche MIG MB 501 HD refroidie par eau de longueur 4 m avec poignée GRIP et rotule intégrée. Puissance de 500A sous CO² et de 450A sous Ar/CO². Facteur de marche de 100 %. Ø fil 1-2,4 mm.

Existe également en longueurs de 3 m et 5 m.

Réf. BIN034.0493



TORCHE TIG SR 9 GRIP LAMELLE 8M

Torche refroidie par air équipée d'un faisceau haut de gamme. Poignée rotule et housse cuir. Très faible encombrement. Capacité de 110A en courant continu et 80A en courant alternatif. Facteur de marche 35%. Electrodes tungstène Ø 0,5-1,6mm.

Existe également en longueur de 4m.

Réf. BIN712.5232



KIT PORTE-ÉLECTRODE A LEVIER 200 A

Kit porte-électrode 200 A composé de : 1 pince porte-électrode à levier 200 A, 1 raccord mâle 35/50, 3 m câble normalisé 25².

Réf. BINSOC0455351



PINCE DE MASSE À VIS LAITON 600A

Mâchoires en laiton. Serrage puissant. Protection du câble au niveau du raccord. Puissance maxi à 35 % : 600 A. Ø Câble : 95 mm². Poids 920 g.

Réf. BINSOC0454743



COL DE CYGNE POUR TORCHE MIG

Col de cygne pour torche MIG MB36KD.

Réf. BINSOC0455450



CORPS DE TORCHE TIG

Corps de torche TIG typ 9.

Réf. BINSOC0455757