

# LEVAGE

## PALANS

### PALAN ELECTRIQUE CPV

**Yale**®



Palan électrique à chaîne CPV 5-8 fixe à anneau - capacité 500 kg, alimentation 220 mono - 400 V tri 50 Hz, commande sous TBT 48 V, protection IP55, fin de course haut et bas électrique, bac à chaîne, 1 Am.

Réf : C12120

### PALAN ELECTRIQUE CPSF

**CMSO**  
COLUMBUS MCKINNON



Palan électrique à chaîne CPSF. 2 vitesses de levage, 1 brin. Palan complet fixe à crochet 400 V 50 Hz tri, protection IP54, protection thermique moteur, circuit de commande en basse tension de sécurité 48 V, arrêt d'urgence, chaîne de charge zinguée, FEM 2 m.

Réf : C12121

### PALAN ÉLECTRIQUE À CHÂÎNE FIXE SUSPENDU PAR CROCHET

**VERLINDE**  
LIFTING EQUIPMENT



L'EUROCHAIN VR. Fixe suspendu par crochet. Bi-vitesses de levage. Hauteur de levée 3 m. Boîte à boutons avec arrêt d'urgence. Tension d'alimentation Tri 400 V/50 Hz. Tension de commande 48 V. Protection IP55. "Environmental Friendly". Fabriqué en France.

Réf : C12122

### PALAN ÉLECTRIQUE À CHÂÎNE DIRECTION MANUELLE

**VERLINDE**  
LIFTING EQUIPMENT



L'EUROCHAIN VR. Livré avec son chariot à direction libre. Bi-vitesses de levage. Boîte à boutons avec arrêt d'urgence. Tension d'alimentation Tri 400 V/50 Hz. Tension de commande 48 V. Protection IP55. "Environmental Friendly". Fabriqué en France.

Réf : C12123

### PALAN A MAIN VSIII

**Yale**®



Palan à main modèle VSIII. Course standard 3 mètres, avec chaînes en acier protégé contre la corrosion.

Réf : C12124

### PALAN A MAIN YALELIFT

**Yale**®



Palan à main YALELIFT 360. Course standard 3 mètres, 1 brin - avec chaînes en acier protégé contre la corrosion.

Réf : C12125

### CHARIOTS PORTE PALAN DIRECTION PAR POUSSÉE SUR LA CHARGE

**VERLINDE**  
LIFTING EQUIPMENT



Le C.H.D. est un chariot porte palan qui permet de déplacer la charge par poussée. L'écartement des flasques est réglable. Grâce à ses galets en acier profilés, le chariot roule sur tous les types de fer en I ou en H.

Réf : C12126

### CHARIOTS PORTE PALAN DIRECTION PAR CHAÎNE ET VOLANT

**VERLINDE**  
LIFTING EQUIPMENT



Le C.H.D.D permet d'accompagner la charge en déplacement sur son fer de roulement grâce à une chaîne de manœuvre. L'écartement des flasques est réglable. Ses galets profilés en acier permettent aux chariots de rouler sur tous les types de fer en I ou en H. Chaîne de manœuvre longueur 2,5 m. VERLINDE OU ÉQUIVALENT.

Réf : C12127