

FLAMME

DÉBITILITRES / DÉTENDEURS

DETENDEUR DEBITLITRE LB 21 38 L/MN



Détendeur débitlitre LB 21 38 L/mn pour tous gaz neutres à base du mélange argon/co2. Les détendeurs de la gamme LB21 sont conçus suivant la norme EN 585/ISO 2503, pour la détente de gaz industriels et ont subi les tests relatifs à cette norme par un laboratoire européen agréé (PV d'essai n°L.025.962). Les manomètres sont recouverts unitairement par une enveloppe en caoutchouc souple. Norme ISO 2503.
Réf : C11826

MANO DETENDEUR TIG/MIG DETECCOL 30



Cet appareil compact (3 en 1) est prévu pour être monté sur une bouteille type C 196 bars argon ou argon/co2. Il se compose d'un régulateur qui détend le gaz de la pression résiduelle de la bouteille à une pression de sortie taré à 3,5 bars, d'une colonne graduée de 0 à 30 l/mn qui permet une très bonne précision du débit et d'un économiseur de gaz qui limite jusqu'à 72% la consommation de gaz à l'amorçage et limite considérablement les soufflures.
Réf : C11828

DETENDEUR DDI OXYGENE



Détendeur nouvelle génération à la fois compact, extrêmement solide et facile d'utilisation. Résout les difficultés de surpressions liés à l'utilisation du matériel de soudage au gaz et bénéficie en outre de nombreux avantages : grande facilité d'utilisation, pression d'utilisation toujours adaptée, manomètre haute pression protégé, pression constante. *Dispo en Oxygène et Acétylène.*
Réf : C11830

DETENDEUR DDI TIG/MIG



Détendeur bouteille pour GAZ NEUTRE ARGON/CO2. Le réglage du débit aval est actionné par un volant avec des positions prédéfinies. Appareil construit suivant la norme ISO2503, certificat n°12/FR/2767-0-REV 0. Système de clapet breveté (INPI) limitant considérablement les coups de bélier à l'ouverture d'une bouteille chargée à 196 bars. Soupape de sécurité intégrée.
Réf : C11827

DETENDEUR LB21 OXYGENE NORME ISO 2503



Détendeur oxygène, permettant la détente des gaz industriels. Chaque manomètre est protégé par une enveloppe en caoutchouc souple. *Existe pour Oxygène et Acétylène*
Réf : C11829

DETENDEUR 3S OXYGENE NORME ISO 2503



Détendeur oxygène protégé par une coque en laiton matricé, qui renferme les manomètres. Ils sont protégés en cas de chutes et de chocs. Ce détendeur permet de travailler dans des conditions difficiles. *Existe en Oxygène et Acétylène.*
Réf : C11831