

TRAITEMENT DE L'AIR

ASPIRATIONS FIXES

ORIGO™ VAC CART 230V 50HZ, 3M, EUR



Aspirateur de fumée de soudage mobile avec 1 bras de 3 m. Filtre cartouche 35 m² en cellulose jetable. Efficacité >99 % EN 15012-1 Débit d'air maxi = 1050 m³/h à la hotte. Bras de 3 mètres, diamètre 160 mm, modèle sans éclairage.
Réf : C12101

BRAS ORIGO™VAC 3M (SANS SUPPORT POUR FIXER AU MUR)



Le bras est relié à un ventilateur et un filtre mural qui extrait les contaminants de l'air pour offrir un environnement sûr et fiable aux soudeurs pendant les travaux de soudage. Il est disponible en longueur 2 et 3 mètres. Il est équipé d'un clapet dans la hotte qui ouvre et ferme les raccordements à chaque point d'extraction afin d'améliorer l'efficacité et les coûts d'opération.
Réf : C12103

FILTRE FIXÉ AU MUR ORIGO™ VAC



Le système de filtre modulaire répond de manière simple au besoin de filtration des particules, fumées et poussières en suspension dans l'air. La structure modulaire permet d'installer le système dans de petits espaces de travail comme dans des usines plus vastes. En complétant le produit par des ventilateurs et des bras d'extraction, vous pouvez créer une solution pour chaque lieu de travail. Installation simple et rapide, grâce au petit nombre de pièces. Système facile à agrandir. Peut être complété d'un ventilateur et d'un bras d'extraction.
Réf : C12102

ORIGO™ VAC N24 0,75KW 1PH SANS SUPPORT



La gamme de ventilateurs Origo™ Vac est une composante importante de la large gamme de produits ESAB pour l'extraction des fumées. Les ventilateurs Origo™ Vac offrent aux soudeurs, un environnement sûr et fiable pendant les travaux de soudage. Pour les ateliers vous pouvez monter une solution d'extraction de fumées efficace et polyvalente en combinant avec un bras ESAB Origo™Vac, un filtre fixé au mur Origo™Vac et un boîtier marche/arrêt automatique (CAF). Les modèles de ventilateurs ont une puissance allant de 0,75 kW à 2,2 kW (1 CV à 3 CV) et sont disponibles tant en monophasé.
Réf : C12104

TABLE ASPIRANTE



Le DRAFTMAX ADVANCE est un établi doté de fonctions d'aspiration et de filtration pour les applications de meulage et de soudure. Le DRAFTMAX est équipé d'une grille de travail, d'un dispositif de préfiltration en trois étapes pour arrêter un maximum d'étincelles et de deux cartouches principales filtrantes auto-nettoyantes. Tant les préfiltres que les filtres principaux disposent de tiroirs à poussière amovibles. Un manomètre Magnehelic sur le tableau de commande indique quand le dispositif de nettoyage du filtre doit être activé. Les cartouches filtres sont individuellement nettoyées depuis l'intérieur par des jets d'air comprimé. Pour les applications de soudage et de meulage, il est obligatoire d'équiper le DraftMax Advance d'un jeu pour aspiration arrière pour permettre une répartition optimale de la capacité d'aspiration (environ 80% d'aspiration vers l'arrière, 20% d'aspiration vers le bas). En fonction de l'application en question, la table aspirante peut être fournie avec une grille de travail spéciale. La hauteur de travail de la table aspirante est réglable. Le changement des filtres et l'entretien (sauf les clapets à membranes) peuvent être effectués de l'avant.

Réf : C12105