ARC/MIG/MAG

MINARC 150 CLASSIC MMA 230 V MONOPHASE

Onduleur CLASSIC MMA Monophasé 150 A. Excellentes qualité de soudage et dynamique d'amorçage. Légèreté, puissance et facteur de marche élevé. Fonctionne sur groupe électrogène et avec câble d'alimentation de grande longueur. Diamètre 1,5 à 3,25 mm. Tout type d'électrodes rutiles et basiques.

Réf. KFM3150001

MINARC EVO 180 MMA 230 V MONOPHASE

Onduleur MMA Monophasé 180A. Excellentes qualité de soudage et dynamique d'amorçage. Légèreté, puissance et facteur de marche élevé. Fonctionne sur groupe électrogène et avec câble d'alimentation de grande longueur. Diamètre 1,5 à 4 mm. Tout type d'électrodes rutiles et basiques.

Réf. KFM3180001

MASTER S 400 MMA 400V TRIPHASE

Onduleur MMA Triphasé . Excellentes qualité de soudage et dynamique d'amorçage. Légèreté, puissance et facteur de marche élevé. Fonctionne sur groupe électrogène et avec câble d'alimentation de grande longueur. Diamètre 1,5 à 6,3 mm. Tout type d'électrodes rutiles, basiques et cellulosique. Poste de 20 kg pour le soudage à l'électrode enrobée, pour le gougeage, pour le soudage MIG MAG avec le dévidoir ARCFEED 300 et le soudage TIG DC avec le coffret MASTERTIG 250 LT.

Réf. KF15150005

MINARCMIG EVO 170 LCD MIG BOBINE D200 5 KG 230 V MONOPHASE

Onduleur MIG Portable Monophasé. Le kit comprend une torche de soudage, un câble de masse et un tuyau de gaz. Sélectionnez simplement l'épaisseur de la tôle et soudez. Conçu pour fonctionner avec un groupe électrogène. Poids 9,8 kg.

Réf. KFM2200801

KEMPACT MIG 2530 BOBINE 15 KG TORCHE 4,5 M

Torche 4,5 m. Onduleur MIG Portable Triphasé 250A .Modèle pour les procédés MIG/MAG de base. Kempact 2530 est 70 % plus léger que les postes à souder conventionnels réglés par paliers. La commande électronique de la tension et de la vitesse du fil permet d'ajuster finement l'arc. Système de dévidage à 4 galets. Facteur de marche de 40% avec le courant de sortie. Poids 20 kg.

Réf. KF03125004

KEMPACT RA MIG 323 ADAPTATIVE

Générateurs de soudage moderne et économe en énergie. Excellente qualité de soudage avec un gaz de protection mixte ou C02. Amorçage de l'arc précis et propre. Courant de soudage maximum avec un facteur de marche de 35 %. Large afficheur LCD clair et lisible. Indicateur d'entretien Wireline™. Châssis GasMate™ avec chargement des bouteilles de gaz. Bobine D300 15 kg torche 3,5 m triphasé

Réf. KF03332003

FASTMIG M REGULAR 320 BOBINE D300 15 KG

Onduleur Numérique MIG Dévidoir Sorti Triphasé 320A. Amorçage de l'arc et excellente caractéristique de soudage. Vous pouvez donc passer plus de temps à souder et moins de temps à nettoyer les projections. Faible consommation d'énergie. Système de dévidage à 4 galets. Possibilités de dévidage sur une longue distance (jusqu'à 25 m supplémentaires). Fonctions pratiques et polyvalentes. Soudage MIG/MAG et MMA (Electrodes enrobées).

Existe avec faisceau de 1,8 m, 5 m, 10 m, 15 m et 20 m

Réf. KF26450014

FASTMIG PULSE 350W BOBINE D300 15 KG TORCHE 4,5 M

Onduleur Numérique MIG Pulsé. Procédés de base, 1-MIG, pulsé, pulsé double et MIG/MAG. Procédé MMA (Electrodes enrobées) en option.Sélectionnez, gérez et perfectionnez le procédé de soudage avec le panneau de contrôle P65. Menu de procédés et de matériaux, fonctions de soudage spécialisées, mémoires d'utilisateur. Les logiciels Kemppi Wise élargissent le choix de solutions adaptées à des applications de soudage réelles, pour que vous soyez sûr de pouvoir satisfaire vos exigences de soudage aujourd'hui et demain. Système de dévidage à 4 galets.

Existe avec faisceau de 1,8m, 5m, 10m, 15m et 20m

Réf. KF08445014