



## MASQUE DE SOUDAGE BETA 90

Les masques de soudage Kemppi Beta fournissent une excellente protection pendant le soudage, puis pendant le nettoyage et le meulage. Modèle Beta 90 à verre filtrant standard.

Réf. 9873045



## MASQUE DE SOUDAGE BETA 90X

Les masques de soudage Kemppi Beta fournissent une excellente protection pendant le soudage, puis pendant le nettoyage et le meulage. Modèle Beta 90X à verre filtrant électronique, indices de protection et de sensibilité variables EN 4/9-13. Indice EN175 de protection des yeux et du visage contre les projections de soudage et de meulage. Verre filtrant pivotant en deux étapes, avec position d'ouverture partielle. La forme profonde du masque assure une protection complète du visage et du cou.

Réf. 9873047



## MASQUE DE SOUDAGE 3M SPEEDGLAS NOIR 100 V

Teinte variable 8 - 12. Gamme prête-à-l'emploi particulièrement recommandée aux soudeurs qui investissent pour la première fois dans un masque de soudage optoélectronique. Idéale pour les soudeurs occasionnels travaillant dans la maintenance industrielle ou dans la construction, une protection fiable et efficace ainsi qu'une visibilité optimale. La cassette optoélectronique 3M™ Speedglas™ 100 V permet un choix entre 5 teintes foncées différentes de la teinte 8 à la teinte 12 avec une teinte claire de 3. Convient à la plupart des procédés de soudage à l'arc tels que MMA (électrode enrobée), MIG/MAG et TIG (> 20 A, pour les cassettes à teintes variables). 3 niveaux de sensibilité.

Réf. 751120



## MASQUE DE SOUDAGE 3M™ SPEEDGLAS™ SÉRIES 9100

Méthode de soudage : MMA (électrode), MIG/MAG, TIG (>20 A), Plasma (soudage et découpe), Pointage. Conditions de soudage : Risque d'arc électrique caché, Meulage. Filtre opto-électronique série 9100. Teinte variable 5, 8, 9 à 13.

Filtre existant pour différents champs de vision

Réf. 501825



## DELTA 90 FRESH AIR AVEC PACK FLOW CONTROL

Soudage avec la protection d'un casque de

Réf. 9873068



## ECRAN MOBILE D'ATELIER 1 VOLET

H 1900 mm x L 2000 mm équipé de 2 rideaux orange ou T9 EN1598 ép. 0.4 mm H 1400 mm. Armature stable fabriquée en tube Eco montée sur 4 roulettes diam. 100 mm dont 2 avec freins. EN 1598.

Réf. 1V3002G6



## GANTS SOUDEUR

Gants tout croûte de vachette, contre les risques thermiques (100 °C). Manchette croûte 15 cm. Intérieur molletonné. Travaux soudeur et métallurgie - EN420; EN388/3133 - EN407/414X4X.

Taille unique 10. Coloris rouge.

Réf. 2631



## VESTE SOUDEUR CROUTE TAILLE XL

La veste soudeur croûte offre une protection optimale du haut du corps contre les projections de soudage. Elle peut également être utilisée dans les opérations de maintenance et de petites mécaniques.

Veste entièrement en première croûte de croupon naturelle tannée au chrome : dos, face avant et manches d'une seule pièce. Fermeture par bande velcro sous rabat cuir pour éviter l'intrusion accidentelle de projections de soudage.

Col officier doublé coton  
Élastique de serrage aux poignets  
Hauteur de la veste : +/- 780 mm

Réf. VESTSOUXXL

