

uvex



CHAUSSURE MACSOLE 1.0 WILD LOW

Semelle : MACSOLE® 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. Tige : Cuir fleur pigmenté, coutures en fil Kevlar résistant au feu, fermeture par lacets avec rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté avec double fermeture velcro. Nombre de coutures réduit. Soufflet étanche cuir fleur épaisseur 1mm. Mousse de confort épaisseur 3mm. Doublure: Non tissé noir, très résistant à l'abrasion. Embout : metal free HPC 200. Semelle anti-perforation : inox. Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultramicrofibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration. Poids : 810g en pointure 42. Norme : EN ISO 20349 : 2010 – S3 CI HI-1 HRO WG SRC.

Pointures: 38-48. Tige : Cuir fleur pigmenté noir. Doublure: Non tissé noir.

Réf. 6264007

uvex



CHAUSSURE MACFONDEUR

Tige piquée en fil Nomex auto-extinguible. Embout POLYCAP en polycarbonate léger et très résistant aux chocs. Système de fermeture par boucles à dégrafage rapide et rabat antiprojection. Semelle MACSOLE® PLUS souple, équipée du système antitorsion TRI-FORCE et d'un bout recouvert moulé en caoutchouc hyper-résistant.

Pointures 38 à 47.

Réf. 6263013

 **EURO PROTECTION**

TABLIER DE SOUDEUR

Tablier de soudeur en cuir croûte de vachette avec bavette et attaches. EN420:2003+A1:2009

Dimensions : 90 x 60 cm.

Réf. 56600



 **DELTA PLUS**
YOUR SAFETY AT WORK



PAIRE MANCHETTES SOUDEUR EN CROUTE DE CUIR

Paire de manchettes en croûte de bovin avec fermeture élastique aux extrémités, longueur 40 cm.

Taille Unique.
Couleurs : Gris

Réf. 57540

 **EURO PROTECTION**



GANTS SOUDEUR

Gants tout croûte de vachette, contre les risques thermiques (100 °C). Manchette croûte 15 cm. Intérieur molletonné. Travaux soudeur et métallurgie - EN420; EN388/3133 - EN407/414X4X.

Taille unique 10. Coloris : orange et blanc

Réf. 2625