



HARNAIS HT 11 M

Harnais antichute un point d'accrochage dorsal. Réglage au niveau des cuissards, sous-fessière, taille moyenne. Conforme à la norme EN361.

HARNAIS ET10 M

Réf. 50402



HARNAIS HT22 M

Harnais antichute deux points d'accrochage dorsal et sternal en "d forge", réglage au niveau des bretelles et cuissards, sous-fessière. Taille moyenne, conforme a la norme EN361.

Réf. 14002



HARNAIS HT55 M A XP

Le harnais de sécurité HT55 est un harnais d'une grande polyvalence. En particulier il est bien adapté pour les travaux en bâtiment (échelles, échafaudages, couvertures, etc....) grâce à son point d'accrochage sternal. Le grand confort d'utilisation de ce harnais est assuré par le dossier de confort X-PAD, les cuissards de montagne et l'articulation des bretelles et des cuissards par des boucles de liaison. La mise en place de ce harnais est facilitée par son ouverture totale au devant et par l'effet structurant du X-PAD. Le harnais est équipé de témoins de chute, ce qui améliore sa sécurité d'emploi. Les boucles de réglages sont indémontables.

Harnais HT56 M A XP

Réf. 65342



LONGE CORDE LC12 2M-B-B

Longe corde d'assujettissement diamètre 12 mm longueur 2 mètres extrémités bouclées.

Réf. 10652



CONNECTEUR M51

Connecteur pour connexions fréquentes sur structure, verrouillage automatique par double gachette, ouverture 60mm aluminium.

Réf. 31752