

SOUDAGE TIG INDUSTRIE COURANT CONTINU



DISPO →



GÉNÉRATEUR TIG DC

Onduleur TIG DC compactes et portables pour le soudage TIG, avec amorçages HF ou LiftArc™, et MMA. Alimentation 230 volts monophasé. 220 ampères. Affichage digital, courant lisse et pulsé, mémorisation des paramètres. Caddy Tig 2200i pour souder la majorité des électrodes enrobées de Ø 1,6 à 4 mm. Fonctionne parfaitement avec de longs câbles d'alimentation, jusqu'à 100 m, grâce au circuit PFC intégré. IP23.

Réf. 0460450883



DISPO →



CADDY TIG 1500 I TA 33 EQUIPE

Amorçage par haute fréquence et Liftarc. Affichage digital des paramètres. Affichage de l'épaisseur à souder. Usage intérieur/extérieur (IP23). Livré complet avec torche et câbles. Poids 9 kg. Utilisation d'électrodes enrobées jusqu'au diamètre 3,2 mm. Alimentation primaire 230 V monophasé 16 A. Alimentation possible sur groupes régulés.

Réf. 0460450880



OK TIGROD 5356 1,6 X 1000 MM ETUI 2,5KG

Fil cuivré pour souder les cuivres exempts d'oxygène et des cuivres faiblement alliés en procédé MIG/TIG. Allié avec de l'étain et possède de bonnes propriétés d'écoulement. Préchauffage recommandé pour le soudage de pièces de grandes dimensions.

Réf. 181516R120



DISPO →



CADDY™ TIG 2200IW TA34

Onduleur portable TIG DC lisse/pulsé 230V-1ph. 4-220A. Package refroidisseur, MMA lg. 3 m, Torche TIG TXH 250 W, 4 m. Câble de masse 3 m, de soudage avec porte électrode à vis 3 m, d'alimentation 3 m avec prise. Temps de montée/descente du courant réglable.

Réf. 0460450885



ORIGOTIG 3001I DC TA 23

Pour des applications industrielles, la réparation et l'entretien. De conception robuste, l'Origo™ Tig 3001i est à l'aise partout. Sa simplicité d'utilisation n'a d'égal que sa fiabilité. L'Origo™ TA23 est un panneau de commande présentant tous les réglages de base pour le soudage TIG DC et MMA. Il donne une vue d'ensemble sur tous les paramètres pour plus de rapidité et d'efficacité.

Réf. 0459974883



ORIGO™ TIG 3001IW, TA23 (AVEC COOLMIDI 1000)

Pour des applications industrielles, la réparation et l'entretien. De conception robuste, l'Origo™ Tig 3001i est à l'aise partout. Sa simplicité d'utilisation n'a d'égal que sa fiabilité. L'Origo™ TA23 est un panneau de commande présentant tous les réglages de base pour le soudage TIG DC et MMA. Il donne une vue d'ensemble sur tous les paramètres pour plus de rapidité et d'efficacité. Avec l'Origo™ Tig 3001i soudez les aciers doux et les aciers inoxydables, à partir d'une épaisseur de 1,0 mm. Contenu de la livraison. Câble secteur lg 5 m avec prise, flexible de gaz lg 2 m avec deux colliers de serrage, câble de soudage lg 4,5 m avec pince de masse.

Réf. 0459745884