



## ORIGO™ VAC CART 230V 50HZ, 3 M, EUR

Aspirateur de fumée de soudage mobile avec 1 bras de 3m. Filtre cartouche 35m<sup>2</sup> en cellulose jetable. Efficacité > 99% EN 15012-1. Débit d'air maxi = 1050 m<sup>3</sup>/h à la hotte. Bras de 3 mètres, diamètre 160 mm, modèle sans éclairage.

Réf. 0700003034



## CARRYVAC 2 P150 AST

Aspirateur de fumée de soudage portable à haute dépression. Possibilité de brancher une torche aspirante ou une buse d'aspiration. Parfait pour intervention sur chantier. Démarrage et arrêt automatique. Filtre cartouche efficacité : 99,7%, 220V.

Réf. 0700003884



## FILTRE FIXÉ AU MUR ORIGO™ VAC

Le système de filtre modulaire répond de manière simple au besoin de filtration des particules, fumées et poussières en suspension dans l'air. La structure modulaire permet d'installer le système dans de petits espaces de travail comme dans des usines plus vastes. En complétant le produit par des ventilateurs et des bras d'extraction, vous pouvez créer une solution pour chaque lieu de travail. Installation simple et rapide, grâce au petit nombre de pièces. Système facile à agrandir. Peut être complété d'un ventilateur et d'un bras d'extraction.

Réf. 0700003040



## BRAS ORIGO™ VAC 3M (SANS SUPPORT POUR FIXER AU MUR)

Le bras est relié à un ventilateur et un filtre mural qui extrait les contaminants de l'air pour offrir un environnement sûr et fiable aux soudeurs pendant les travaux de soudage. Il est disponible en longueur 2 et 3 mètres. Il est équipé d'un clapet dans la hotte qui ouvre et ferme les raccords à chaque point d'extraction afin d'améliorer l'efficacité et les coûts d'opération.

Réf. 0700003033



## ASPIRATEUR FILTRANT PORTABLE FE-200 VERSION AUTOMATIQUE

Tension d'alimentation 230V / Puissance moteur 110W / Dépression maxi 190mbar / Débit maxi 200m<sup>3</sup>/h / Poids 26kg / Niveau sonore 71dB. Aspirateur de conception solide et compacte. Fonction marche/arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie. Nettoyage du filtre intégré. Faible niveau de bruit. Livré avec tuyau et raccords. Equipé pour évacuation de l'air vers l'extérieur ou dans un réseau centralisé.

Existe également en version manuelle.

Réf. 601.0027



## TORCHE RAB GRIP 36 KD 4M

Torche à aspiration des fumées refroidie par air avec buse réglable. Puissance de 300A sous CO<sub>2</sub> et de 270A sous mélange gazeux. Facteur de marche de 60 %. Ø fil 0,8-1,2 mm.

Existe également en longueurs 3 m et 5 m.

Réf. 317.0166