

TORCHES TIG / MIG

**ABICOR
BINZEL**



TORCHE TIG SRL 17 GC 8 M

Torche TIG refroidie par air, équipée d'une gâchette latérale à lamelle et d'un faisceau avec câble gaz + courant. Capacité de 140 A en courant continu et 125 A en courant alternatif. Facteur de marche 60 %. Electrodes tungstène Ø 0,5-2, 4 mm.

Existe également en longueur de 4 m

Réf. 705.1718

**ABICOR
BINZEL**



TORCHE TIG SRL 26 GC 4M

Capacité de 240A en courant continu et 200A en courant alternatif. Facteur de marche 60%. Electrodes tungstène Ø 0,5-4,0mm.

Existe également en longueur de 8m.

Réf. 705.1719

**ABICOR
BINZEL**



TORCHE TIG SRL 18 8M

Torche TIG SRL équipée d'une gâchette latérale à lamelle, refroidie par liquide. Capacité de 320 A en courant continu et 240 A en courant alternatif. Facteur de marche 100 %. Electrodes tungstène Ø 0,5-4,0 mm.

Existe également en longueur de 4 m

Réf. 705.1724

**VOUS PROPOSER
UNE OFFRE COMPLÈTE...**

Nous apportons toute notre compétence de spécialiste dans la sélection des matériels et consommables, reconnus et appréciés parmi les meilleures marques. Nous les avons sélectionnés pour leur qualité, vous les apprécierez pour leur disponibilité.

**ABICOR
BINZEL**

DISPO →



TORCHE MB 15 AK GRIP 3 M

Torche MIG MB 15 AK GRIP 3 m avec rotule, refroidie par air.

Existe également en longueurs de 4 m et 5 m

Réf. 002.0604

**ABICOR
BINZEL**

DISPO →



TORCHE MIG MB 25 AK GRIP 4 M

Torche MIG MB 25 Ak refroidie par air de longueur 4 m avec poignée GRIP et rotule intégrée. Torche extrêmement résistante pour la carrosserie industrielle et la chaudronnerie. Solution économique et sûre, faible encombrement, buse gaz isolée.

Existe également en longueurs de 3 m et 5 m.

Réf. 004.0511