

CONFORT - SÉCURITÉ



POIGNÉE XXL = 30 CM, IDÉAL POUR DÉCOUPLER LA FORCE DE SERRAGE

TENDEUR INVERSÉ, QUELLE DIFFÉRENCE ?

Avec le tendeur traditionnel ①, il faut soulever le levier pour tendre la sangle. Sur le tendeur inversé ②, les dents sont retournées, il suffit donc de baisser le levier pour effectuer la tension.



① Tendeur d'arrimage à cliquet standard.

② Tendeur d'arrimage Ergonomique.



ERGOTRUCK LC 2500 daN

► Système d'arrimage à Tendeur ergonomique grande poignée

Le système d'arrimage idéal pour un fort serrage sans effort, sécurisé qui représente le standard à venir.

Tous engins et terminaux sont disponibles sur demande.

MANUTENTION



BROUETTE ERGONOMIQUE ROLLER

Conçue pour prévenir les TMS lors d'une utilisation répétée : évite le mal de dos et réduit l'effort à fournir.

- La charge transportée est répartie entre la roue principale et la roulette, réglable en hauteur, actionnée par une gâchette en aluminium au niveau de la poignée.
- Lorsque la roulette est au sol, l'utilisateur n'a plus besoin de soulever la charge.
- La position de la roulette s'adapte à la stature de l'utilisateur et à la topographie du terrain.
- Châssis Alpha indéformable renforcé : un support soudé épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.
- Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes.



Réf. : 305580001

