

MANUTENTION



TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 2T QX À LEVÉE AUXILIAIRE



FOURCHES & ÉLÉVATION PAR TRACTION

- Embout de fourches renforcé (8 mm d'épaisseur), fusionné d'un bloc, et très résistant. Modèles galet simple ou boggies disponibles, équipés en standard d'un galet d'entrée et de doubles galets de sortie.
- Le système d'élévation se fait par traction sur les tirants des fourches. Les tirants sont ajustables et permettent un réglage précis et aisé de la hauteur des fourches.

Cette double levée convient tout à fait aux applications de préparation de commande et aux recommandations CRAM contre les TMS. Ce transpalette offre la capacité de soulever des palettes à une hauteur utile de travail d'environ 800 mm du sol. La capacité de 2000 kg est maintenue en cas d'utilisation standard et elle passe à 800 kg lorsque la charge est levée à pleine hauteur. Le dossier de charge (amovible) augmente la stabilité avec des charges élevées.

JUSQU'À AVRIL 2017, DÉDUISEZ FISCALEMENT 40% SUR VOTRE INVESTISSEMENT INDUSTRIEL !

MODERNISER VOS OUTILS DE PRODUCTION

Avec la nouvelle loi sur la pénibilité au travail, profitez de la loi Macron pour vous équiper et anticiper sur les facteurs de pénibilités qui sont entrés en vigueur le 1^{er} janvier 2016.

QUEL AVANTAGE ?

Bénéficier d'un amortissement supplémentaire de 40% de la valeur d'origine des outils de production achetés, fabriqués, pris en crédit-bail ou en location d'achats pour l'activité de votre entreprise.

LOI MACRON



- Vous trouverez sur ce site l'explication de cette loi : <https://www.service-public.fr>, rubrique professionnel, recherchez « Loi Macron »
- Vous trouverez sur ce site la liste des biens concernés / biens éligibles : bofip.impots.gouv.fr, recherchez « Produits éligibles »



ERGONOMIE ET SÉCURITÉ AU SERVICE DES PROFESSIONNELS.

DIABLE PROFESSIONNEL À BASCULEMENT ASSISTÉ (DBA) 350 KG

CONSTRUCTION ROBUSTE, EN TUBE Ø 28 MM INTÉGRANT LE BASCULEMENT ASSISTÉ - CONCEPT BREVETÉ - EFFORT DE LA CHARGE RÉDUIT DE 50%. BAVETTES FIXE ET REPLIABLE POUR MANIPULER TOUT TYPE DE CHARGE.

BASCULEMENT ASSISTÉ – BREVET FIMM

Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.

- Effort de basculement réduit de 50% !
- Équilibre optimisé de la charge lors du roulage
- Absorption des vibrations lors du roulage
- Dépose de la charge progressive

Roues à adapter en fonction des sols :

- **Sols lisses** : roues caoutchouc
- **Sols accidentés** : roues pneumatiques ou increvables



| RÉFÉRENCE | POIDS | BANDAGE |
|-------------|---------|---|
| 810 302 120 | 17,5 kg | caoutchouc |
| 810 302 121 | 15,5 kg | pneumatique |
| 810 302 122 | 15,5 kg | Increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum |

LEGISLATION SUR LE PORT DE CHARGE



Les normes AFNOR (Association Française de Normalisation - Norme X35-109) précisent quant à elles, les limites acceptables en manutention manuelle en fonction de l'âge et du sexe :

- Homme 18/45 ans : 25 kg
- Homme 45/65 ans : 20 kg
- Femme 18/45 ans : 12,5 kg
- Femme 45/65 ans : 10 kg

- ÉVITER DE SOULEVER INUTILEMENT DES CHARGES,
- UTILISER SYSTÉMATIQUEMENT LES MOYENS DE MANUTENTION MIS À VOTRE DISPOSITION PAR L'ENTREPRISE !