


Membre du



Notre indépendance fait la différence





AGENCES LAFFORGUE MATERIAUX

Siège social Agence de VALENTINE

Route de sauveterre 31800 VALENTINE

Tél: 05 61 94 67 00 / Fax: 05 61 89 79 82

info.valmat@lafforgue-materiaux.fr



Agence de TARBES

4 Route de Vic 65320 BORDERES S/ ECHEZ Tél: 05 62 38 90 20 / Fax: 05 62 38 90 29 info.tarbes@lafforgue-materiaux.fr



Agence de LANNEMEZAN

ZI 2 - Peyrehitte 65300 LANNEMEZAN Tél: 05 62 490 500 / Fax: 05 62 490 505 info.lannemezan@lafforgue-materiaux.fr

Horaires d'ouverture pour nos 5 agences : Service Matériaux / Bricolage

di au vendredi : 7h/0 | 12h00 / 12h20 | 191

Du lundi au vendredi: 7h40 - 12h00 / 13h30 - 18h00 Salle d'exposition / Service Chauffage

Du lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00









Agence de Saint GIRONS

Avenue de la résistance 09201 Saint Girons Tél: 05 61 66 62 30 / Fax: 05 61 66 45 64 info.st-girons@lafforgue-materiaux.fr





Agence de TOULOUSE

29 route de toulouse 31840 SEILH

Tél: 05 64 77 28 28 / Fax: 05 61 77 28 29

info.toulouse@lafforgue-materiaux.fr









PACK GOULOTTE 13 MODULES

Pack pour Gaine Technique du Logement contenant les références suivantes:13525 - 13528 - 13537 - 13527 - 13529 - 13409

114,20^{€HT}

Réf. 10535 / SCHR9HKT13

Schneider



RESI9 COFFRET

Coffrets de répartition sans fond, 13 modules de large, de 1 à 4 rangées, installable directement sur un mur, sur une goulotte Resi9 ou dans un bac d'encastrement – Compatibles Distri'clic XE pour l'installation d'appareillage DuoLine embrochable.

24,30€HT

Réf. R9H13401 / SCH13401

Schneider



RESI9 COFFRET

Coffrets de répartition sans fond, 13 modules de large, de 1 à 4 rangées, installable directement sur un mur, sur une goulotte Resi9 ou dans un bac d'encastrement – Compatibles Distri'clic XE pour l'installation d'appareillage DuoLine embrochable.

32,58€HT

Réf. R9H13402 / SCH13402

Schneider Electric



RESI9 COFFRET

Coffrets de répartition sans fond, 13 modules de large, de 1 à 4 rangées, installable directement sur un mur, sur une goulotte Resi9 ou dans un bac d'encastrement – Compatibles Distri'clic XE pour l'installation d'appareillage DuoLine embrochable.

48,18^{€HT}

Réf. R9H13403 / SCH13403

Schneider Electric



RESI9 COFFRET

Coffrets de répartition sans fond, 13 modules de large, de 1 à 4 rangées, installable directement sur un mur, sur une goulotte Resi9 ou dans un bac d'encastrement – Compatibles Distri'clic XE pour l'installation d'appareillage DuoLine embrochable. SCH13404

66,19^{€HT}

64<u>,45</u>€нт

Réf. R9H13404 / SCH13404



DUOLINE XP

Appareillage de protection pour le résidentiel, répartition par peigne, connexion à vis.

55,33€HT

Réf. 23160 / SCH23160



DUOLINE XP

Appareillage de protection pour le résidentiel, répartition par peigne, connexion à vis.



DUOLINE XP

Appareillage de protection pour le résidentiel, répartition par peigne, connexion à vis.



DUOLINE XP

Appareillage de protection pour le résidentiel, répartition par peigne, connexion à vis.

90,26^{€HT}

Réf. 23158 / SCH23158

Réf. 23156 / SCH23156





Réf. 23162 / SCH23162



DUOLINE XP

Appareillage de protection pour le résidentiel, répartition par peigne, connexion à vis



Réf. 20724 / SCH20724



DUOLINE XP

Appareillage de protection pour le résidentiel, répartition par peigne, connexion à vis.



Réf. 20725 / SCH20725



DUOLINE XP

Appareillage de protection pour le résidentiel, répartition par peigne, connexion à vis.



Réf. 20726 / SCH20726



DUOLINE XP

Appareillage de protection pour le résidentiel, répartition par



Réf. 20727 / SCH20727



DUOLINE XP

Appareillage de protection pour le résidentiel, répartition par



Réf. 20729 / SCH20729





PEIGNE PHASE DUOLINE XP

Peigne de phase pour alimentation des départs avec disjoncteurs Duoline technologie XP.Largeur : 26 pas.



Réf. 14878 / SCH14878





PEIGNE NEUTRE DUOLINE XP

Peigne de neutre pour alimentation des départs avec disjoncteurs Duoline technologie XP.Largeur : 26 pas.



Réf. 14879 / SCH14879





TÉLÉRUPTEUR LOGEMENT TL'CLIC

Télérupteur TL'clic uni, 16 A. Compatible avec les disjoncteurs peignables et embrochables DuoLine.



Réf. 16406 / SCH16406



CONTACTEUR LOGEMENT CT'CLIC

Contacteur CT'clic Heures Creuses, 20 A, 2F, avec sélecteur à 3 positions : auto, forcée et arrêt. Compatible avec les disjoncteurs peignables et embrochables DuoLine.

47,16^{€HT}

Réf. 16736 / SCH16736







PACK COFRALIS HAUTEUR 2600 MM VERSION MONO COUVERCLE

La gaine technique COFRALIS a été conçue pour regrouper en un seul emplacement les arrivées et départs des circuits électriques de puissance et de communication. Sa capacité de câblage optimisée et ses accessoires permettent de faire cheminer aisément des câbles du sol au plafond. Elle reçoit les principaux coffrets de distribution du marché 13 et 18 modules, ainsi que les principaux coffrets de communication qui gèrent la distribution des circuits de téléphonie, télévision et Internet.

114,28^{∈нт}

Réf. 733636-100





COFFRET FIX-O-RAIL 125

Fix-o-Rail 125. Coffret de distribution en saillie de l'énergie électrique - IP30 ou IP40 avec porte.

Existe en 1, 2 3 ou 4 rangées

46,20^{€HT}

Réf. 619445 / GE619445





INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL COMPACT 2 PÔLES EN 2 MODULES

Interrupteur différentiel compact 2 pôles en 2 modules à bornes étagées. Il est imposé par la norme NF C 15-100 pour la protection des personnes. Il permet d'éviter tous risques accidentels d'électrocutions lorsqu'un défaut survient sur l'installation (ou un appareil électrique). Les bornes étagées permettent un câblage rapide avec un peigne entre les phases de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.

Existe en Type A ou Type AC

46,**10**^{€HT}

Réf. 605820 / GE605820





COFFRET FIX-O-RAIL 125

Fix-o-Rail 125. Coffret de distribution en saillie de l'énergie électrique - IP30 ou IP40 avec porte.

Existe en 1, 2 3 ou 4 rangées

21,48^{∈HT}

Réf. 619437 / GE619437





COFFRET FIX-0-RAIL 125

Fix-o-Rail 125. Coffret de distribution en saillie de l'énergie électrique - IP30 ou IP40 avec porte.

Existe en 1, 2 3 ou 4 rangées

57,80€HT

Réf. 619449 / GE619449



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL - 63A - 30MA - TYPE AC

Interrupteur différentiel FP 2 pôles. Il est imposé par la norme NF C 15-100 pour la protection des personnes. Il permet d'éviter tous risques accidentels d'électrocutions lorsqu'un défaut survient sur l'installation (ou un appareil électrique). Existe en 2P ou 4P

56,93€HT

Réf. 604269 / GE604269





COFFRET FIX-O-RAIL 125

Fix-o-Rail 125. Coffret de distribution en saillie de l'énergie électrique - IP30 ou IP40 avec porte.

Existe en 1 2 3 ou 4 rangées

30,38€HT

Réf. 619441 / GE619441





INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL COMPACT 2 PÔLES EN 2 MODULES

Interrupteur différentiel compact 2 pôles en 2 modules à bornes étagées. Il est imposé par la norme NF C 15-100 pour la protection des personnes. Il permet d'éviter tous risques accidentels d'électrocutions lorsqu'un défaut survient sur l'installation (ou un appareil électrique). Les bornes étagées permettent un câblage rapide avec un peigne entre les phases de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.

Existe en Type A ou Type AC

40.70^{€HT}

Réf. 605816 / GE605816



GE Industrial Solutions



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL - 63A - 30MA - TYPE AC

Interrupteur différentiel FP 2 pôles. Il est imposé par la norme NF C 15-100 pour la protection des personnes. Il permet d'éviter tous risques accidentels d'électrocutions lorsqu'un défaut survient sur l'installation (ou un appareil électrique). Existe en 2P ou 4P

176,04^{€HT}

Réf. 605510 / GE605510







GE Industrial Solution



DISJONCTEUR COMPACT PH + N -

Disjoncteur compact Ph+N avec un pouvoir de coupure de 4,5kA. Il protège votre circuit pour éviter tout échauffement ou court-circuit, et prévient des risques d'incendie.



Réf. 692718 / GE692718





DISJONCTEUR COMPACT PH + N - COURBE C

Disjoncteur compact Ph+N avec un pouvoir de coupure de 4,5kA. Il protège votre circuit pour éviter tout échauffement ou court-circuit, et prévient des risques d'incendie.



Réf. 692721 / GE692721





DISJONCTEUR COMPACT PH + N - COURBE C

Disjoncteur compact Ph+N avec un pouvoir de coupure de 4,5kA. Il protège votre circuit pour éviter tout échauffement ou court-circuit, et prévient des risques d'incendie.

8,73^{€HT}

Réf. 692722 / GE692722



GE Industrial Solution



DISJONCTEUR COMPACT PH + N -

Disjoncteur compact Ph+N avec un pouvoir de coupure de 4,5kA. Il protège votre circuit pour éviter tout échauffement ou court-circuit, et prévient des risques d'incendie.



Réf. 692723 / GE692723



Industrial Solution



DISJONCTEUR COMPACT PH + N -

Disjoncteur compact Ph+N avec un pouvoir de coupure de 4,5kA. Il protège votre circuit pour éviter tout échauffement ou court-circuit, et prévient des risques d'incendie.



Réf. 692725 / GE692725



PEIGNE UNIPOLAIRE UNIBIS

Peigne Unipolaire Unibis 13 Sorties x 1 module pour raccorder en toute facilité les fils d'alimentation d'appareils modulaires.

3,15^{€нт}

Réf. 646091 / GE646091



PEIGNE UNIPOLAIRE UNIBIS

Peigne Unipolaire Unibis 13 Sorties x 1 module pour raccorder en toute facilité les fils d'alimentation d'appareils modulaires.



Réf. 646092 / GE646092





TÉLÉRUPTEUR PULSAR S 16A

Télérupteur Pulsar S - 16A - 1 Contact NO - 240V



Réf. 686084 / GE686084





CONTACTEUR JOUR/NUIT 20A

Courant nominal: 20A, Combinaison des contacts: 2NO, Tension de la bobine: 230V, 1 module, Courant alternatif.Pilote votre chauffe-eau en le faisant fonctionner pendant les heures creuses – Diminue de 15% votre facture.

47,83€HT

Réf. 666164 / GE666164





APPAREILLAGES

Schneider Electric



ODACE

Appareillage à composer (mécanisme + plaque) cœur de gamme pour le résidentiel.

4,24€HT

Réf. S520059 / SCHS520059

Schneider Electric



ODACE

Appareillage à composer (mécanisme $+\ \mbox{plaque})$ cœur de gamme pour le résidentiel.

Existe en commande d'éclairage simple ou doubles, lumineuses ou non

4,83€HT

Réf. S520204 / SCHS520204

Schneider Electric



ODACE

Appareillage à composer (mécanisme + plaque) cœur de gamme pour le résidentiel.

8,50€HT

Réf. S520206 / SCHS520206

Schneider Blectric



ODACE

Appareillage à composer (mécanisme + plaque) cœur de gamme pour le résidentiel.

11,04^{€HT}

Réf. S520471 / SCHS520471

Schneider Electric



ODACE

Appareillage à composer (mécanisme + plaque) cœur de gamme pour le résidentiel.

9,48€нт

Réf. S520445 / SCHS520445

Schneider Electric



ODACE

Appareillage à composer (mécanisme + plaque) cœur de gamme pour le résidentiel.

6,15^{€HT}

Réf. S520662 / SCHS520662

Schneider



ODACE

Appareillage à composer (mécanisme + plaque) cœur de gamme pour le résidentiel.

1,50€HT

Réf. S520702 / SCHS520702

Schneider Electric



ODACE

Appareillage à composer (mécanisme + plaque) cœur de gamme pour le résidentiel.

3,19€нт

Réf. S520704 / SCHS520704

Schneider Electric



ODACE

Appareillage à composer (mécanisme + plaque) cœur de gamme pour le résidentiel.

6,30€нт

Réf. S520706 / SCHS520706





GAINES



Existe du D.16 au D.63 et en différente longueur

27,00€HT

Réf. ICTA16F / PM0009



Gaine recommandée en cas d'utilisation en béton liquide. Avec tire fil. LSZH (Low Smoke Zéro Halogen). Lubrifiée. Couleur grise. Diamètre 20mm, par rouleau de 100MT. Norme ICTA.

Existe du D.16 au D.63 et en différente longueur

31,92^{€HT}

Réf. ICTA20F / PM0010



La gaine annelée pré-filée FLEXCab permet de : - éliminer l'opération d'enfilage - partager en deux le temps d'installation - élimine le risque d'abîmer les câbles lors de l'opération d'enfilage.

65,00^{€HT}

Réf. C2SX / PM0006



GAINE PRÉFILÉE GRADE 3

La gaine annelée pré-filée FLEXCab permet de : - éliminer l'opération d'enfilage - partager en deux le tps d'installation -élimine le risque d'abîmer les câbles lors de l'opération d'enfilage.

183,80€HT

Réf. C2G3 / PM0007



GAINE PRÉFILÉE BLEUE PREFILBLEU®

Gaine préfilée bleue extra flexible et extra souple : elle s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol. Cette gaine de nouvelle génération se plie précisément à vos souhaits : elle reste droite quand cela est nécessaire et maintient une courbe continue lorsqu'on la met en forme.

Disponible avec cables H07V-U, H07V-R et courant faibles. Gaine écologique: LSF0H Autoextinguible. Métriquement marquée

85,64€HT

Réf. F1U15BRT / PM0001





GAINE PRÉFILÉE BLEUE PREFILBLEU®

Gaine préfilée bleue extra flexible et extra souple : elle s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol. Cette gaine de nouvelle génération se plie précisément à vos souhaits : elle reste droite quand cela est nécessaire et maintient une courbe continue iorsqu'on la met en forme.

Disponible avec cables H07V-U, H07V-R et courant faibles. Gaine écologique: LSF0H Autoextinguible. Métriquement marquée

126,22^{€HT}

Réf. F2U25BRT / PM0004















TUBES RIGIDES IRL "TULIPES" GRIS

Tubes rigides idéals pour les installations à vue (parois intérieures et plafonds). Cintrables à froid dans les DIAM 16, 20 et 25. Réalisés en PVC. Couleur : gris RAL 7035. Sans/avec "tulipe". Longueur 3 m.

Existe du DIAM. 16 au DIAM. 63

2,96€HT

Réf. IRL16FB / PM0014

TUBES RIGIDES IRL "TULIPES" GRIS

Tubes rigides idéals pour les installations à vue (parois intérieures et plafonds). Cintrables à froid dans les DIAM 16, 20 et 25. Réalisés en PVC. Couleur : gris RAL 7035. Sans/avec "tulipe". Longueur 3 m.

Existe du DIAM. 16 au DIAM. 63

3,98€HT

Réf. IRL20FB / PM0015

TUBES RIGIDES IRL "TULIPES" GRIS

Tubes rigides idéals pour les installations à vue (parois intérieures et plafonds). Cintrables à froid dans les DIAM 16, 20 et 25. Réalisés en PVC. Couleur : gris RAL 7035. Sans/avec "tulipe". Longueur 3 m.

Existe du DIAM. 16 au DIAM. 63



Réf. IRL32FB







STOCK PERMANENT EN CÂBLES ET FILS

<u>Câbles RO2V:</u>

- 3G1,5 mm²
- 3G2,5 mm²
- 3G6 mm²
- 5G1,5 mm²
- 5G2,5 mm²

Câbles communication:

- RJ45
- CAT5
- CAT6

Coaxial:

17VATC

Câbles RNF:

- 3G1,5 mm²
- 3G2,5 mm²

Câbles VVF:

- 2x1 mm²
- 3G1,5 mm²
- 4x0,75 mm²

Cablette terre nue:

25 mm²

Fil VU:

• 1,5 mm² (jaune / vert, rouge, bleu, blanc, marron, noir, violet)

Fil VR:

- 6 mm²
- 10 mm²
- 16 mm²

















BOÎTE DE DÉRIVATION P55 À <u>entrées</u>

Boîte de dérivation étanches SUM'OHM IP55 à entrées directes

- 960°C Entrées directes sans pré-perçage des passe- fils jusqu'au Ø 16

- Double isolation classe II (livrées avec capuchons)
 Double isolation classe II (livrées avec capuchons)
 Tenue aux chocs IK07 selon norme NF EN 62 262
 Couvercles imperdables Avec tableau de repérage des circuits
 Avec fils l'étage central pour fixation par queue de cochon (incluse) jusqu'à la taille 100x100 mm.

Existe en version à entrées par queue de cochon (incluse) jusqu'à la taille 100 x 100 mm

Réf. 50001 / EUH50001

0,96€нт







BOÎTE DE DÉRIVATION P55 À <u>entrées</u>

Boîte de dérivation étanches SUM'OHM IP55 à entrées directes

- 960°C Entrées directes sans pré-perçage des passe- fils jusqu'au Ø 16 ou 20 mm (selon modèle)
- Double isolation classe II (livrées avec capuchons)
 Tenue aux chocs IK07 selon norme NF EN 62 262
 Couvercles imperdables Avec tableau de repérage des circuits
- Avec fils l'étage central pour fixation par queue de cochon (incluse) jusqu'à la taille 100x100 mm.

Existe en version à entrées par queue de cochon (incluse) jusqu'à la taille 100 x 100 mm.

Réf. 50003 / EUH50003





Réf. 50004 / EUH50004



BOÎTE DE DÉR<u>ivation P55 à entrées</u>

Boîte de dérivation étanches SUM'OHM IP55 à entrées directes

960°C • Entrées directes sans pré-perçage des passe- fils jusqu'au Ø 16

ou 20 mm (selon modèle)

• Double isolation classe II (livrées avec capuchons)

• Tenue aux chocs IKO7 selon norme NF EN 62 262

• Couvercles imperdables • Avec tableau de repérage des circuits

Avec fils l'étage central pour fixation par queue de cochon (incluse) jusqu'à la taille 100x100 mm.

Existe en version à entrées par gradins et faradisée en 100x100 mm

2,10^{€HT}

BOÎTE DE DÉRIVATION ENCASTRÉE XL

Boîte de dérivation encastrée pour cloison sèche et maçonnerie. Conformes à la norme NF EN 60 670. Tenue au fil incandescent : 850°C selon NF EN 60 695-2-11. Livrées avec vis clipsées sous le couvercle. Larges collerettes, étriers métalliques imperdables. Nombreuses entrées de gaines latérales et arrière. Couvercles blancs RAL 9010 traités anti-UV, avec rattrapage d'aplomb. Etiquettes de repérage des circuits. Livrées filmées

Existe en version cloison sèche étanche à l'air, standard et maçonnerie

0,98€HT

Réf. 51002 / EUH51002





Multimatériaux, multi-usages. Cette boîte multimatériaux

permet de résoudre de nombreux cas d'installation en cloisons creuses et murs maçonnés - diam. 67mm - Prof. 40mm.

Existe aussi en boîtes 2 et 3 postes horizontaux ou verticaux et avec des profondeurs de 50 mm

BOÎTE DE DÉRIVATION P<u>55</u> À ENTRÉES DIRECTES

Boîte de dérivation étanches SUM'OHM IP55 à entrées directes -960°C

- Entrées directes sans pré-perçage des passe- fils jusqu'au Ø 16 ou 20 mm (selon modèle)
- ou zo mini (seion inducie)

 Double isolation classe II (livrées avec capuchons)

 Tenue aux chocs IKO7 selon norme NF EN 62 262

 Couvercles imperdables Avec tableau de repérage des circuits
- Avec fils l'étage central pour fixation par queue de cochon (incluse) jusqu'à la taille 100x100 mm.

Existe en version à entrées par gradins et faradisée en 100x100mm

Réf. 50006 / EUH50006





BOÎTE DOUBLE XL ULTRA Multimatériaux D67 P40MM - Entraxe

Boîte universelle XL ULTRA pour toutes les situations d'installation en neuf et en rénovation.ldéale sur murs maçonnés et en cloison creuse.

Existe aussi en profondeur 50 mm et en triple. Déclinaison de la gamme : XL Placo, XL ULTRA Multimatériaux et XL AIR'métic étanches à l'air.

Réf. 52054 / EUH52054

BOÎTE DE COMBLE ÉTANCHE À L'AIR ET Standard

Conformes à la norme NE FN 60 670-1. Tenue au fil incandescent : 850°C selon NF EN 60 695-2-11. Couvercles blancs RAL 9010 traités anti-UV, vis 1/4 de tour.

Existe en version étanche à l'air, standard et faradisée

Réf. 51019 / EUH51019





BOÎTE TRIPLE XL ULTRA MULTIMATÉRIAUX D67 P40 MM

Boîte universelle pour toutes les situations d'installation en neuf et en rénovation. Idéale sur murs maçonnés et en cloison creuse

Profondeur 50mm. Version mulitipostes : Double et triple. Déclinaison de la gamme : XL Placo, XL ULTRA Multimatériaux et XL AIR'métic étanches à l'air.

6,57€HT

Réf. 52056 / EUH52056





Réf. 52051 / EUH52051

BOÎTE SIMPLE XL ULTRA











BOÎTE SIMPLE DIAM. 67MM XL AIR'MÉTIC

Nos solutions pour répondre aux enjeux de la RT2012. Le programme AIR'métic permet de lutter efficacement contre les infiltrations d'air non maîtrisées liées au poste électricité. Pour une performance maximale, il associe de nouvelles boîtes d'encastrement étanches à l'air avec des obturateurs qui limitent encore davantage les pertes d'énergie, en neuf comme en rénovation. Les boîtiers AIR'métic, attestés par le CSTB, présentent des gains de plus de 98%.

BOÎTE MULTIPOSTES ENTRAXE 71MM XL AIR'MÉTIC

Les boîtes XL AIR'métic, en multipostes, sont réversibles, elles s'installent indifféremment à l'horizontale comme à la verticale.

Réf. 52061 / EUH52061









Réf. 52064 / EUH52064



BOÎTE MULTIPOSTES ENTRAXE 71MM XL AIR'MÉTIC

Les boîtes XL AIR'métic, en multipostes, sont réversibles, elles s'installent indifféremment à l'horizontale comme à la verticale

3,99^{€HT}

Réf. 52066 / EUH52066

EMBOUT XL AIR'MÉTIC DE GAINE D16 MM

L'obturateur qui permet de stopper les déperditions d'énergie du tableau électrique jusqu'à l'appareillage. Il est équipé de membrane perforable pour le passage des fils.

0,68€HT

Réf. 52077 / EUH52077





BOÎTE DCL XL PRO

Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1. Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390. Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100.

4,45€HT

Réf. 53012 / EUH53012

KIT XL AIR'MÉTIC POINT DE CENTRE DCL AVEC FICHE / DOUILLE E27

Programme XL AIR'métic, une gamme complète en diamètre 67 et 85mm : Boîtes simples profondeurs 40 et 50mm -Packs de 100 boîtes profondeur 40mm avec scie cloche offerte (Réf. 52062) -Boîtes multipostes double et triple profondeur 40 et 50 mm -Boites DCL pot de centre et applique -Kits DCL avec fiche + douille E27 -Boîtes diamètre 85mm pour PC 32A. Des accessoires d'étanchéité pour gaine ICTA avec des obturateurs anti déperditions pour des diamètres de gaine 25 mm.

Réf. 53062 / EUH53062













BARRETTES DE CONNEXION EN LAITON

12 plots à vis imperdables. Conformes à la norme NF EN 60 998. Tension d'isolement 400 V, selon NF EN 60998-2-1. Cages épaisses pour accepter de très forts serrages. Matière plastique : polypropylène, tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60 695, plots souples et facilement séparables.

1,25€HT

D44 700

BARRETTES DE CONNEXION EN LAITON

12 plots à vis imperdables. Conformes à la norme NF EN 60 998. Tension d'isolement 400 V, selon NF EN 60998-2-1. Cages épaisses pour accepter de très forts serrages. Matière plastique : polypropylène, tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60 695, plots souples et facilement séparables.

1,71^{€HT}

Réf. 70002 / EUH70002





Réf. 70003 / EUH70003





BARRETTES DE CONNEXION EN LAITON

12 plots à vis imperdables. Conformes à la norme NF EN 60 998. Tension d'isolement 400 V, selon NF EN 60998-2-1. Cages épaisses pour accepter de très forts serrages. Matière plastique : polypropylène, tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60 695, plots souples et facilement séparables.

2,74€HT

Réf. 70004 / EUH70004

PIQUET DE TERRE EN 1 MÈTRE EN ACIER GALVANISÉ CRUCIFORME

Livré avec bride montée. Galvanisation épaisse à chaud.

Réf. 70500 / EUH70500









LES PIQUETS DE TERRE, BARRETTES DE COUPURE ET COLLIERS D'ÉQUIPOTENTIALITÉ

Une offre très compète de mise à la terre :

- Piquets galvanisés et cuivrés

- Barrettes de coupure basse et haute

- Colliers d'équipotentialité. **Réf. 70508 / EUH70508**

6,16^{€HT}

100 CHEVILLES DE FIXATION FILETÉES

pour colliers à embase et boîtes de dérivation SUM'OHMLivrées avec outil de frappe.

12,54^{€HT}

Réf. 43610 / EUH43610















BORNE POUR LUMINAIRES 2,5 MM²

La connexion de la série 224 accepte 2 fils rigides en entrée et 1 fil souple en sortie. Elle supporte de $2x1mm^2$ à $2,5mm^2$ rigide en entrée et $1x0,5mm^2$ à $2,5mm^2$ souple en sortie, jusqu'à 24A.



Réf. 224-112 / WAG224112

BORNE WAGO 221 MINI 2X4MM² À LEVIER

La nouvelle borne 221 est 40% plus compacte que la précédente. Elle convient parfaitement pour raccorder des fils souples ou rigides de 0,14 à 4mm². Son boîtier est 100% transparent ce qui permet de garder un contrôle sur la bonne connexion des fils. Elle supporte une température d'utilisation continue de 105°C et 32A sous 450V.

28,96€HT

Réf. 221-412 / WAG221412

BORNES MINI À LEVIER

La nouvelle borne 221 est 40% plus compacte que la précédente. Elle convient parfaitement pour raccorder des fils souples ou rigides de 0,14 à 4mm². Son boîtier est 100% transparent ce qui permet de garder un contrôle sur la bonne connexion des fils. Elle supporte une température d'utilisation continue de 105°C et 32A sous 450V.

Existe du 2 au 5 conducteurs



Réf. 221-413 / WAG221413









BORNES MINI À LEVIER

La nouvelle borne 221 est 40% plus compacte que la précédente. Elle convient parfaitement pour raccorder des fils souples ou rigides de 0,14 à 4mm². Son boîtier est 100% transparent ce qui permet de garder un contrôle sur la bonne connexion des fils. Elle supporte une température d'utilisation continue de 105°C et 32A sous 450V.

Existe du 2 au 5 conducteurs

26,31^{€HT}

Réf. 221-415 / WAG221415

BORNES MINI POUR FILS RIGIDES

Les connexions de la série 2273 acceptent et permettent de raccorder des fils rigides de 0,5 mm² à 2,5mm² et supportent jusqu'à 24A. Elles sont les plus petites du marché et possèdent en partie arrière un point de test.

Existe du 2 au 8 conducteurs

12,52€HT

Réf. 2273-202 / WAG273202

BORNES MINI POUR FILS RIGIDES

Les connexions de la série 2273 acceptent et permettent de raccorder des fils rigides de 0,5 mm² à 2,5mm² et supportent jusqu'à 24A. Elles sont les plus petites du marché et possèdent en partie arrière un point de test.

Existe du 2 au 8 conducteurs

14,16€HT

Réf. 2273-203 / WAG273203



BORNES MINI POUR FILS RIGIDES

Les connexions de la série 2273 acceptent et permettent de raccorder des fils rigides de 0,5 mm² à 2,5 mm² et supportent jusqu'à 24A. Elles sont les plus petites du marché et possèdent en partie arrière un point de test.

Existe du 2 au 8 conducteurs

18,05€HT



BORNES MINI POUR FILS RIGIDES

Les connexions de la série 2273 acceptent et permettent de raccorder des fils rigides de 0,5 mm² à 2,5mm² et supportent jusqu'à 24A. Elles sont les plus petites du marché et possèdent en partie arrière un point de test.

Existe du 2 au 8 conducteurs

20,11^{€HT}

Réf. 2273-205 / WAG2273205



Réf. 2273-204 / WAG2273204



ECLAIRAGES





Vision-El





.ED 9 WATT BULB B22 3000°K

LED 9 WATT BULB B22 3000°K BLISTER

DOUILLE CERAMIQUE GU-10 AUTOMATIC 230V CL2+CABLE (25)

DOUILLE CERAMIQUE GU-10 AUTOMATIC 230V CL2+CABLE (25)

Existe en : REF 73998: DOUILLE GU5.3 REF 73997: DOUILLE GU10 CL1 REF 73993: DOUILLE GU10 CL2 + CABLE

LED 6 WATT COUP DE VENT E14 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER LED 6 WATT COUP DE VENT E14 3000°K CERAMIC DEPOLI

3,02€НТ

Réf. 7480B / VIS7480B



Réf. 7393B / VIS7393B

Réf. 73992 / VIS73992





6,26€HT









TUBE LED VISION-EL T8 ALU SL 18 W 1200 MM 230V 4000°K (10)

TUBE LED VISION-EL T8 ALU SL 18 W 1200 mm 230V 4000°K (10)

EXISTE EN 600mm 10W 3000°K, 4000°K, 6000°K 1200mm 18W 3000°K, 6500°K 1500mm 24W 3000°K, 4000°K, 6500°K

15,48^{€н}

SUPPORT DE SPOT VISION-EL ROND BLANC ETANCHE BBC IP 65 82MM

Support de spot VISION-EL rond blanc étanche BBC IP 65

Existe en finition chrome.

AMP VISION-EL LED 6 WATT GU10 COB 3000K DIMMABLE BLI 75° AMP Vision-EL LED 6 WATT GU10 COB 3000K DIMMABLE BLI

Réf. 7721 / VIS7721



Réf. 7863 / VIS7863



Réf. 7599 / VIS7599







AMP VISION-EL LED 6 WATT GU5.3 COB 2700K DIMMABLE BOI 75°

AMP Vision-EL LED 6 WATT GU5.3 COB 2700K DIMMABLE BOI 75°



Projecteur LED VISION-EL 230 V 30 Watt 6000°K gris + Détecteur IP65.

Réf. 8032 / VIS8032



Réf. 7873 / VIS7873



TARIFS EN MAGASINS





AÉROMAX 4 270 L

Chauffe eau thermodynamique sur air ambiant ou gainé sur extérieur 270l. Existe en 200 L et 270 L

Réf. 296060 / THE340015





AEROMAX SPLIT VERTICAL STABLE 300 L

Jusqu'à 70% d'économie d'énergie Chauffe eau thermodynamique sur air extérieur. Performance : COP = 2.36. Installation dans le volume habitable sans contrainte de place et sans refroidissement de la pièce grâce à une unité extérieure. Anti corrosion intégrale : conçu pour durer grâce à sa technologie ACI anti corrosion. Encombrement identique à un chauffe eau classique. Existe en 200 L et 300 L. Service sur mesure : Thermor propose un service de mise en service et de contrat d'entretien. Réalisez jusqu'à 70 % d'économies d'énergie en prenant l'air extérieur pour chauffer l'eau

Disponible en version stable 300L et vertical mural 200L (296505). Unité extérieure (232397) + nombreux accessoires

Réf. 296504 / THE340026





TERMINAL UBIFLU 2 UNIVERSEL TUILE COULEUR OCRE

Terminal pour ventilation de chute - Diam. 100-110 mm - Diam. 125 mm (ex hotte de cuisine) - Diam. Ternima pour ventilation de chule - Diain. 100-110 mm - Diain. 125 mm (ex.note un 150-160 mm (ventilation mécanique contrôlée).

Pertes de charges - Diam. 110 = 3,2 Pa. - Diam. 125 = 4,5 Pa - Diam. 150 = 5,8 Pa. - Diam. 160 = 6,0 Pa. (Lectures prises à 100 m3h.)

Matériau : chapeau en styrosun, corps PVC.

Réf. 15380302 / UBB230100







CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 3

Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie et fonctionnement possible en Heures Creuses. COP : 2.93 à 7°C. Niveau sonore le plus bas du marché : 37 dB. Couvre les besoins quotidiens en eau chaude d'une famille de 6 personnes. Idéal en remplacement : même encombrement qu'un chauffe-eau 300 L.

Existe en 200 et 250 L

Réf. 296048 / THE340016

Α



AEROMAX VMC 2

Thermor

Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie. Moteur VMC très basse onsommation grâce au moteur du ventilateur en courant continu. COP = jusqu'à 3.24 selon norme EN 16147. VMC compatible hygro A et hygro B et autoréglable. Pratique : s'intègre dans un placard 700 x 700

Thermor



UNITÉ EXTÉRIEURE

Unité extérieure de 1000W Niveau sonore 41dB(A) Puissance acoustique 58.5dB(A). Dimensions : 800x538x305. Poids 31ks.

Réf. 296059 / THE340029





Réf. 232397 / THE340027

TERMINAL UBIFLU 2 UNIVERSEL TUILE COULEUR ANTHRACITE

Terminal pour ventilation de chute - Diam. 100-110 mm - Diam. 125 mm (ex hotte de cuisine) - Diam.

150-160 mm (ventilation mécanique contrôlée). Pertes de charges - Diam. 110 = 3,2 Pa. - Diam. 125 = 4,5 Pa - Diam. 150 = 5,8 Pa.

Diam. 160 = 6,0 Pa. (Lectures prises à 100 m3h.)

Matériau : chapeau en styrosun, corps PVC.

Réf. 15380304 / UBB230101











Façade rayonnante



Multiformat : 2 versions (verticale et horizontale)



Pilotage intelligent®: apprend et se programme



Pilotable à distance avec l'application Cozytouch[1].

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Commande connectée avec écran digital (protocole io-homecontrol®]

 - Possibilité de jumeler les appareils entre eux
 Pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch[1]
- Fonction Pilotage intelligent®
- Programmation intégrée modifiable
- Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée
- Coloris blanc

Des radiateurs connectés entre eux...

Si vous modifiez la température d'un des appareils ou s'il détecte votre présence ou une fenêtre ouverte, la consigne va se répercuter sur les autres radiateurs.



























atlantic



ALFEA EXTENSA + 5

Pompe à chaleur Split Système. Inverter Air-Eau. Monophasé. Tous émetteurs. Haute efficacité énergétique, Circulateur classe A basse consommation. Régulateur Inverter. Basse température. Gamme chaud seul et option froid. Régulation d'eau pour gestion de 1 à 2 zones. Installation facilitée. Programme séchage de dalle. COP jusqu'à 4,52.Pompe à chaleur Basse Température tout terrainPerformante et polyvalente avec ses kits accessoires pratiques et faciles à chiffrer.Alféa Extensa + est la réponse PAC à tous vos projets en neuf.

6 modèles de 5 à 16kW 522206 - ALFEA EXTENSA + 5 522207 - ALFEA EXTENSA + 6 522208 - ALFEA EXTENSA + 8 522209 - ALFEA EXTENSA + 10 522211 - ALFEA EXTENSA + 13 522219 - ALFEA EXTENSA + 16

En option appoint électrique 6kW mon : 073985

Réf. 522206 / ABF100420





ALFÉA EXCELLIA 11

ALFEA EXCELLIASolution rénovation hautes performancesAvec une température de départ de 60°Cjusqu'à -20°C extérieur, Alféa Excellia est équipée d'une nouvelle interface électronique qui permet une gestion fine de la régulation et des organes du cycle thermodynamique (gestion du détendeur du compresseur twin-rotary à réinjection de liquide, échangeur coaxial breveté). Alféa Excellia génère ainsi une température d'eau élevée tout en maintenant sa puissance nominale par basse température extérieure. Pompes à Chaleur Air/Eau Split Inverter 2 modèles monophasés de 11 et 14 kW• 3 modèles triphasés de 11 à 16 kW• Applications : idéal en remplacement ou relève• 1 ou 2 zones de chauffage• Appoint électrique en option• Régulation loi d'eau full Inverter• Fonctionnement sans glycol, ni vanne filtre, ni contrôleur de débit• COP jusqu'à 4,3

Réf. 522867 / ABF100470

ALFEA EXTENSA + 10

Pompe à chaleur Split Système. Inverter Air-Eau. Monophasé. Tous émetteurs. Haute efficacité énergétique, Circulateur classe A basse consommation. Régulateur Inverter. Basse température. Gamme chaud seul et option froid. Régulation d'eau pour gestion de 1 à 2 zones. Installation facilitée. Programme séchage de dalle. COP jusqu'à 4,52.Pompe à chaleur Basse Température tout terrainPerformante et polyvalente avec ses kits accessoires pratiques et faciles à chiffrer.Alféa Extensa + est la réponse PAC à tous vos projets en neuf.

6 modèles de 5 à 16kW 522206 - ALFEA EXTENSA + 5 522207 - ALFEA EXTENSA + 6 522208 - ALFEA EXTENSA + 8 522209 - ALFEA EXTENSA + 10 522211 - ALFEA EXTENSA + 13 522219 - ALFEA EXTENSA + 16

En option appoint électrique 6kW mon : 073985

Réf. 522209 / ABF100435





ALFÉA EXCELLIA 11

ALFEA EXCELLIASolution rénovation hautes performancesAvec une température de départ de 60°Cjusqu'à -20°C extérieur, Alféa Excellia est équipée d'une nouvelle interface électronique qui permet une gestion fine de la régulation et des organes du cycle thermodynamique (gestion du détendeur du compresseur twin-rotary à réinjection de liquide, échangeur coaxial breveté). Alféa Excellia génère ainsi une température d'eau élevée tout en maintenant sa puissance nominale par basse température extérieure. Pompes à Chaleur Air/Eau Split Inverter 2 modèles monophasés de 11 et 14 kW• 3 modèles triphasés de 11 à 16 kW• Applications : idéal en remplacement ou relève• 1 ou 2 zones de chauffage• Appoint électrique en option• Régulation loi d'eau full Inverter• Fonctionnement sans glycol, ni vanne filtre, ni contrôleur de débit• COP jusqu'à 4,3

Réf. 522867 / ABF100490





TARIFS EN MAGASINS









Chau

< Chau

ALFEA EXCELLIA DUO

Pompe à Chaleur air/eau split inverter. Hautes performances. Monophasé (existe aussi en triphasé). Remplacement ou relève de chaudière. Gamme chaud seul et option froid. 60 °C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °C extérieur. Régulation loi d'eau full inverter. COP jusqu'à 4,3. Nouvelle conception ballon ECS avec isolation renforcée. Possibilité gestion 1 zone électrique (option)

Réf. 522200 / ABF100500

ALFEA EXCELLIA DUO TRI 16

Pompe à Chaleur air/eau split inverter. Hautes performances. Monophasé (existe aussi en triphasé). Remplacement ou relève de chaudière. Gamme chaud seul et option froid. 60 °C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °C extérieur. Régulation loi d'eau full inverter. Nouvelle conception ballon ECS avec isolation renforcée. Possibilité gestion 1 zone électrique (option).

Réf. 522204 / ABF100520

atlantic







ALFEA EXTENSA DUO + 5

Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter ECS intégrée55°C température d'eau en thermodynamique. COP jusqu'à 4.52 - Ballon ECS intégré de 190L - Régulation loi d'eau sur 1 ou 2 zones - Possibilité de gestion d'une zone hydraulique et d'une zone électrique (Kit en option) - Installation facilitée et accès rapide à l'ensemble des composants.Grand confort pour petits espaces. L'ensemble des options proposées peuvent être intégrées dans le module hydraulique.

4 modèles de 5 à 10kW 522925 - ALFEA EXTENSA DU0 + 5 522926 - ALFEA EXTENSA DU0 + 6 522927 - ALFEA EXTENSA DU0 + 8 522928 - ALFEA EXTENSA DU0 + 10 Appoint électrique 6kW Mono : 073985

+ Kit extension régulation pour 2ème zone électrique : 075311

Réf. 522925 / ABF100525

ALFEA EXTENSA DUO + 10

Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter ECS intégrée55°C température d'eau en thermodynamique. COP jusqu'à 4.52 - Ballon ECS intégré de 190L - Régulation loi d'eau sur 1 ou 2 zones - Possibilité de gestion d'une zone hydraulique et d'une zone électrique (Kit en option) - Installation facilitée et accès rapide à l'ensemble des composants. Grand confort pour petits espaces. L'ensemble des options proposées peuvent être intégrées dans le module hydraulique.

4 modèles de 5 à 10kW 522925 - ALFEA EXTENSA DUO + 5 522926 - ALFEA EXTENSA DUO + 6 522927 - ALFEA EXTENSA DUO + 8 522928 - ALFEA EXTENSA DUO + 10 Appoint électrique 6kW Mono : 073885 kit autoriog régulation pour 2

+ Kit extension régulation pour 2ème zone électrique : 075311

Réf. 522928 / ABF100540













Faites connaissance avec... Naema

Qu'est ce que Naema?

Naema est une gamme de chaudières spéciale

et son offre d'accessoires étoffée, NAEMA vous





LA GAMME NAEMA, ADAPTÉE SPÉCIALEMENT AU MARCHÉ DE LA RÉNOVATION, EST COMPOSÉE DE 7 MODÈLES DIFFÉRENTS :



2 modèles en CHAUFFAGE SEUL OU ECS DÉPORTÉE 12 et 20 kW

- Naema 12Naema 20



3 modèles en CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE

- Naema Micro 25
- Naema Micro 30
- Naema Micro 35



2 modèles en CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE avec ballon intégré 30 et 35 kW

- Naema Duo 30
- Naema Duo 35



COMPACITÉ

- Intégration facilitée grâce aux formats compacts
- Aucun dégagement nécessaire sur les côtés
- Accessibilité 100 % par l'avant aux composants



CONFORT ET SÉRÉNITÉ

- Excellent confort sanitaire qui s'adapte à tous les besoins
- Une offre connectée



ÉCONOMIES



- Éligible au crédit d'impôt*
- Affichage des consommations d'énergie (ECS et chauffage)
- Mode ECO, Confort ou Programmation horaire



FIABILITÉ

- Des composants éprouvés
- Un maximum de fiabilité avec son corps de chauffe inox garantie 5 ans
- Chaudières développées et fabriquées en France

* Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications.





Retrouvez notre large gamme de planchers chauffants et accessoires chez votre revendeur LAFFORGUE MATERIAUX







DOMOTIQUES

NOUS CONSULTER







KIT BATTANT À BRAS ARTICULÉ

Kit battant à bras articulé gamme BROWN LINE.

KIT COULISSANT

Kit coulissant gamme BROWN LINE.

CRÉMAILLÈRE POUR COULISSANT NOIRE

Crémaillère pour coulissant noire.

Réf. 001U0PB1000

Réf. 001U0PS2000

Réf. 009CGZP



KIT PORTE GARAGE

Kit porte garage VER10 001U4491 et rail 001V0679 (par exemple selon la hauteur de la porte) à prévoir en sus du kit

CAME KIT VOLET ROULANT MONDRIAN FILAIRE



KIT INTERPHONE BIANCA AVEC CONVERTISSEUR

Kit interphone BIANCA 001CK0002FR avec alimentation (sans automatisme de portail) et 001CK0004FR avec convertisseur pour alimenter par l'automatisation de portail

Réf. 001CK0004FR



Réf. 001UY0032

Kit volet roulant MONDRIAN filaire









Kit CCTV WIFI 2 caméras 001FR2276CCTV et la caméra supplémentaire pour ce kit

INTERPHONE SUR RÉSEAU GSM VOCEGSM 1 APPEL AVEC CLAVIER

Interphone sur réseau GSM VOCEGSM 1 appel avec clavier 001DC00GSMVR1K - Prévoir son

Réf. 001FR2276CCTV

001FR2277CCTV.

KIT CCTV WIFI 2 CAMÉRAS

alimentation en sus 001DC002AC si 230V ou 001DC007AC si automatisme existant



Réf. 001DC00GSMVR1K





MASQUES FFP1

Pièces faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barette nasale

Existe sans soupape d'expiration haute performance/format coque, avec soupape d'expiration haute performance/format coque, avec soupape d'expiration haute performance/Pliable verticalement, boîte de 20, boîte de 10

11,00€HT

Réf. M1100C / DLT140020

PAR BOITES DE 20



Demi-masque nu en caoutchouc. Lanières élastiques. Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M3000 vendues séparément. Emballage sous blister.

8,80€HT

Réf. M3200BL / DLT140010



CASQUE ANTIBRUIT - SNR 33 DB

Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en casque animut avec ovquines Abs. coussinets remountes emouses synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré, pour un meilleur confort. SNR: 33 dB. Coquille: ABS / Oreillette: Mousse / Arceau: POM. Poids: 278 g.

Taille : Ajustable. Couleurs : Gris, Jaune Fluo

13,50€HT

Réf. INTERLAGOS / DLT120010



MASQUES FFP2

Pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé. Boîte de 20 Sans valve d'expiration haute performance.format coque

Existe Sans valve d'expiration haute performance.format coque / Avec valve d'expiration haute performance.format coque / Avec valve d'expiration haute performance.format coque. vapeurs organiques (pour concentration <VME).
imprégnée de charbon actif Avec valve d'expiration haute
performance. Pliable. Sachet individuel hygiénique. / Avec valve
d'expiration haute performance. Pliable. Sachet individuel hygiénique. / Avec valve d'expiration haute performance. Pliable. vapeur organique (pour concentration < VME) imprégnée de charbon actif.

8,50^{€HT}

Réf. M1200C / DLT140022

PAR BOITES DE 10



GALETTES POUR 1/2 MASQUE M3200-MARS

Lot de 2 galettes pour demi-masque M3200 MARS. FILTRE A2

8,50€HT

Réf. M3000A2 / DLT150000



CASQUE ANTIBRUIT YAS MARINA

Casque antibruit pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort en mousse, pour un meilleur confort. SNR 32 dB.

12,50€HT

Réf. YASMAGJ / DLT110020



DEMI-MASQUES JETABLES MOULES FFP3 A VALVE

Pièce faciale filtrante FFP3 en fibre synthétique non tissée, jeu de brides larges réglables. Format coque, barrette nasale de réglage, joint facial intégral ultra doux. Soupape d'expiration haute performance. Boîte de 5.

15,50€HT

Réf. M1300VC





GALETTES POUR 1/2 MASQUE M3200-MARS

Lot de 2 galettes pour demi-masque M3200 MARS. FILTRE P3

10,00€HT

6,50€HT

Réf. M3000P3R / DLT150010



CASQUE DE CHANTIER VENTILÉ -SERRAGE ROTOR®

Descriptif: Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute Descriptif : Casque de Crianuer Vermie portypropylerie (FF) hadre résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système innovant de serrage Rotor® : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du four de tête (hauf/bas) pour un meilleur confort.Matériaux : Polypropylène (PP) Poids : 332 g Tailles : Ajustable Couleurs : Vert

Tailles : Ajustable Couleurs : Blanc

Réf. QUARUP4 / DLT110005









GANT TRICOT POLYESTER FLUO / MOUSSE / LATEX

100% polyester fluo haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

Existe en coloris Noir/Jaune fluo ou Noir/Orange fluo. Tailles

1,85€HT

Réf. VV733 / DLT400065





GANT TRICOT POLYAMIDE / POLYURETHANE

100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

Existe en blanc et gris, taille 6/7/8/9/10

0,90€HT

Réf. VE702GR / DLT400052





GANT TRICOT TAEKI® S / POLYURETHANE

Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® S. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Coloris gris

Existe en tailles 7/8/9/10

5,30^{€HT}

Réf. VECUT42GR / DLT400105



GANT TOUT FLEUR BOVIN GRIS

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine. Coloris blanc

Existe en tailles 7/8/9/10/11

3,90€HT

Réf. FBN49 / DLT400055





GANT POLYAMIDE ENDUIT PU NOIR

 $100\ \%$ polyamide. Enduction PU sur paume et bout des doigts. Jauge 15.

Taille 6 à 10. Couleur : Noir.

1,70€HT

Réf. VV702NO / DLT46020



BOITE DE 100 GANTS LATEX JETABLES VENITACTYL 1310

Boite distributrice de 100 gants ambidextres en latex poudrés, poudrage amidon de maïs. Compatible contact alimentaire. Epaisseur 0.125 mm. Usage unique, AQL 1,5. Tailles: 6/7, 7/8, 8/9.

Couleurs Naturel.

Tailles: 6/7, 7/8, 8/9 Couleurs: Naturel **4,70**€HT

Réf. VENITACTYL 1310 / DLT400045



LUNETTES MASQUE VENTILATION DIRECTE.

Lunettes et masque en polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation directe. Bandeau élastique tissé. Coloris : bleu clair.

1,50€нт

Réf. MURIA2 / DLT130020



LUNETTES MONOBLOC POLYCARBONATE

Descriptif: Lunettes polycarbonate monobloc, branches type spatules plates souples, nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales, anti-rayures.* Disponible en :- Version oculaires incolores flashés (UV400), référence : BRAVA2LM, conforme à la norme EN170 (UV).Matériaux : Monture et oculaires polycarbonate Poids : 25 gTailles : Unique Couleurs Flashé

Tailles : Unique Couleurs : Flashé

2,00€нт

Réf. BRAV2 / DLT130040



LUNETTES BRAVA

Lunettes polycarbonate monobloc jaune. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.

Couleurs : Flashé, Fumé, Incolore, Jaune Sodium

2,50€HT

Réf. BRAVAJA100 / DLT130050







PANTALON DE TRAVAIL D-MACH EN POLYESTER COTON

Descriptif : Pantalon de travail D-MACH. Taille côtés élastiqués. 6 poches dont 1 mètre. Matériaux : 65% polyester / 35% coton $245~\rm g/m^2$.

Tailles: S, M, L, XL, XXL, XXXL



Réf. DMPANGO / DLTM6PAN

DELTAP







PANTALON DE TRAVAIL MACH SPIRIT

60 % coton, 40 % polyester. 7 poches fonctionnelles. Parties renforcées : genou. Pré-formage des genoux pour l'ergonomie. Taille côté élastiquée pour le confort. Poches genouillères. Jeu de 2 poches amovibles par boutons. 2 positions à la taille. Poche porte outils multifonctions.

Tailles S à XXXL.

45,00€HT

Réf. M5PAN / DLT200150









PAIRE DE GENOUILLERES

Genouillères (20 x 15 X 2 cm) pour pantalon, salopette et combinaison série MACH / PAINTER (sauf M2CDZ et MHCDZ) & PANOSTYLE. Coloris : Noir.

Coloris Noir - Taille unique. A utiliser avec une tenue de travail adaptée.

8,00€HT

Réf. M2GEN /M2HYG



COMBINAISON NON-TISSÉE AVEC CAPUCHE - USAGE UNIQUE

Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé. 70% polypropylène / 30% polyéthylène. Dos 100% polypropylène SMS. Fermeture avec zip sous rabat. Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles. Emballage individuel.Non tissé 70% polypropylène / 30% polyéthylène Dos 100% polypropylène SMS

5,00^{€HT}

Réf. DT125 / DELT DT 125

COMBINAISON A CAPUCHE DELTATEK 5000® - BANDES ETANCHEES

Combinaison avec cagoule élastiquée. Fermeture avec zip double curseur sous rabat. Elastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets bord-côtes. Emballage individuel sous vide. Non tissé DELTATEK® 5000. 70% Polypropylène. 30% Polyéthylène. Antistatique.

Tailles: M, L, XL, XXL. Couleurs: Blanc.

8,90€HT

Réf. DT119 / DLT119

Gaston MILLE



MONSTER MARRON

Semelle polyuréthane double densité, antiperforation acier: 1 100 N, adhérence haute performance: SRC.Décroché du talon: 14 mm, embout 200J, en composite isolant du froid et de la chaleur

Modèle en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge, renfort au talon, doublure maille 3D à séchage rapide, haute résistance à l'abrasion.

EXISTE DU 39 au 48

46,00€HT

Réf. MONSTER / MILLGMOM3

Gaston MILLE



HIKER NOIR

Chaussure en EVA / caoutchouc avec semelle antiperforation textile: 1 100 N, SRC, L'embout 200J en composite isole du froid ou de la chaleur. Cuir nubuck et textile hydrofuge. Basket possède un renfort au talon et une doublure mesh respirant et résistante à l'abrasion.

Convient pour l'Industrie, le second oeuvre et Logistique EXISTE DU 39 AU 47

55,00€HT

Réf. HIKER NOIR / MILLHIBN3

Gaston MILLE



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ RAUF3

Embout de protection 240J composite (fibre de verre) et semelle antiperforation acier. Semelle en polyuréthane double densité avec une adhérence haute performance SRC. Semelle à crampons de 5mm et décroché du talon de 10mm. Renforts de protection de la semelle PU2D: prévention des risques de chocs latéraux, arrières et frontaux. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge très résistant (2-2,2mm). Doublure très isolante et respirante, séchage rapide.

Existe du 39 au 48

59,00€HT

Réf. MILRAUF3 / MILLRAUF3





CONSOMMABLES









MOUSSE PU

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage dans tous les sens - Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de batis de portes et fenêtres - Conditionnement : aérosols de 500ml et 750ml.

2,90€нт

Réf. S0C04109770 / S0C109770

MOUSSE PU

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage dans tous les sens - Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de batis de portes et fenêtres - Conditionnement : aérosols de 500ml et 750ml.

3,50^{€HT}

Réf. 109771 / SOC109771









SOUDAFOAM FR PISTOLABLE 750 ML

Résistante au feu jusqu'à 360 minutes sans fond de joint. Très bonne isolation thermique et acoustique. Pouvoir adhérent élevé. Très bonne stabilité dimensionnelle (aucun retrait ou post-expansion). Excellente adhérence sur tous supports (à l'exception de PE/PP). Sans HCFC et CFC.

19,00€HT

Réf. 116900 / SOUD116900

SOUDAFOAM COMFORT GENIUS GUN

Mousse polyuréthane expansive avec pistolet Genius intégré. Prise en main parfaite pour des travaux précis. Grand rendement de remplissage. Excellente isolation thermique et acoustique. L'aérosol est réutilisable jusqu'à 6 semaines après la première utilisation.

6,00^{€HT}

Réf. 123777 / SOC123777





NETTOYANT MOUSSE PU 500 ML

Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur de pistolets et de taches de mousse non encore durcies. Conditionnement : aérosol 500 mL.

8,90€HT





PISTOLET MOUSSE PU "DESIGN" SOUDAL

Pistolet professionnel TEFLONISE.

Réf. 103266 / SOC103266





Réf. S0C04109769 / S0C109769



CONSOMMABLES











290 ML SOUDAL FIX ALL "TURBO" BLANC

Fix ALL® Turbo est idéal pour tous les travaux de collage et de montage qui exigent une prise de force rapide.

Fix ALL® Turbo pulvérise tous les records de vitesse. Manipulable après 20 minutes et complètement durci après 3

heures à peine ((un des supports doit être poreux). Adhérence sur TOUS matériaux de construction et sur TOUS supports. (Sauf

PE, PP et PTFE). S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. Résistance aux temps et au vieillissement. Élasticité permanente. Inodore.

Sans Retrait. Adhérence sur surfaces humides, même sous eau

SILICONE BÂTIMENT

Mastic silicone neutre (oxime) mono composant -Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage - Avec label SNJF 1ère catégorie (mastic élastomère et obturateur 1ère catégorie), excellente résistance aux intempéries -Applications : Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatations en intérieur et extérieur. Conditionnement : cartouche 310ml.



Mastic silicone sanitaire neutre spécialement adapté pour des applications sur supports synthétiques. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, garde une élasticité permanente après polymérisation, insensible à la moisissure, excellente adhérence sur la plupart des matériaux même synthétiques, convient aux contacts alimentaires

Teintes : transparent et blanc



Réf. 121923 / SOC121923





SOUDAL



Réf. S0C04109908 / S0C109908





Mastic polyuréthane mono composant haut module, labellisé

SNJF 1ère catégorie - Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur la

joints de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols, collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération -

Conditionnement : cartouche Alu 310 mL

Réf. S0C04109793 /S0C109793

plupart des supports, peut se peindre après séchage, avec label SNJF 1ère catégorie - Applications : Joints de construction,

MASTIC ACRYLIQUE

Mastic acrylique mono composant, labellisé SNJF 1ère catégorie - Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1ère catégorie, peut se peindre - Applications : Joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons et bouchage de fissures. Conditionnement : cartouche 310 ml.

SOUDAL

Réf. 109796 / SOC109796

FIX ALL CLASSIC

Fix ALL Classic est un mastic et une colle, à base de MS polymères pour tout collage ou tout rejointoyage sur tous supports (même miroirs, Pierres naturelles, Polystyrène...) même humides

- Traité fongicide
- Peut être peint Cartouche 290 ml.

Existe en : blanc, gris, ton pierre beige, marron et noir.

6.90^{€HT}

7,50^{€нт}

Réf. 105031 / SOC105031

SOUDAL

MASTIC COLLE PU



Colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de MS polymères. Haute adhérence initiale.

Durcissement rapide et très haute adhérence(sans primer). Excellent sur bois, pierre, béton, plafonnage, métal, matières synthétiques, PVC, polyester, polystyrène. Elasticité permanente après polymérisation. Mastic d'étanchéité idéal, même dans le domaine sanitaire. Ne tache pas de supports poreux (phénomène de migration). Ne contient ni solvants, ni isocyanates. Bonne adhérence sur support humides. Se peint après pelliculation, aussi avec des peintures en phase aqueuse

PISTOLET SQUELETTE JAUNE

Pistolet squelette jaune SQ pour cartouche 310 mL

Réf. 100268 / S0C100268



Réf. S0U106812 / S0UD106812



FIX ALL "HIGH TACK" GRIS



OUTILLAGES ELECTRICIEN



COUTEAU À DÉNUDER AVEC LAME CROCHET Ø 0.8-28 MM

Couteau à dénuder avec lame crochet Ø 0.8-28 mm

26,14^{€HT}

Réf. B481120010 / BTC120010



SUPER-DÉGAINEUR

Les lames sont traitées avec un revêtement TiN* (Nitrure de Titane). Elles ont une plus grande tenue dans le temps. Couteaux longitudinal et axial escamotables. Dégainer : câbles de ø 8 à 13 mm(par exemple : 7 x 1,5 mm2 ou 5 x 2,5 mm²). Dénuder : conducteurs de diamètre : 0,2 - 0,3 - 0,8 mm ; 1,5 - 2,5 - 4 mm².

36,77^{€HT}

Réf. B481120025 / BTC120025



TIRE-FILS EN PERLON DIAM. 4 MM

Cordon de tirage pour le tirage des câbles acier, électriques, téléphoniques... Très stable à la poussée avec terminaisons en acier massifs galvanisés (œillet et tête chercheuse), résistance à la traction 900 N.

Disponible en 6 longueurs de 5 à 30 m

16,82^{€HT}

Réf. B481140054 / BTC140054



TIRE CÂBLE KATI BLITZ COMPACT 30M

Dérouleur tire câble KATI BLITZ compact avec accessoires 30 m $\,$



DÉTECTEUR DE TENSION

Détecteur de tension



BOITE DE 400 SERRE-CÂBLES FLUO

Mallette d'assortiment de 400 serre-câbles FLUO

205,67^{€HT}

Réf. B481142024 / BTC142024

126,98€HT

Réf. B481111429 / BTC111429

16,30€HT

Réf. B483CSEP400 / BTCSEP400



BMTO BRIDE DE MISE À LA TERRE 1X2.5 À 2X6MM² POUR Ø8-17.5

BMT0 bride de mise à la terre 1x2.5 à 2x6mm² pour diamètre de tube de 8 à 17.5mm.Largeur 15mm, longueur 140mm Disponible en 4 tailles

5,26€HT

Réf. B40820137631 / BTC137631



BOÎTE GEL AVEC BLOC CONNECTEUR 5 PÔLES

Adaptée pour l'étanchéité et l'isolation des jonctions et dérivations basse tension (0,6/1kV). Disponible en 2 tailles: 6 et 16 mm²

28,69€HT

Réf. B033000930 / BTC000930



BOÎTE GEL AVEC BLOC CONNECTEUR 5 PÔLES

Adaptée pour l'étanchéité et l'isolation des jonctions et dérivations basse tension (0,6/1kV). Disponible en 2 tailles: 6 et 16 mm²

41,55€HT

Réf. B033000931 / BTC000931





OUTILLAGES ELECTRICIEN



À BECS DEMI-ROND DROIT 1000V

Pince à becs demi-ronds droits, isolée 1000V, Longueur 200 mm



PINCE À DÉNUDER 1000V À VIS 0,75-62

Pince à dénuder 1000V réglage à vis 0,75-6mm²



Pince à sertir multifonction economy

35,86€нт

Réf. B481100216 / BTC100216



Réf. B481100686 / BTC100686



Réf. B481101892 / BTC101892



PINCE À SERTIR EMBOUT 0.5-2.5² EMPR PROF

Pince à sertir pour embout de câble 0.5-2.5 mm² empreinte profonde



TOURNEVIS TESTEUR STANDARD 3X65

Tournevis testeur de tension Standard 3x65 L=140 mm



LOT DE 13 TOURNEVIS MEGA-DRIVE VIS FENTE/CRUCII/TORX/TESTEUR

Lot de 13 tournevis MEGA-DRIVE vis fente/crucil/torx/testeur

Réf. B481101906 / BTC101906



Réf. B481111280 / BTC111280

141,64€HT

Réf. B481117000 / BTC117000



7 TOURNEVIS ISOLÉS DE ÉCISION PLAT ET PH

La lame, l'isolation et le manche sont reliés entre eux de La faire, i isolation et le mainte sont feire entre eux de manière indesserrable, contrôlés pièce par pièce dans un bain d'eau avec une tension d'essai de 10000 V. Cet assortiment comprend : 5 tournevis pour vis à tête fendue et 2 pour vis à empreintes Phillips.

Réf. B481112050 / BTC112050



LOT DE 7 TOURNEVIS PLAT/PZ/TESTEUR

Lot de 7 tournevis électricien plat/PZ/testeur

42,50€HT

Réf. B481117802 / BTC117802



LOT DE 5 TOURNEVIS ISOLÉS SLIM PLAT ET

Lot de 5 tournevis isolés SLIM plat et PZ

51,98€HT

Réf. B481117850 / BTC117850





OUTILLAGES ELECTRICIEN





GTQR16-3WG222412 BOÎTE GEL AVEC CONNECTEURS

Boîte gel étanche fournie avec 3 bornes de connexion à levier ne nécessitant aucun outil. Pour la jonction de câble: 3×0.08 - 4mm² (souple), ou 3×0.5 - 2.5 mm² (rigide, semi-rigide).

14,55^{€HT}

Réf. B4613222412 / BTC222412



GEL SILICONE EN POCHETTE

Gel à couler, redémontable, protège, isole et rend étanche, pour des applications en terre, eau, extérieur et intérieur. Disponible en 170 ml jusqu'à 1000 ml

21,85^{€HT}

Réf. B033020851 / BTC020851





BOÎTE RÉSINE DE JONCTION SANS CONNECTIQUE

Adaptée pour l'étanchéité et l'isolation des jonctions basse tension (0,6/1kV).

Disponible en 4 tailles: GT10 à GT13

16,25^{€HT}

Réf. B033000950 / BTC000950



RÉSINE STANDARD À COULER EN POCHETTE

Résine polyuréthane bi-composant, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans une pochette transparente, utilisable pour l'étanchéité et l'isolation de raccordement électrique jusqu'à 1kV.

Contenance des pochettes allant de 80 ml jusqu'à 2000 ml

13,21^{€HT}

Réf. B033020109 / BTC020109



MULTIMÈTRE DIGITAL EN61010 CAT III

Multimètre digital EN61010 CAT III 600 V

94.37€HT

Réf. B481111404 / BTC111404



AMPÈREMÈTRE DIGITAL AC/DC IEC 61010-1 CAT III 300V

Ampèremètre digital AC/DC IEC 61010-1 CAT III 300 V

132,85^{€HT}

Réf. B481111415 / BTC111415



PRESSE-ÉTOUPES + ÉCROU M16 GRIS Ø4-8MM FILET COURT

Presse-étoupes + écrou M16 gris \emptyset 4-8 mm filet court

0,62€HT

Réf. B4860MRL02A / BTC48602



PRESSE-ÉTOUPES + ÉCROU M16 GRIS Ø5-10MM FILET COURT

Presse-étoupes + écrou M16 gris \emptyset 5-10 mm filet court

0,67€HT

Réf. B4860MRL03A / BTC48603



VOLTMÈTRE VOLTFIX 50-600V 50-500HZ INDICATEUR SONORE/VISUEL

Voltmètre VOLTFIX 50-600V 50-500 HZ indicateur sonore/visuel

36,42^{€HT}

Réf. B481111460 / BTC111460





ECLAIRAGE MOBILE - PILES





4 PILES ALCALINES LR03-AAA

Blister 4 piles Alcalines AAA LR03 1,5 V. Varta High Energy.





ILES ALCALINES INDUSTRIELLES VARTA

Lot de 4 piles industriele alcalines VARTA





PILE 6LR61

1 piles alcaline 6LR61 VARTA HIGH ENERGY.



Réf. 4 903 121 414 / VAR703101



Réf. 4006211354 / VAR706101



Réf. 4 922 121 411 / VAR722101





PILE ALCALINE INDUSTRIELLE VARTA

1 pile alcaline industrielle VARTA LR14-C.





PILE ALCALINE INDUSTRIELLE VARTA

1 pile alcaline industrielle VARTA LR20-D.





4 PILES RECHARGEABLES VARTA LR6-AA Prétes à l'emploi 2100mah

4 piles rechargeables VARTA LR6-AA prêtes à l'emploi 2100mah.

4,84[€]HT

Réf. 4 014 211 111 / VAR714101



Réf. 4 020 211 111 / VAR720101

Réf. 56 706 101 404 / VAR56756101





BOITIER PLASTIQUE ABS

Boitier plastique ABS, clip ceinture 3 lentilles grossissantes.Livrée avec 3AAA





LAMPE FRONTALE LED

Lampe frontale indestructible. Résiste aux chocs et aux chutes jusqu'à 9M. Corps en caoutchouc. Lanière ajustable. IPX4 résistante à l'eau.





CHARGEUR UNIVERSEL VARTA

9,50€нт

Réf. 17731101421 / VAR731101



Réf. 57 668 101 401 / VAR57648101



Réf. 16 647 101 421 / VAR647101





APPAREILLAGES PORTATIF



ENROULEUR DE CHANTIER

Support tubulaire Ø 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Puissance maxi. sous 230 V, non déroulé : 2000 W, déroulé : 3680 W, 4 prises 16 A 2P +T à volets d'étanchéité : IP 44.

En 3G2,5 25 m Réf.GRX0232204

68,00[€]HT Dont 0.02 € HT d'éco-participation

Réf. GRX0232204 / S0C0232204



ENROULEUR DE CHANTIER

Support tubulaire Ø 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Puissance maxi. sous 230 V, non déroulé : 2000 W, déroulé : 3680 W, 4 prises 16 A 2P +T à volets d'étanchéité : IP 44.

En 3G2,5 40 m Réf: GRX0232205

105,00[€]HT Dont 0.02 € HT d'éco-participatio

Réf. GRX0232205 / S0C0232205



ENROULEUR MÉTALLIQUE 3 G 2,5 HO7RNF 25 M

Enrouleur électrique métallique 4 prises 25 mètres de câble HO7RNF 3G2.5 + disjoncteur thermique - Tambour en tôle galvanisée.

76,00€HT

Réf. GRX0232256 / S0C0232256



CORDON PROLONGATEUR

Prolongateur 16A 2P+T 3680W 230V. Pour appareils de classe 1. En 3G1.5 mm² 3 m Réf: GRX0232213

> 6,50[€]HT Dont 0.01 € HT d'éco-participation

Réf. GRX0232213 / S0C0232213



CORDON PROLONGATEUR

Prolongateur 16A 2P+T 3680W 230V. Pour appareils de classe 1

En 3G1,5 mm² 5 m Réf: GRX0232214

8,90[€]HT Dont 0.01 € HT d'éco-participation

Réf. GRX0232214 / S0C0232214





BLOC MULTIPRISE AVEC INTERRUPTEUR

Bloc multiprise 2P+T 16A + 1.5m de câble H05VVF 3G1.5 mm avec fiche mâle double terre. Bloc équipé d'éclipses pour la protection enfants. Avec interrupteur à voyant. Blanc. 230V 3500W

En 4 prises Réf. GRX0232227

3,90^{€HT}
Dont 0.01 € HT d'éco-participation

Réf. GRX0232227 / S0C0232227



PROJECTEUR PORTABLE À LED 50W - 3500 Lumen

Projecteur portable de chantier LED - 50 W - câble de 5 m H07RNF 361 - 3500-3600 lumen - Tête IP 65 - Led de type 45 mil - 50 W - Grande durée de vie de la led : 50 000 heures - 6400°K - Carcasse aluminium - Faible dégagement de chaleur - Très grande luminosité - Economie d'énergie - Vitre résistante aux chocs.



Réf. GRX0232262 / S0C0232262



PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE

Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V - Indicateur de charge - Economie d'énergie — Carcasse aluminium - Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium) - Vitre résistante aux chocs - Interrupteur Marche — Arrêt -Protection sur charge et décharge de la batterie - Grande durée de vie de la led : 50 000 heures - Autonomie : 3 heures - Temps de charge : 5 heures - 400 cycles de chargement - IP 65 - Led de type 30 mil — Batterie : 7,4V — 4,4A Li-lon.

Existe en 10 W 6 500/550 lumen : GRX0232247

62,90 €HT Dont 0 € HT d'éco-participation

Réf. GRX0232248 / S0C0232248



PROJECTEUR LUMIERE FROIDE 55W- 3600 LUMEN

Projecteur lumière froide avec 2m câble HO7RNF 3G1,5 équipé de 2 socles 2P+T 250V à clapet - interrupteur marche / arrêt poignée réglable - IP 54.

59,50^{€HT}

Dont 0.2 € HT d'éco-participation

Réf. GRX0232245 / S0C0232245





OUTILLAGES ELECTROPORTATIF



385€HT

Réf. DDF482RM3J / MAKDDF482RM3J



PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1350 W 45 MM

Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur; Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes; 16 positions de burin; Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages); Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main Puissance nominale : 1350 W; Puissance de frappe (EPTA): 9,4 Joules; 0 max. dans le béton : 45 mm; 0 max. avec trépan: 125 mm; Vibration 3ax perforation (a<sub-h-Kubu-) : 7,5 m/s²; Cadence de frappe max. : 1250 à 2750 cps/min; Vitesse à vide max. : 130 à 280 tr/min; Pression sonore (Lpa): 94 dB (A): Puissance sonore (Lwa): 105 dB (M): 105 dB (M (A); Puissance sonore (Lwa): 105 dB (A)

Réf. HR4511C / MAK110045

869^{€HT}



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE - 4351FCTJ

Puissance nominale : 720 W ; Cadence de coupe maximale : 800 à 2800 Pulssaince itolitilitale : 720 W; calculate de couple litalatinale : out a zout of zout perfaint; Longueur de course : 26 mm; Capacité de coupe (alu) : 20 mm; Capacité de coupe (abie) : 135 mm; Capacité de coupe (acier) : 10 mm; Mouvement pendulaire : 34 - 1 positions : (Whatation 3ax coupe de bois (a_h) : 6,5 m/s²; Pression sonore (Lpa) : 85 d8 (A); Pulssance sonore (Lwa) : 96 d8 (A); Pulssance sonore (Lwa) : 96 d8 (A); Longueur cordon alim: 2,5 m; Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards; Fonction échairage incorropés pour Fonction éclairage incorporée pour

un travail plus aisé dans les endroits

Réf. 4351FCTJ / MAK220010



DÉCOUPEUR-PONCEUR MULTIFONCTIONS 320 W (KIT D'ACCESSOIRES)

Livré de série avec 6 lames, 1 spatules, 1 plateau de ponçage et 50 abrasifs ; Nouveau système de fixation de la lame sans outil ; Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses) ; Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante ; Démarrage progressif pour un travail plus précis Puissance nomiale : 320 W ; Nombre d'oscillation : 6000 à 20000 orb/min ; Angle d'oscillation : 3,2

Réf. TM3010CX3J / MAKTM3010CX3J



MARTEAU SANS FIL KHA 18 LTX

Type de batterie : LiHD, Tension de la batterie : 18 VDiamètre de perçage

rype de dateile : Lind, relisión de la batteile : 18 volanteile de peryage dans : - perçage à percussión : 24 mm - l'acier : 13 mm - le bois tendre : 25 mm Vitesse de rotation à vide : 0-1100 tr/min Cadence de frappe par coup max : 4000 cps/min, Energie de frappe par coup max : 2.2 J, Puissance de frappe : 164 J/s Poids avec batterie : 2.9 kg

Ses avantages:

Ses avantages :
3 modes : perçage béton, perçage bois / métal, burinage
• Optimisé pour des diamètres de forage de 6 à 14 mm
• Appareil légre et robuste
• Design compact avec surfaces de maintien antidérapantes
• Lampe LED intégrée et crochet de fixation pour sangle de transport

Réf. 600210670 / METAB004

539€HT



MEULEUSE D'ANGLE A BATTERIE W 18 LTX

Système de serrage rapide Metabo QuickBatterie rotative pour travailler Systeme de serrage rapide Metado Quickbatterie rotative pour travallier dans les espaces réduits. Profection contre la surcharge. Démarrage électronique. Protection anti-redémarrage. Technologie Ultra-M puissance maximale, chargement rapide. Vitesse de rotation à vide 8. 000 /min. Filet de la broche M 14. Poids (avec batterie) 2,4 kg. Garantie de 3 ans sur les batteries Ultra-M avec la garantie Metabo.

Dont 0,16 € HT d'éco-participatio

Réf. 602174960 / METAB0042



(COFFRET ALU + KIT D'ACCESSOIRES)

russance nominale : 800 W ; Puissance de frappe (EPTA) : 2,4 Joules ; 0 max. dans béton/acier/bois : 26 / 13 / 32 mm ; 0 max. avec trépan : 80 mm ; Vibration 3ax perforation (ac-sub>-h-</br>

 burinage (a<sub>-h-/sub>) : 9.5 m/s² ; Cadence de frappe max. : 4600 cps/min ; Vitesse à vide max. : 1200 tr/min ; Pression sonore (Lpa) : 91 dB (A)
 Puissance nominale: 800 W; Puissance de frappe (EPTA): 2,4 Joules; Ø

255€HT

Réf. HR2630TX4 / MAK110010



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE - 4350FCTJ

Puissance nominale : 720 W. Puissance nominale débitée (P2) : 320 W. Puissance nominale : 720 W. Puissance nominale débitée (P2) : 320 W. Puissance débitée maximale : 700 W. Cadence de coupe maximale : 800 à 2800 cps/min. Longueur de course : 26 mm. Capacité de coupe (bois) : 135 mm. Capacité de coupe (acier) : 10 mm. Mouvement pendulaire : 3 + 1 positions. Vibration 3ax coupe de bois (a<sub-h-x/sub-) : 8 m/s². Vibration 3ax coupe d'acier (a<sub-h-x/sub-) : 4,5 m/s². Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 95 dB (A). Longueur cordon alim: 2,5 m. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Fonction éclairage inconnorée pour un les systèmes empilables standards. Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Réf. 4350FCTJ / MAK220005



MEULEUSE + COFFRET + DISQUE DIAMANT - GA9020KDX2

Puissance nominale 2200 W; Vitesse à vide max. 6600 tr/min; Ø disque 230 mm; Alésage 22,23 mm; Filetage de l'arbre M14; Taux de vibration triaxial (ah) 5,5 m/s²; Marge d'incertitude (k) 1,5 m/s²; Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A); Pression sonore (Lpa) 89 dB (A); Puissance sonore (Lwa) 100 dB (A); Dimensions (L x I x h) 473 x 249 x 140 mm; Poitis ent 5,8 kg; Longueur cordon alim 2,5 m; Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret; Livrée de série avec un carter à tronconner et un carter à barber. avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber

135€HT

Réf. GA9020KDX2 / MAK720005





REGLEMENTATIONS



La norme NFC 15-100

Arrivée en masse des nouvelles technologies dans les foyers français, exigences croissantes en terme de confort électrique... Pour répondre à ces besoins, les critères de conformité à la norme NF C15-100 ont été renforcés en 2007. ils portent sur l'éclairage, le câblage, les prises, les circuits, l'agencement des pièces d'eau etc., pour une sécurité maximale et un mode de fonctionnement optimisé des installations courants forts et courants faibles.



Ces prises multi-usage remplacent les prises de téléphone en «T » et les prises TV et constituent désermais un standard unique et universel. Un peut les installer dans n'importe quelle pièce d'une habitation, et y brancher tous les équipements de communication possibles : téléphone, TV, ordinateur, et périphériques. Internet baut-déhit. ordinateur at périphériques, Internet haut-débit, haut-parteurs...



NORME

Les réseaux par pièce (le câblage en étoile)

Il s'agit d'une infrastructure composée de câbles 4 paires torsadés, reliés à chaque extrémité à des connecteurs RJ 45. Ces câbles sont distribués en étoile à partir du tableau de Ces capies sont distribues en etone à partir ou tableau de communication et connectés aux prises RJ 45 prévues dans chaque pièce du bâtiment. Ce cablage permet d'affecter n'importe quelle ressource à n'importe quelle prise de communication de la pièce, selon le type de terminal.




TECHNOLOGIE

Les Pompes à Chaleur Aquathermiques

llac, cours d'eau).

5) l'eau poisée pout paraître froide lautour de 14°Cl, elle est blen suffisante pour être captée et décuplée avec une COP de 2 ou 4 vers une installation de chauffage. Cette température est adaptée au bon fonctionnement d'une pompe à chaleur particulièrement dans les bureaux, las centres comme



CONSEIL D'EXPERT

Le chauffe-eau thermodynamique : bon pour l'environnement et le budget

Le chauffe-eau thermodynamique récupère les calories contenues dans l'air (ambiant ou extérieur) comme source d'énergie pour réchauffer l'eau et permet une réduction de la facture d'eau chaude sanitaire (pouvant aller jusqu'à 70%). Il émet jusqu'à 20 fois moins de Gaz à Effet de Serre (GES) et contribue à l'amélioration du bilan énergétique de l'habitation et du confort tout en fournissant de l'eau chaude en abondance. Il faut compter environ 4 ans pour avoir un retour sur investissement.

conseils d'experts-

PLanchers Chauffants:

Il existe deux types de plancher chauffant :

- · Le plancher chauffant électrique : Un câble électrique fonctionnant comme résistance placé sous le plancher:
- Le plancher hydraulique chauffant : L'aventage de ce système est qu'il est réversible : de l'eau chaude circule dans les tuyaux sous le plancher en hiver et de l'eau froide en été. Ce système permet donc de remplacer la climatisation. Ce plancher chauffant permet de se raccorder à de nombreux types d'énergie (ficul, bois, gaz, géothermie, électricité, ...]

Avantages:

- · Invisible, il permet en plus un gain de surface habitable puisqu'il ne nécessite aucun radiateur.
- · La chaleur est répartie uniformément dans la pièce de manière horizontale et verticale.
- Économique de 15% de consommation de chauffage selon l'Ademe.

Plus sain, ce système ne prodiut par d'air puisé et donc aucun déplacement d'air ni de poussière





ELECTRICITE & CHAUFFAGE

















CABLERIE DAUMESNIL

Partenaire des grossistes depuis plus de 40 ans.















VALENTINE

Rue du Tarraste **31800 VALENTINE** Tél: 05 61 94 67 00 Fax: 05 61 89 79 82

SEILH

29 route de Toulouse 31840 SEILH Tél: 05 61 77 28 29

Fax: 05 61 77 28 29

TARBES

4 route de Vic 65320 BORDERES S/ECHEZ Tél: 05 62 38 90 20

Fax: 05 62 38 90 29

St GIRONS

Avenue de la résistance 09201 SAINT GIRONS Tél: 05 61 66 62 30

Fax: 05 61 66 45 64

LANNEMEZAN

ZI 2 - Peyrehitte 65300 LANNEMEZAN Tél: 05 62 49 05 00

Fax: 05 62 49 05 05

www.lafforgue-materiaux.fr









No pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque sociéé de Groupe SOCODA étant indispendante, fixe librement ses prix de vente. Os prix sont des prix indicatifs int maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous risserve d'enreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à thre indicatif et sens engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque dishibuteur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits me soient pas disponibles un bus les points de vente. Pour les marques non distributes localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivelente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction

ECO contribution - Mention DEEE - Tarticle 17 du décret nº 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques Toutlehis cette obligation ne concerne que les dichets 'imélages' s'éché provincerant des particuliers ou assimisées, par un notation par le particuliers, par un manuraité de la concerne que les dichets 'imélages' s'éché provincerant des particuliers ou assimisées, les produis mentionnés dans ce catalogue annue, par un proposition de l'éco controlle particuliers, particuliers, particuliers, s'éché particuliers, il hi apparfient de formuler aupris de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-controlution. Ce papire est issu de lois provenant de forês et de plantations gérées de laçon durable, il est exempt d'acide et est entierement recydable.

