

FIXATION LOURDE

CHEVILLE À FRAPPER BÉTON EA II



Collerette intégrée empêche la douille d'ancrage de glisser trop profondément dans le trou et assure un montage sans problèmes - Taraudage métrique - L'outil de pose machine EA II S SDS permet un montage sans efforts, en particulier pour les installations en série. Pour fixer : Tuyaux et systèmes de ventilation, Sprinkler, Chemins de câbles et échelles, Grilles, Constructions métalliques, Machines, Consoles, Etais de coffrage... - Agrément ETA-07/0135/142& ETAG 001-4 & ETAG 001-6 Classe de résistance au feu R120

Agréée pour :
Béton fissuré C20/25 à C50/60, pour la fixation redondante de systèmes non structurels
Béton non fissuré C20/25 à C50/60
Convient également pour : Béton C12/15, Pierre naturelle à structure dense

à partir de
12,85 €HT
la boîte



Cheville EA II						Outil de pose EAW H Plus	
Réf.	type	Longueur	Ø de perçage	Conditionnement	Prix / Boîte	Réf.	Prix
48264	M6x30	30mm	8mm	100 / Boîte	17,15	44630	17,50
48284	M8x30	30mm	10mm	100 / Boîte	23,25	44631	17,95
48339	M10x40	40mm	12mm	50 / Boîte	17,25	44633	18,25
48406	M12x50	50mm	15mm	25 / Boîte	12,85	44634	18,40
48408	M16x65	80mm	25mm	20 / Boîte	19,65	44635	21,10

VIS À BÉTON ULTRACUT



La nouvelle ULTRACUT FBS II, vis à béton hautes performances pour une facilité de montage absolue. Réutilisable dans le béton selon agrément national allemand grâce à la jauge de contrôle (valable pour le diamètre 10 et 14). Elle peut être dévissée au maximum 2 fois de 20mm pour permettre un calage ou un ajustement. Chaque vis peut assembler jusqu'à 3 épaisseurs différentes de pièces à fixer. Gain de temps et d'argent.



Première vis béton avec catégories de performances sismiques C1 + C2
NOUVEAU !


À PARTIR DE
33,85 €HT



AGREMENTS



MATERIAUX



Jauge de contrôle disponible séparément. Elle permet au diamètre extérieur du filetage d'être contrôlé avant que la vis soit réutilisée conformément à l'agrément



Référence	Type	Longueur	Épaisseur à fixer	Ø perçage	Conditionnement	Prix HT (€)
536852	FBS II 8x70 US TX	70	20	8	50 / Boîte	33,85
536853	FBS II 8x80 US TX	80	30	8	50 / Boîte	38,25
536854	FBS II 8x90 US TX	90	40	8	50 / Boîte	41,90
536855	FBS II 8x100 US TX	100	50	8	50 / Boîte	43,55
536860	FBS II 10x80 US	80	25	10	50 / Boîte	47,60
536861	FBS II 10x90 US	90	35	10	50 / Boîte	50,10
536871	FBS II 12x110 US	110	50	12	20 / Boîte	35,70
536872	FBS II 12x130 US	130	70	12	20 / Boîte	39,25

Vidéo de présentation



ACCESSOIRES DE SCELLEMENT CHIMIQUE


TAMIS NYLON FIS HK



à partir de
6,95 €HT
la boîte

Pour maçonnerie creuse - adaptée aux résines FIS V et FIS HT - Structure grillagée assurant une consommation économique de résine avec un verrouillage de formes optimal - ailettes de guidage pour centrage parfait et utilisation de tiges filetées de différent diamètre - Pour fixer : Stores, auvents, portails, mains courantes, consoles, tuyaux, équipements sanitaires, grilles, antennes satellites... - Agrément ATE ETAG 029 Classe de résistance au feu R120

Agréé pour : Brique à perforations verticales, Bloc creux en béton léger, Parpaing creux en béton, Brique silico-calcaire creuse, Brique silico-calcaire pleine, Brique pleine
Convient également pour : Dalles creuses en pierre ponce, dalles en matériaux creux et autres briques perforées, pierre ponce pleine et autres matériaux de construction pleins



Référence	Type	Ø perçage	Conditionnement	Prix HT (€)
41901	FIS H 12x85K	12 mm	50 / Boîte	17,60
41902	FIS H 16x85K	16 mm	50 / Boîte	15,50
41903	FIS H 16x130K	16 mm	20 / Boîte	7,05
41904	FIS H 20x85K	20 mm	20 / Boîte	6,95

Vérifier les charges admissibles selon la dimension de cheville et le matériau support



PISTOLETS D'INJECTION POUR CARTOUCHES



Pistolet manuel FIS AC-1 pce



Référence	Type	Prix HT (€)
53117	pour FIS HT 300ml	18,50
58000	pour FIS HT 300ml et FIS V 360S	20,40
96497	pour FIS HT 380ml	22,75

à partir de
18,50 €HT

ECOUVILLON



Référence	Ø perçage	Prix HT (€)
26729	Ø 13 mm	4,30
26730	Ø 18 mm	5,05

Longueur utile 80mm - Longueur totale 250mm