

FIXATIONS LOURDES

AUTRES DIMENSIONS, CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SOCODA !

BZ GOUJON D'ANCRAGE



BÉTON



Inox A4



Acier zingué

IDÉAL POUR

Fixations de profils métalliques: garde-corps, poutres métalliques, équerres de bardage, sabots de charpente, consoles, chemins de câbles, portes et portails industriels, supportage industriel



Ø	L	t _{fix}	⤵	Référence		€ H.T	PC/UC
				Acier zingué	Inox A4		
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm				
M8	50	2	8	BZ-08X050		40,60 €	200
	65	15	8	BZ-08X065		21,20 €	100
	65	5	8		A4-BZ2-08X065	79,85 €	100
	70	20	8	BZ-08X070		23,45 €	100
	75	15	8		A4-BZ2-08X075	85,00 €	100
	80	32	8	BZ-08X080		24,30 €	100
	95	45	8	BZ-08X095		25,85 €	100
	100	40	8		A4-BZ2-08X100	103,90 €	100
M10	80	20	10	BZ-08X130		17,45 €	50
	80	20	10	BZ-10X080		17,05 €	50
	90	10	10		A4-BZ2-10X090	74,63 €	50
	95	35	10	BZ-10X095		19,58 €	50
	100	20	10		A4-BZ2-10X100	81,63 €	50
	120	60	10	BZ-10X120		21,93 €	50
M12	140	60	10		A4-BZ2-10X140	102,65 €	50
	80	2	12	BZ-12X080		26,65 €	50
	100	20	12	BZ-12X100		27,40 €	50
	100	5	12		A4-BZ2-12X100	118,55 €	50
	120	25	12		A4-BZ2-12X120	75,10 €	50
135	55	12	BZ-12X135		19,19 €	25	

BETABOLT VIS BÉTON



BÉTON



BÉTON FISSURÉ



Ø	L	t _{fix}	⤵	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm			
6	50	10	6	BT060050*	23,60 €	100
	60	10	8	BT080060	18,40 €	50
8	75	10	8	BT080075	19,70 €	50
	100	35	8	BT080100	22,95 €	50
10	75	15	10	BT100075	29,95 €	50
	100	25	10	BT100100	33,03 €	50
12	100	5	12	BT120100	24,94 €	25

*Dimensions Hors ATE



IDÉALE POUR

Étais «tirants-poussants», stockage et équipements industriels, garde-corps, structures secondaires bois ou métalliques...

Traction

Les charges publiées sont calculées à partir des valeurs caractéristiques données dans les ETA sur lesquels des coefficients partiels de sécurité issus de l'ETAG001 ainsi qu'un coefficient partiel d'action $f=1.4$ sont appliqués. Les valeurs sont données pour des profondeurs d'ancrage standard. Valeurs calculées dans du béton non fissuré C20/25, pour T° = 24°C/40°C.

Ø8	Ø10	Ø12	Ø14
480 daN	640 daN	1 000 daN	1 400 daN

LES FIXATIONS ADAPTÉES À LA RÈGLEMENTATION PARASISMIQUE.

Retrouvez l'intégralité de la gamme et les règles d'application dans le cahier technique «C'est Carré» numéro 3. Demandez-le à votre distributeur !



La gamme complète en ligne