

MITIGEUR TEMPOMATIC MIX 4 À PILES LH

Mitigeur électronique de lavabo sur plage
:Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.
Electrovanne antistagnation et module
électronique intégrés dans le corps de la
robinetterie. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar,
ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24
h après la dernière utilisation). Détection de
présence infrarouge actif, optimisée en bout
de bec. Corps en laiton massif chromé. Capot
verrouillé par 2 vis cachées. Flexibles PEX
F3/8» avec robinets d'arrêt, filtres et clapets
antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges
Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Réglage
de température latéral avec manette LH et
butée de température réglable. Garantie 10 ans.



364,16 €HT

Réf. 490006LH

MITIGEUR TEMPOMIX 3 SUR PLAGE À DÉCLENCHEMENT SOUPLE

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo
sur plage. Déclenchement souple. Réglage de la
température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation pré-réglée à ~7 sec, ajustable
de 3 à 10 sec. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar,
ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre
inviolable. Corps en laiton massif chromé.
Flexibles PEX F3/8» avec robinets d'arrêt, filtres
et clapets antiretour. Fixation renforcée. Butée
de température réglable.

Réf. 794 000



208,42 €HT

ROBINET TEMPOSOFT 2 SUR PLAGE À DÉCLENCHEMENT SOUPLE

Robinet temporisé de lavabo sur plage.
Déclenchement souple. Temporisation ~7 sec.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de
1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé M1/2». Fixation
par contre-écrou. Livré avec un repère bleu et
un repère rouge.

Réf. 740 500



77,22 €HT

PRÉMIX NANO MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire
pour distribution d'eau mitigée PREMIX NANO.
Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en
cas de coupure d'alimentation en eau chaude
ou en eau froide.
Température pré-réglée à 38°C, ajustable
par l'installateur entre 34° et 60°C. Filtres
et clapets antiretour. Débit minimum de
fonctionnement : 3 l/min. Possibilité de choc
thermique. Corps nickelé, arrivées F3/8» et
sortie M3/8».

Réf. 732 012



73,61 €HT

PANNEAU SÉCURITHERM ALUMINIUM TEMPORISÉ BICOMMANDE

Panneau de douche thermostatique temporisé
bicommande : Panneau aluminium époxy pour
installation murale en applique.
Alimentation cachée par flexibles M1/2».
Mitigeur thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C
: 1ère butée de température à 38°C, 2nde à
41°C. Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en
cas de coupure d'eau froide.
Possibilité de choc thermique. Robinets
temporisés ~30 sec à déclenchement souple.
Pomme de douche ROUND chromée, inviolable
et antitartre avec régulation automatique de
débit à 6 l/min à 3 bar. Douchette avec flexible
déclipsable par raccord rapide stop et support
mural fourni. Raccordement M1/2». Fixations
cachées. Filtres et clapets antiretour. Garantie
10 ans.

Réf. 792 330



727,87 €HT

PANNEAU SÉCURITHERM ALUMINIUM ÉLECTRONIQUE

Panneau de douche thermostatique électronique :
Panneau aluminium époxy pour installation murale en
applique. Alimentation cachée par flexibles M 1/2».
Mitigeur thermostatique SECURITHERM. Température
réglable : eau froide jusqu'à 38°C :
1^{ère} butée de température à 38°C, 2^{nde} à 41°C.
Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en cas de
coupure d'eau froide. Possibilité de choc thermique.
Alimentation par pile 223 Lithium 6V. Détecteur de
présence infrarouge, déclenchement par approche de
la main à 4 cm.
Arrêt volontaire ou automatique après 60 secondes.
Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la
dernière utilisation).
Débit 6 l/min à 3 bar. Pomme ROUND chromée,
inviolable et antitartre avec régulation automatique de
débit. Raccordement M1/2», fixations cachées, filtres
et clapets antiretour. Garantie 10 ans.

Réf. 792 410



719,98 €HT

TEMPOFIX 3 VERSION AUTOPORTANTE AVEC TEMPOMATIC WC

Bâti-support autoportant I.350 pour WC électronique suspendu : Bâti en
acier époxy noir. Fixation sur sol porteur. Châssis réglable en hauteur
de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m). Tube de chasse Ø 32 avec nez de
jonction Ø 55. Pipe d'évacuation Ø 100 à joint d'étanchéité, avec
2 positions de réglage. Livré prémonté. Conforme aux exigences de la
norme NF D12-208. Pour cloison sèche de 26 à 70 mm.
Équipé de robinetterie de chasse directe électronique TEMPOMATIC
F1» : Plaque Inox 320 x 220 mm. Détecteur de présence infrarouge
antichoc. Déclenchement volontaire par approche de la main ou
automatique au départ de l'utilisateur.
Temporisation ~7 sec réglable de 3 à 12 sec. Transformateur 230/12 V.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit / volume.
Distance de détection réglable par l'installateur. Caractéristiques
techniques : voir TEMPOMATIC réf. 463326. Garantie 10 ans.

Réf. 547005 + 546412



957,94 €HT

SÉCURITHERM LAVABO MONOCOMMANDE H.85 L.120

Mitigeur de lavabo SECURITHERM thermostatique séquentiel
sur table H.85. L.120, sans tirette ni vidage. Sécurité
antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure
d'eau froide. Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées. Bec droit
équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés
et résistant aux chocs thermiques. Cartouche thermostatique
séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit
et de la température. Température réglable de l'eau froide
jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C
et possibilité de réaliser chocs thermique et chimique. Corps
et bec à intérieur lisse et à faible contenance. Débit régulé à
7 l/min. Commande sans contact manuel par levier Hygiène
L.146. Flexibles Inox tressé en PEX F3/8» fournis avec robinets
d'arrêt en laiton chromé. Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Garantie 10 ans.

Réf. H9600



291,34 €HT