

BIOSAFE LAVABO H.95 MITIGEUR MÉCANIQUE SANS BEC

Mitigeur mécanique de lavabo H.95 L.110 avec sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique Ø 35. Butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide. Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes). Débit limité à 4 l/min à 3 bar. Commande par manette pleine. Corps en Inox chromé. Mitigeur sans tirette ni vidage. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Livré avec flexibles Inox tressé en PEX F3/8» tournants. Garantie 10 ans.

Réf. 2 621



114,02 € HT

MITIGEUR LAVABO H.95 LEVIER L.200

Mitigeur mécanique de lavabo à bec orientable. Bec H.95 L.170 avec brise-jet hygiénique. Cartouche céramique Ø 40. Butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse. Levier Hygiène L.200. Fixation renforcée. Livré avec flexibles PEX F3/8».

Réf. 2522L

150,27 € HT



BARRE DE RELÈVEMENT DROITE BASIC DIAMÈTRE 32 L300 MM

Barre d'appui droite Basic pour PMR. Tube Ø 32, entraxe 300 mm. Tube Inox 304 poli satiné. Fixations invisibles par platine 3 trous. Marquée CE.

Réf. 35050S



37,92 € HT

ENSEMBLE DE DOUCHE AUTOVIDABLE SÉCURITHERM

Ensemble de douche SECURITHERM thermostatique monocommande avec dispositif autovidable comprenant : Mitigeur à cartouche thermostatique séquentielle antitartre : Monocommande sans clapet antiretour (moins de prolifération).

- Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide (et inversement) - Isolation thermique antibrûlure Securitouch - Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température verrouillée à 39°C.

- Possibilité de réaliser un choc thermique - Débit réglé à 8 l/min - Levier Hygiène L.100 et sortie M1/2» par le dessous - Fourni avec 2 raccords muraux standards M1/2» M3/4». Douchette chromée Ø 119 monojet, anticalcaire avec poignée antidérapante (réf. 815) et support mural inclinable chromé (réf. 845). Flexible SILVER L.0,85 m en PVC lisse effet métallique (réf. 836T3). Raccord anti-stagnation FM1/2» à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (limite le développement bactérien) (réf. 880).

Réf. H9630SHYG



344,34 € HT

BARRE COUDÉE À 135° BASIC DIAMÈTRE 32 INOX 304 POLI SATINÉ

Barre d'appui coudée à 135° Basic Ø 32, pour PMR.

Tube Inox 304 poli satiné.

3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Fixations invisibles par platine 3 trous.

Marquée CE.

Réf. 35082S



68,00 € HT

DOSSERET POUR WC

Dosseret confort pour WC, pour PMR. Structure en Inox 304 poli brillant UltraPolish. Dosseret souple en polyuréthane. Tube Ø 25 x 1,2 mm. Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72. Dimensions : 150 x 580 x 173 mm. Marqué CE.

Réf. 510 629



143,54 € HT

BARRE RELEVABLE POLI BRILLANT L.850 DIAMÈTRE 32 AVEC BÉQUILLE

Barre d'appui relevable Ø 32 avec béquille, pour PMR. Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche. Permet un accès latéral en position relevée. Avec béquille se reliant automatiquement. A utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante. Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm.

Dimensions : 850 x 800 x 105 mm, Ø 32. Epaisseur de tube : 1,5 mm. Descente freinée. Retenue en position verticale. Tube Inox 304 bactériostatique. Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Fixations invisibles par platine Inox 304, 4 mm d'épaisseur. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Réf. 510170P



343,68 € HT

BARRE AVEC REMONTÉE VERTICALE DIAMÈTRE 32 POUR SIÈGE DE DOUCHE

Barre de douche d'angle 2 murs avec barre verticale Ø 32, pour PMR. Modèle à gauche. Peut accueillir un siège de douche.

Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout. Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche. Fait fonction de couliedouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon. Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément). Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm. Epaisseur de tube : 1,5 mm. Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit"). Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute. Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Réf. 5490GP2



326,25 € HT