

**TEMPOMATIC MIX 4 LAVABO F3/8" MITIGEUR À PILE 6V INTÉGRÉE**

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :  
Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.  
Corps en laiton massif chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexibles PEX F3/8» avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
Garantie 10 ans.

Réf. 490106



199,00 € HT

**MITIGEUR LAVABO MÉCANIQUE H.85 L.120, SANS TIRETTE, MANETTE PLEINE**

Mitigeur mécanique de lavabo, sans tirette ni vidage. Bec droit H.85 L.120 avec brise-jet hygiénique. Cartouche céramique Ø 40. Butée de température maximale préréglée. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes). Commande par manette pleine. Fixation renforcée. Livré avec flexibles PEX F3/8».

Réf. 2721T



94,90 € HT

**MITIGEUR MÉCANIQUE À BEC ORIENT. H.210 L.190 + DOUCHETTE EXTRACTIBLE.**

Mitigeur de lavabo ou évier à bec col de cygne haut orientable L.190 H.210 à douchette extractible 2 jets (brise-jet/jet pluie). Cartouche céramique Ø 40 avec butée de limitation de température maximale préréglée. Débit 9 l/min à 3 bar. Corps en laiton chromé avec fixation renforcée. Flexibles PEX F3/8» et clapets antiretour intégrés. Manette fil.

Réf. 2597



188,00 € HT

**MITIGEUR ÉVIER MÉCANIQUE À BEC ORIENTABLE, DOUCHETTE EXTRACTIBLE H.105, MANETTE AJOURÉE.**

Mitigeur de lavabo ou évier à bec-support droit orientable L.200 H.105.  
Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/jet pluie.  
Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.  
Débit 12 l/min à 3 bar.  
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.  
Flexible douchette avec clapet antiretour intégré.  
Flexibles PEX F3/8».  
Fixation renforcée.

Réf. 2211



123,00 € HT

**ENSEMBLE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE SECURITOUCH H9741S,**

Ensemble de douche SECURITHERM thermostatique bicommande comprenant :  
Mitigeur à cartouche thermostatique antitartre :  
- Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide (et inversement).  
- Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
- Température réglable de 25°C à 41°C.  
- Double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C.  
- Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.  
- Possibilité de réaliser un choc thermique.  
- Débit limité à 8 l/min à 3 bar.  
- Croisillons ERGO.  
- Sortie de douche M1/2».  
- Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4».  
- Fourni avec 2 raccords muraux standards M1/2» M3/4».  
• Douchette chromée Ø 119 monojet, anticalcaire avec poignée antidérapante (réf. 815).  
• Flexible SILVER L.1,50 m en PVC lisse effet métallique (réf. 836T1).  
• Barre Ø 25 E.A réglable jusqu'à 670 mm, support douchette réglable en hauteur et porte-savon.  
• Collier antichute de douchette (réf. 828).

Réf. H9741SKIT



219,00 € HT

**BARRE À 135° Ø32 220X220 2 POINTS FIXATION INOX POLI BRILLANT**

Barre de maintien coudée à 135° Ø 32, pour PMR.  
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire. Utilisation indifféremment à gauche comme à droite. Dimensions : 220 x 220 mm. Epaisseur de tube : 1,5 mm. Tube Inox 304 bactériostatique.  
Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit"). Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.  
Livrée avec vis Inox pour mur béton.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Réf. 5083P



52,00 € HT

**MITIGEUR LAVABO À BEC ORIENTABLE H.200 L.150, AV TIRETTE+VIDAGE**

Mitigeur mécanique de lavabo à bec tube orientable H.200 L.150 avec tirette et vidage 1»1/4 en laiton. Bec tube Ø 22 à intérieur lisse (limite les niches bactériennes). Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Sortie BIOSAFE hygiénique. Cartouche céramique Ø 35. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox et contre-écrous. Commande par manette fil. Livré avec flexibles Inox tressé en PEX F3/8».

Réf. 2506T1



123,00 € HT