

ECHAFAUDAGES ROULANTS

ECHAFAUDAGE ROULANT ALU ALTITUDE



Aluminium - Montage et démontage en sécurité - Plancher alu/bois, Plinthes intégrées 1 trappe - Installation en dénivelés de série - Roues réglables sur 150 mm - Décret 2004-924 - Norme NF EN 1004.



Repérage en orange de l'ensemble des pièces de sécurité pour un montage intuitif

| Référence | Longueur | Hauteur de travail MAXI | Plancher | Prix €HT |
|-----------|----------|-------------------------|----------|----------|
| 503313 | 1,65m | 4,8m | 2,8m | 919,00 |
| 503315 | 1,65m | 6,8m | 4,8m | 1519,00 |
| 503713 | 2m | 4,8m | 2,8m | 999,00 |
| 503715 | 2m | 6,8m | 4,8m | 1619,00 |
| 503717 | 2m | 8,9m | 6,9m | 2369,00 |



ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER



Aluminium anodisé - Conforme au décret 2004/924 - Longueur 1,50m - Largeur 0,80m - Hauteur de travail maxi 4m - Poids 58 kg - Plancher et plinthes alu - Charge utile 150kg - 4 roues à frein Ø100mm - 4 stabilisateurs intégrés
Réf. 30100600



Transport facilité



Dimensions repliées réduites
H1,1 x L0,8 x P0,45m



7 hauteurs de travail de 2,3 à 4 m dimensions replié réduites pour un transport facilité

1279,00 €HT

