

## AÉROTHERME ELECTRIQUE CHANTIER 3000W MOBILPRO

Pratique, léger, silencieux et performant : idéal pour le chantier.

Réf. AME03

**59,90 € HT**  
plus 0.83 € HT  
d'éco-participation



## AÉROTHERME MOB. ÉLECTRIQUE. 2KW CENTRIFUGE

Échangeur en céramique, mise en température très rapide.

Réf. AME02C

**59,90 € HT**  
plus 0.83 € HT  
d'éco-participation



## AÉROTHERME EAU CHAUDE 16 KW1 900 M3/H

Aérotherme à eau chaude ProH2O 2 rangs de batterie pour le chauffage de grands volumes / locaux industriels.

Design discret et agréable, panneaux robustes de forte épaisseur en acier galvanisé prélaqué (RAL9002) + grille de soufflage à ailettes orientables haut/bas en acier vernis (RAL 9007). Grille double déflexion en option.

Batterie à eau testée à 30 bars. Moto-ventilateur 1 vitesse IP54 avec presse-étoupe, échangeur en cuivre avec ailettes en aluminium. Régulateur 3 vitesses en option.

Caractéristiques pour un régime d'eau 90/70°C :

Puissance chaud : 16,3 kW

Débit d'air : 1 856 m<sup>3</sup>/h

Débit d'eau : 702 l/h

Température de soufflage : 42°C

Installation suspendue (soufflage vers le bas) ou murale selon support en option.

Réf. AW22

**379,90 € HT**



## RUBAN ISOLANT ADHÉSIF NOIR 15M 50MM

Résistance au feu B-s3, d0 (M1).

Conductivité thermique = 0,034/m.K.

Bande adhésive résistante (armée), isolante en élastomère en rouleau de 50 m.

Réf. BAI1550



**8,99 € HT**

## CHAUFFAGE RAYONNANT 1800W

Chauffage rayonnant mural à cordon THERMOLOGIKA pour salle de bain 1800W; Capot design en acier peint couleur gris clair. Protection IPX4 (projections d'eau), classe d'isolation I. Résistance électrique lampes infra-rouge garantissant une chaleur instantanée, 3 puissances : 600W - 1200W - 1800W, interrupteur à cordon. Rayonnement directionnel (inclinaison 22° maximum), silence maximum de fonctionnement.

Réf. RI1800



**49,90 € HT**  
plus 0.83 € HT  
d'éco-participation

## CHAUFFAGE RAYONNANT 1800W

Chauffage rayonnant mural à cordon THERMOLOGIKA DESIGN pour salle de bain 1800W; Capot design en acier peint couleur gris clair. Protection IPX4 (projections d'eau), classe d'isolation I. Résistance électrique lampes infra-rouge garantissant une chaleur instantanée, 3 puissances : 600W - 1200W - 1800W, interrupteur à cordon.

Rayonnement directionnel (inclinaison 22° maximum), silence maximum de fonctionnement.

Réf. RID1800



**57,90 € HT**  
plus 0.83 € HT  
d'éco-participation

## CHAUFFAGE RAYONNANT TERTIAIRE MURAL 1500W THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS

Chauffage rayonnant tertiaire mural 1 500 WPoints forts. Rayonnement directionnel. Silence maximum de fonctionnement. Protégé contre les projections d'eau.Équipement. Capot en acier inoxydable. Puissance 1 500 W. Lampe à bulbe de technologie HeLen. Protection IPX5.

Réf. RE1500



**239,90 € HT**

## VENTILATION POSITIVE PAR INSUFFLATION

Simple à installer, très grande surface de filtration de l'air neuf.

Moteur très basse consommation. Très faible niveau sonore.

Entretien des filtres tous les 5 ans.

Bouche d'insufflation en diamètre.200 mm avec orientation réglable du flux d'air.

Réf. VPI2

**299,90 € HT**  
plus 0.83 € HT  
d'éco-participation

