

## CONDUIT VENTOUSE DIAM 80-125

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Longueur utile 950 mm. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de  
**21,90 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 80 L50	Long. 500 mm	21,90
FCP 80 L100	Long. 1 000 mm	37,90

## COUDE VENTOUSE DIAM. 80-125

Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de  
**29,90 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 80 D45	Coude 45°	29,90
FCP 80 D87	Coude 87°	36,90

## CONDUIT VENTOUSE DIAM 60-100

Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 60 mm en polypropylène. Paroi externe 100 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de  
**21,90 €HT**




Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 60 L50	Long. 500 mm	21,90
FCP 60 L100	Long. 1 000 mm	29,90

## COUDE VENTOUSE 45° DIAM 60-100

Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 60 mm en polypropylène. Paroi externe 100 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de  
**20,90 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 60 D45	Coude 45°	20,90
FCP 60 D87	Coude 87°	21,90

## SIMPLE FLUX DIAM 80

Conduit simple flux pour raccordement B22P et B23P. Conduit rigide en polypropylène de teinte blanche (opaque). Finition de luxe. Résistant aux UV. Étanchéité totale (classe de pression HI 5000Pa).

à partir de  
**6,90 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SAFE-PP 80 L50	Long. 500 mm	6,90
SAFE-PP 80 L100	Long. 1 000 mm	8,90

## COUDE SIMPLE FLUX DIAM 80

Conduit simple flux pour raccordement B22P et B23P. Conduit rigide en polypropylène de teinte blanche (opaque). Finition de luxe. Résistant aux UV. Étanchéité totale (classe de pression HI 5000Pa).

à partir de  
**6,90 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SAFE-PP 80 D43	Coude 43°	6,90
SAFE-PP 80 D87	Coude 87°	6,90

## FLEXIBLE POLYPROPYLÈNE DIAM 80

Totalement étanche. Classe d'étanchéité H1 (testé à 5000 Pa). Très résistant à l'arrachement, à la traction et à la compression-Totalement insensible à la corrosion, inaltérable. Recoupable au centimètre.

Flexible polypropylène double paroi, diamètre 80 mm, en couronne de 50 mètres, pour gaz et fioul condensation.

Réf. FTP 80 FLEX50-2



à partir de  
**9,90 €HT**

## KIT RACCORDEMENT 2EN1

KIT 2 en 1 solution pour tubage Flex PP Gaz et Fioul  
Raccordement Mural ou Plafond très simple  
Configuration C9  
Sortie de toit noire

Réf. FTP 80 KN C9

à partir de  
**179,90 €HT**

