

ENCASTRÉ MOD MPRO FIXE 8W

Encastré LED Direct 230V 7W 3000K 600lm 60° gradable (collerette à commander séparément AU-BZ600W en version blanche).

Le Mpro l'encastré qui répond à toutes les contraintes normatives et d'usage :
Il est compatible RT2012 (étanche à l'air)

Il est compatible tous isolants (rouleau + soufflé)

Il peut-être installé dans des plénums étroit (47mm)

Il est compatible salle de bain - volume 2 (Classe 2 / IP44)

Il est facile à câbler grâce à son bornier de connexion rapide repiquable

à partir de
A+ 27,95 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
AU-MPRO3/30	830 DIM	27,95
AU-MPRO3/40	840 DIM	27,95

COLLERETTE ALUMINIUM RONDE MPRO™ ET M10™ FIXE 88 MM IP65

Collerette de rattrapage blanche fixe pour M10 permettant de combler un trou d'encastrement allant de 85mm à 145mm afin de remplacer un ancien luminaire par un luminaire M10 LED.

Réf. AU-BZ600W

2,60 € HT



LAMPE LED 50X58MM 220-240V GU10 5W 60°

Lampe LED 50X58 GU10 230V 5W 60° 830 non-dim

à partir de
A++ 4,88 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
EN-GU005/30	3000K	0,16	4,88
EN-GU005/40	4000K	0,16	4,88

LAMPE LED DIM 50X58MM 220-240V GU10 5W 60° GRADABLE

Lampe LED DIM 50X58 GU10 230V 5W 60° 840

à partir de
A 6,11 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
EN-DGU005/40	Dim 4000K	0,16	6,11
EN-DGU005/30	Dim 3000K	0,16	6,11

KIT SPOT ENCASTRÉ ALUMINIUM IP65 ISOPRO GU10 5W 3000K

Encastré LED spécial constructions RT2012. Recouvrable de tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté) - Compatible pare-vapeur. Collerette quart de tour IP65 en fonte d'aluminium - accès facile à la lampe en face avant. Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables. Faible profondeur d'encastrement grâce à son capot souple. Coupe-feu à 30, 60 & 90mn dans les plafonds ignifugés. Livré avec lampe LED GU10 5W 60°. Finition Blanc ou Alu Brossé. Garantie 2 ans.

à partir de
18,07 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
EN-AL110W/30	Blanc	0,16	18,07
EN-AL110SN/30	Alu brossé	0,16	19,37

DALLE LED 600X600MM IP44 E6060-PRO 30W NON-DIM

Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière. Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm. SDCM <4 pour une de couleur de lumière uniforme. Indice de protection IP44. UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux

Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance > 0,9. Existe aussi en version 1-10V, DALI Push et avec batterie de secours autonome. Groupe photobiologique 0 Protection contre les surtensions de 1,5 kV. Garantie 5 ans.

à partir de
48,75 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EN-FPRO6060/30	3000K	48,75
EN-FPRO6060/40	4000K	48,75