

RUBAN VINYLE TEMFLEX™ 1500 15MM X 10M

Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de frettage et d'identification divers. Epaisseur de 0,15mm, autoextinguible, bonne protection mécanique.

Existe en noir, blanc, bleu, rouge, jaune/vert, vert, brun, gris, vert, orange, jaune, violet, multicolore

80456

Référence	Désignation
80456	Noir
80464	Blanc
80470	Multicolore



RUBAN VINYLE SCOTCH® SUPER 33+ 19MM X 20M

Ruban électrique hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18mm garantit son excellente souplesse. Performant dans des conditions extrêmes de températures de -40°C à +105°C. Couleur : noir.

Résine démontable Scotchcast™ 8882 bi-composants

80021



RUBAN ÉLASTOMÈRE SCOTCH® 23

Scotch® 23 9,15 m x 19 mm, ruban élastomère de couleur noire isolant électrique à base d'EPR (Éthylène-Propylène-Rubber) d'épaisseur 0,75 mm, muni d'un intercalaire. Reconstitution d'isolant de câbles jusqu'à une tension de 69 kV.

Associé au ruban tricot de cuivre de étamé Scotch® 24 en remplacement des soudures. Réalisation de bouchons d'étanchéité autour de câbles et conduits divers. Autosoudable. Excellente résistance à l'ozone. Le ruban est sans halogène.

Existe en dimension : 7 m x 25 mm

80012



RUBAN TOILÉ VMC TOILÉ 25 M X 50 MM

Ruban toilé VMC gris, composite toile couchée polyéthylène, revêtu d'une masse adhésive thermoréticulable sensible à la pression. Il a une épaisseur de 0,29mm. Dimensions : 50mm x 25m. Ruban imperméable, conformable, excellente tenue aux températures élevées (100°C maximum). Adhérence élevée et instantanée sur tous types de supports. Possibilité d'écrire sur le ruban. Facilement déchirable à la main.

85549



TROUSSE DE JONCTION BT AVEC CONNECTIQUE INTÉGRÉE

Composée d'un moule transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d'un connecteur multi-sections 5 x 1,5 à 5 x 6 mm², âmes cuivre. Kit qualifié selon la norme EN50393 ; Applications en éclairage public basse tension, industrie, tertiaire.

Existe en multi-sections : - 5 x 1,5 à 5 x 6 mm² - 5 x 1,5 à 5 x 16 mm² - 4 x 6 à 4 x 35 mm²

92101



CARTOUCHE DE RÉSINE SCOTCHCAST™ EASY 250

Isolation, étanchéité, et protection mécanique d'une boîte de raccordement utilisée en extérieur ou en milieu humide. Remplissage facile et rapide, résine souple et démontable en cas de réintervention.

La résine Scotchcast 8882 est testée IP 68 selon la norme CEI 60529.

Existe en contenance 90 ml, 250ml, 292 ml, 659 ml.

88602

