

## MURAL HKD MONOSPLIT ET MULTISPLIT DC INVERTER

Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.

Classe A++. Consommation minimum d'énergie

- Fonction "I Feel" : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.
- Raccordement condensats droite/gauche.
- Ventilateur multi vitesses dans l'unité intérieure.
- Nettoyage/séchage automatique.

Gamme Mural Monosplit et Multisplit de 2,65 à 6,8 kW

7SP023030



Référence	Désignation
7SP023030	Puissance 2,65 kW
7SP023031	Puissance 3,54 kW
7SP023032	Puissance 5 kW

## UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT YCZ

Unité Extérieure.

Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.

Classe A++. Consommation minimum d'énergie

- Technologie DC Inverter et entraînement du compresseur à onde sinusoïdale.
- Application avec unités intérieures murales, gainables, cassettes et consoles.
- Une même unité intérieure pour une application en mono ou en multisplit (sauf pour CCD009X, CBD018X, XBD009X et XAD018X).
- Possibilité de connecter un nombre limité d'unités intérieures (puissance totale > 100% de la puissance nominale) et de prolonger l'installation ultérieurement.
- La conception permet une installation longue distance des tubes.
- Écran à 2 digit (chiffres) permettant d'afficher les paramètres de fonctionnement du système.

Gamme Multisplit Résidentiel de 5,3 à 6,3 kW

7SP091170



Référence	Désignation
7SP091170	Duo - Puissance 5,3 kW
7SP091171	Trio - Puissance 7,8 kW
7SP091172	Quattro - Puissance 8,5 kW

## CHAUFFE-EAU AIRWELL TDF GAINABLE

Chauffe-eau thermodynamique gainable 190 L

Réfrigérant : R134a

Température de sortie de l'eau : de 38 à 70°C

Fonctionnement intelligent selon 2 modes : économique ou électrique

Prêt à installer

Mode automatique

Fonction automatique hebdomadaire anti-légionelles.

7HP030004

Référence	Désignation
7HP030004	190 L
7HP030007	300 L

