



## PONÇAGE POLISSAGE

### DISQUE ABRASIF 3M™ SCOTCH-BRITE™ SC-DH

Applications : Opération de nettoyage de surfaces (élimination de rouille, peinture) finition et atténuation de rugosité après disquage, préparation de surface avant peinture.  
Matériaux travaillés : Inox et autres métaux.  
Accessoires : Plateaux 61680,1149914 avec plot de centrage.



Référence	Désignation
60981	Dim: 115 x 22 mm, grain A gros, marron.
60982	Dim: 115 x 22 mm, grain A moyen, rouge.
1153197	Dim: 125 x 22 mm, grain A gros, marron.
12150	Dim: 150 x 22 mm, grain A très fin, bleu.

### DISQUE À LAMELLES 3M CUBITRON™ II 967A

Disque bombé Ø 125 mm support fibre de verre, avec le nouveau grain céramique profilé calibré, sur toile résistante, poudrage fermé, liant résine, traitement anti-échauffement.



Référence	Désignation
65054	125x22 40+ bombé
65055	125x22 60+ bombé
65056	125x22 80+ bombé

### DISQUE ABRASIF 3M™ CUBITRON™ II 982C

Applications : Particulièrement performant sur des applications de gros enlèvements de métal : arasage de cordons de soudure acier (982C), mais aussi ébarbage ou chanfreinage en tolérances, chaudronnerie, construction métallique, chantiers navals, ferroviaire, etc..  
Matériaux travaillés : Aciers doux, fonte, aluminium  
Accessoires : plateaux rigides bombés pour meuleuses d'angle



Référence	Désignation
P27401	Dim: 125 x 22 mm. Grain 36+
P27624	Dim: 125 x 22 mm. Grain 60+
P27628	Dim: 125 x 22 mm. Grain 80+
P27402	Dim: 178 x 22 mm. Grain 36+

### DISQUE ABRASIF 3M™ CUBITRON II™ HOOKIT™ 775L

Disque abrasif support polyester 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 775L, 150 mm, plein.  
Applications : Ponçage, rectification de défauts, finition, égrenage. Matériaux travaillés : Sur surfaces multiples : recommandé sur bois, laques, vernis, composites et surfaces peintes. Travail sur pièces arrondies et sur arêtes. Utilisation en environnements secs ou humides.  
Accessoires : Plateaux Hookit™.



Référence	Désignation
86820	Grain 80+
86821	Grain 120+
87089	Grain 220+

### DISQUE ABRASIF 3M™ SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ SC-DR

Applications : Opération de nettoyage de surfaces (élimination de rouille, peinture), finition et atténuation de rugosité après disquage, préparation de surface avant peinture.  
Matériaux travaillés : Tous métaux, particulièrement l'acier carbone et l'acier inoxydable.  
Accessoires : Plateaux support caoutchouc/ tige 6mm, plateaux de filetage M14.



Référence	Désignation
19001	Dim: 50 mm, grain A gros, marron.
Q09782	50 mm, grain A moyen, rouge.
B05532	Dim: 75 mm, grain A gros, marron.
B05531	Dim: 75 mm, grain A moyen, rouge.

### ROUE ABRASIVE 3M™ SCOTCH-BRITE™ CLEAN AND STRIP CG-ZS

Roue abrasive non tissée 3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip CG-ZS, Grain Extra gros, Bleu.

Applications : Opérations de maintenance, décapage et nettoyage sur les surfaces planes et les contours : cordons de soudure, zones oxydées, revêtements épais et contaminants de surface.  
Matériaux travaillés : Idéale sur surfaces métalliques corrodées, peintes ou revêtues.  
Accessoires : accessoires pour Roloc+ , dimensions inférieures ou égales à 100mm : plateau rigide composite 09884 dimensions supérieures à 100mm plateau rigide composite 09887



Référence	Désignation
57016	Dim: 100 x 13 x 6 mm
B61168	Dim: 100 x 25 x 6 mm
B61166	Dim: 150 x 13 x 8 mm

### DISQUE FIBRE 3M CUBITRON™ II 987C

Disque Ø 125 mm, support fibre de cellulose, grain céramique profilé et calibré, poudrage fermé, liant résine, aide à la coupe incorporé.



Référence	Désignation
P27618	Grain 36+
P27646	Grain 60+
P27650	Grain 80+
P64861	diam 127 filetage M14 et 5/8