



## PONÇAGE POLISSAGE

### DISQUES À LAMELLES

Disque bombé Ø 125 mm support fibre de verre, avec le nouveau grain céramique profilé calibré, sur toile résistante, poudrage fermé, liant résine, traitement anti-échauffement.



Référence	Désignation
4007220725467	Grain 40
4007220793176	Grain 60

### ROULEAU DE BANDE ABRASIVE SBR CORINDON A

Abrasive : corindon A. Convient au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins. SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366.



Référence	Désignation
4007220602010	Grain : 40
4007220602027	Grain : 50
4007220602034	Grain : 60
4007220602041	Grain : 80
4007220602058	Grain : 100
4007220602065	Grain : 120
4007220602072	Grain : 150
4007220602089	Grain : 180
4007220602096	Grain : 220
4007220602102	Grain : 240
4007220602119	Grain : 320
4007220602126	Grain : 400

### ASSORTIMENT COMBICLICK®

Assortiment pour l'usinage de surface de l'ébauche au polissage miroir. Pour découvrir et essayer l'étendue du système. ASSORTIMENT COMBICLICK® CC 115 M14 et 5/811 Contenu : 3 pastilles abrasives fibres COMBICLICK® de chaque : CCFS 115 COCOOL 36 CCFS 115 COCOOL 120 CCFS 115 ACOOL 220 1 rondelle Vlies COMBICLICK® de chaque : CCVRH 115 A 240 F CCVRH 115 A 180 M CCVRH 115 A 100 G CCVRW 115 A 280 CCVRW 115 A 180 CCVRW 115 A 100 CCPNER W 115 SiC F 1 pièce de chaque : Pâte universelle de polissage COMBICLICK® Rondelle feutre CCFR 115 COMBICLICK® plateau support CCGT 115125 M14 ou 5/811.

Réf. 4007220955369



## TRONÇONNAGE

### DISQUES À TRONÇONNER PERFORMANCE SG-ELASTIC

Pour encore plus de coupe minces ultras rapides, avec peu de bavures. Idéal pour tronçonnage de l'innox, sans échauffement. Dureté de vie maximale, confort de coupe inégalé. Abrasif corindon.



Référence	Dimensions	Epaisseur	Type
4007220499733	Ø 125 mm	1 mm	inox
4007220355459	Ø 125 mm	1,6 mm	inox
4007220957592	Ø 230 mm	2 mm	inox

### DISQUE À SURFACER À LAMELLES POLIFAN® PFC 125-22,23 "Z" / SG-POWER


Le corindon zirconié, abrasif très performant, offre le meilleur rendement sur des meuleuses d'angle puissantes avec une pression d'appui élevée. Abrasif : corindon zirconié Z. Granulométrie : 40, 60, 80, 120 Outil de grande qualité avec rendement d'enlèvement de matière agressif et très bonne durée de vie. Pour une utilisation rentable dans les applications de meulage les plus exigeantes.



Référence	Désignation
4007220167939	Grain : 40
4007220167960	Grain : 60

### DISQUE FIBRE FS 125-22 / CO-COOL

Abrasive : grains céramique COCOOL. Pour meulage agressif avec rendement d'enlèvement de matière très important sur matériaux durs de mauvaise thermo conductivité. Des agents actifs additionnés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Les plateaux supports doivent être commandés séparément.



Référence	Désignation
4007220696965	Grain : 36
4007220696989	Grain : 60
4007220696996	Grain : 80
4007220697016	Grain : 120

## MEULAGE

### DISQUE À ÉBARBER

Grain 36+ céramique profilé calibré, liant souple en résine agglomérée renforcée, certifications EN 12413 et OSA.



Référence	Dimensions
4007220007129	Ø 125 mm
4007220019948	Ø 230 mm