

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

KOHLER
SDMO



GRUPE ELECTROGENE CHANTIER 3700 W

Moteur essence sans plomb HONDA GX 270 refroidi par air, démarrage au lanceur, garantie 3 ans, fabriqué en France, robuste et performant, réservoir 5,3 L, autonomie 2,5h, sécurité huile, niveau sonore 67 dB(A)7m, 56 kg. Options possibles : kit brouette, kit entretien.

existe en 2700 W et 5600 W

Réf. 901261

virax



TABLE DE MONTEUR STANDARD

Plateau en bois multiplis avec cadre en cornière métallique. Piètement en tube de Ø 40 mm. Facile à monter et à démonter. Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Dim. plateau 180 x 840 x Ép. 32 mm, H 840 mm. Poids 25 kg.

Réf. 206812

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



MALAX 160 AVEC TIGE D.140 ET D.160 1700W

Poignées ergonomiques. 2 vitesses variables. Démarrage progressif. Réduction du régime à vide. Câble d'alimentation H07RN-F 2 x 1.0 mm², longueur 3,6 m. Embout M14. Moteur puissant de 1,7 kW. Livré dans mallette de transport avec : tige malaxeur Ø 140 mm double hélice / tige malaxeur Ø 160 mm triple hélice / clés de service / charbons de rechange.

Caractéristiques : poids Net (kg): 6,14 / garantie: 2 ans / alimentation (V): 230 V mono / capacité maxi tige malaxeur (mm): 160 / puissance (kW): 1,7 / vitesse de broche 1 (tr/min): 150 / 300 / vitesse de broche 2 (tr/min): 300 / 650 / volume de mélange (L): 80 / 120 / 160.

Réf. 210221

Algi
EQUIPEMENTS
TECALEMIT



ENROULEUR PLASTIQUE 20 M CARROSSÉ POUR EAU

Equipé d'un flexible longueur 20 mètres, Ø intérieur 12 mm, extérieur 16 mm. Pression maximum 6 bar. Embouts montés sur raccords rapides. Livré avec flexible de raccordement 1m, poignée eau brise jet et support orientable et amovible. Système automatique de guidage flexible.

Réf. 210862

brennenstuhl®

...smart technology.



ENROULEUR AUTOMATIQUE 20M

20 M + 1,5 M de câble H07RN-F 3G1,5, 1 Fiche 2P+T 16A/230V~, 1 prolongateur à clapet 2P+T 16A/230V~, IP44, disjoncteur thermique, protection enfants, ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt, montage mural ou au plafond, pivotant

Réf. 210909

GENERIX



ENROULEUR CHANTIER 3 G 1,5 H07RNF - 25 M

Support tubulaire diam. 19 mm en acier peint. Poignée de transport isolante, tambour incassable en polypropylène D 230 mm. Longueur du câble : 25 m. Puissance MAXI sous 230 V non déroulé : 1000 W, déroulé : 3000 W, 4 prises 2P+T 16 A à volets d'étanchéité : IP 44. Poignée tournante pour l'enroulement. Disjoncteur thermique. Fiche mâle standard indémontable 16 A 230 V.

Existe 3G1,5 40 m Réf.GRX0232203. En 3G2,5 25 m Réf.GRX0232204 et 40 m GRX0232205.

Réf. 211328