PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS

GANT ISLANDE TOUT FLEUR VACHETTE FOURRE LONG

EUROTECHNIQUE,

Gant anti froid, tout fleur de vachette supérieure, intérieur entièrement fourré. Tailles 8 à 11. Réf. 2488



GANT NYLON CHAUD ENDUIT HPT

SINGER (1)

Gant tricoté sans couture, 2 couches. Support extérieur tricoté une pièce en polyamide. Jauge 15. Enduction HPT®. Doublure molletonnée chaude. Poignet élastique. Traitement Sanitized®. Tailles 7 à 12. Réf. NI00



SUPPORT POUR 10 PAIRES DE GANTS



Cette option pour la penderie séchante PENCHAUD10/V4 est suspendue à la tringle porte cintre. Chaque gant est enfilé sur un support individuel permettant ainsi le séchage intérieur et extérieur des gants.

Réf. PENCHAUD/GANTS





CHAUSSURE HAUTE DE SECURITE S3 NARENA



Chaussures de sécurité avec protection de malléoles -Chaussures montantes pour un excellent maintien de la cheville - Protection des malléoles pour une sécurité optimale - Semelle Nebraska HRO conçues pour résister sur sol accidenté. Couleur marron. Pointures 39 à 48. Existe en version haute et basse. Réf. 07NARENA28



JUMP MID S3 HI CI SRC Honeywell



100% non-métallique - ESD - DGUV - Dessus en cuir & textile hydrofuge - Ultra-léger (50% plus léger que l'acier) - Possibilité de changer le volume de la chaussure (Semelle disponible comme accessoire).

Pointures 35 à 49.

Existe en versions haute et basse. Réf. 6246166

CHAUSSURE HAUTE DE SÉCURITÉ S3 SAXO



Chaussure de sécurité ultra tendance, avec un style urbain, destinée aux hommes. Protection contre les chocs malléoles sur la face externe de la chaussure. Bout en revêtement PU pour une meilleure durée de vie. Cuir pleine fleur finition nubuck hydrofuge, matière noble et très résistante, qui permet de lutter contre les infiltrations d'eau. Semelle plate offrant une bonne stabilité en milieu industriel. Excellent amorti au niveau du talon, absorbeur de chocs au niveau de la semelle. Amorti renforcé par une semelle intérieure avec coussinet au talon. Dessin structuré de la semelle pour une très bonne résistance à la glisse sur sols industriels.

Norme: EN 20345:2011. Pointures 38 à 47.

Existe en version haute et basse.

Réf. SAXO S3

