

## ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM ALTITUDE LONGUEUR 1,65M



949,00 €HT

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M - Hauteur de plancher: 2,80m - Hauteur de travail: 4,80m - Surface utile 0.53 x 1.50 m - Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg - DÉCRET 2004-924 - NORME NF EN 1004 - Base fixe - Montage et démontage en sécurité - Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. Travail - Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe - Roues Ø 125 réglables tous les 10 mm sur 150 mm - Passage des portes de 0,73 m - Installation en dénivelés intégrée - Fabriqué en France

Réf. 503313

## ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM DOCKER 85 LONGUEUR 2,54M



3089,00 €HT

LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M - Hauteur de plancher: 4,90m - Hauteur de travail: 6,90m - Surface utile : 2,44 x 0,60 m - Charge maxi-admissible sur un plancher : 292 kg -Plancher alu/bois ALTO double trappes- Equipé de garde-corps monoblocs EXMDS- DÉCRET 2004-924 - NORME NF EN 1004 -Labellisé NF - Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm - Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base - Installation en dénivelés intégrée - Diagonales fixation DECLIC : verrouillage et déverrouillage faciles à distance - Fabriqué en France

Réf. 254505

## ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLY



699,00 €HT

INSTALLE en 2min30 maxi! - Garde-corps rétractables pour passer partout sans démontage - Acier Galvanisé - Réglage de la hauteur de travail de 2,30 à 3,80 m- DIM. HORS TOUT : LONG. 1,50 M -LARG. 0,68 M - DÉCRET 2004-924 - NORME ERPFH - NF P 93-520 - Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids plancher 10 kg - Accès par l'extérieur des 2 côtés - Surface utile : 1,35 x 0,46 m - Charge utile : 150 kg - Roues frein diam.125 mm - Base pliante et échelles munies de goupilles imperdables - Transport dans un breack ou utilitaire léger - Fabriqué en France

Réf. 12533

## ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLSTAR 254 LONGUEUR 2,54M



2449,00 €HT

Acier galvanisé - LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M - Haut. plancher 6,20 m soit 8,20 m Haut.travail - Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail - Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées - Surface utile : 2,44 x 0,60 m - Charge maxi admissible sur un plancher : 290 kg - Montage et démontage en sécurité par un opérateur - Base pliante - Stabilisateur unique toutes hauteurs - Installation en dénivelés intégrée - Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm - DÉCRET 2004-924 - NORME NF EN 1004 - Labellisé NF - Fabriqué en France

Réf. 254006