

TEMPOSOFT2 LAVABO ROBINET

Robinet temporisé de lavabo sur page :
Déclenchement souple.
Temporisation ~7 sec.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Fixation par contre-écrou.
Livré avec un repère bleu et un repère rouge.
Garantie 10 ans.

Réf. 740500



MITIGEUR ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC MIX 4

Mitigeur électronique de lavabo sur page : alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées. Electrovanne anti stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec. Corps en laiton massif chromé. Capot verrouillé par 2 vis cachées. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Réglage de température latéral avec manette LH et butée de température réglable. Garantie 10 ans.

Réf. 490006LH



MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO TEMPOMATIC MIX 3

Mitigeur électronique de lavabo sur page : alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées. Electrovanne anti stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec. Corps en laiton massif chromé. Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Réglage de température latéral avec manette LH et butée de température réglable. Garantie 10 ans.

Réf. 492006LH



BARRE D'APPUI COUDÉE 135° BASIC, Ø 32, 400 X 400 MM

Barre d'appui coudée à 135° Basic Ø 32, pour PMR.
Tube Inox 304 poli satiné.
3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.
Dimensions : 400 x 400 mm.
Fixations invisibles par platine Inox 3 trous.
Marquée CE.
Garantie 10 ans.

Réf. 35082S



MITIGEUR TEMPORISÉ MONOCOMMANDE DE LAVABO TEMPOMIX 3

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo mural : déclenchement souple. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation pré-réglée à ~7 sec, ajustable de 3 à 10 sec. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Corps en laiton massif chromé M1/2". Bec orientable L. 150 mm. Filtres et clapets antiretour. Butée de température réglable. Garantie 10 ans.

Réf. 794350



MITIGEUR DE DOUCHE TEMPOMIX 3

Mitigeur de douche temporisé à poser en applique : Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4", sortie basse M3/4" avec raccord M1/2". Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Butée de température maximale (réglable par l'installateur). Déclenchement souple. Temporisation pré-réglée à ~30 sec, ajustable de 20 à 30 sec. Débit 9 l/min à 3 bar, ajustable. Laiton massif chromé. Filtre et clapets antiretour. Croisillon métal chromé. Raccords équerre M1/2". Garantie 10 ans.

Réf. 794470

