

INDICATEUR DE PHASES SANS CONTACT

La nouvelle technologie assure un test sûr sans contact direct entre les sondes et les conducteurs sous tension. Les pinces crocodile isolées peuvent être fixées à des câbles isolés d'un diamètre de 2,4 à 30 mm. La rotation des phases est indiquée par des LEDs éclairées et des bips sonores. L'instrument peut être attaché à un panneau métallique via l'aimant sur la face arrière.

Réf. 20110469



275,00 €HT

MULTIMÈTRE DE POCHE AVEC PINCE OUVERTE

Multimètre de poche et pince ouverte (True RMS) 600Vca-cc/120Aca-cc/Ø12 mm.

Réf. 20020106

196,00 €HT



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE CAT IV

Pince numérique 600 A CA/CC - 600 V CA/CC - Hz-R- T°-C-NCV-RMS.

Réf. 20030148

209,00 €HT



PINCE BOUCLE PROCESS MACC

Pince Boucle Process mAcc 4-20mA.

Réf. 20030110

389,00 €HT



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS CAT IV 600V

Multimètre numérique TRMS CAT IV 600V.

Réf. 20010112

122,00 €HT

