

SOUDAGE



ASPIRATEUR FILTRANT PORTABLE FE-200 VERSION AUTOMATIQUE

Tension d'alimentation 230V / Puissance moteur 110W / Dépression maxi 190mbar / Débit maxi 200m³/h / Poids 26kg / Niveau sonore 71dB. Aspirateur de conception solide et compacte. Fonction marche/arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie. Nettoyage du filtre intégré. Faible niveau de bruit. Livré avec tuyau et raccords. Equipé pour évacuation de l'air vers l'extérieur ou dans un réseau centralisé.

Réf. 601.0027



BRASURE ARGENT ENROBÉE POUR BRASAGE FORT

40% argent - Une des brasures argent avec Sn les plus utilisées. Basse température, utilisée pour le brasage des alliages ferreux, cuivreux et base nickel, acier inoxydables et outils en acier. Ø 2,0x500mm, enrobée, en étui de 1Kg.

Existe en brasure Argent ou Argent enrobé.

Réf. 5040B20500B



POSTE MOBILE OXYFLAM

Poste de soudage mobile oxy-acétylène Oxyflam complet (bouteilles B5 Air Liquide). Pratique, léger et maniable, idéal pour vos interventions sur chantier. Composé de détendeurs, d'un soudeur Jetsoud SI acétylène avec ARPF intégrés, de lunettes de soudage, d'un allume-gaz, de 5m de tuyau D6, de colliers, de bouteilles Air Liquide et d'un chariot. Existe en version soudeur-coupeur X11.

Réf. F161041



CHALUMEAU COUPEUR NORME ISO 2503

Chalumeau coupeur haute pression, porte buse type G1 permettant de couper de 3 à 300 millimètres. Le mélange des gaz se fait dans la tête du chalumeau pour réduire le risque de rentrée de flamme. Fonctionne à tous les gaz par simple changement de buse.

Réf. 200400



DETENDEUR DEBITRE BLINDE NORME ISO 2503

Détendeur débitre pour le soudage TIG et MIG protégé par une coque en laiton matricé, qui renferme les manomètres. Ils sont protégés en cas de chutes, chocs. Ce détendeur permet de travailler dans des conditions difficiles.

Réf. 040200



CUTMASTER 40 + SL60, 6,1M

Doté d'une puissance de coupe de 40 A, le Cutmaster 40 ESAB pèse 19,5kg. Léger et compact, il dispose d'un mécanisme de sélection multi-tensions, faisant de lui le dispositif le plus pratique et le plus puissant du marché. Avec la torche Torch[®], il possède une capacité de coupe maximale de 22 mm (7/8") et supérieure à tout autre dispositif similaire du même type. L'équipement comprend un générateur, un système Torch SL60, un coffret de pièces de rechange, un filtre/régulateur d'air, un câble de masse et pince, ainsi qu'un câble d'alimentation. Le système est fourni déjà assemblé, et prêt à l'emploi.

Réf. 0559142460